Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17545913-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (СЭ)
Лоттың нөмірі:	№ 87298642-ЗЦП6
Лоттың атауы :	Жүктеме сөндіргіші
Лоттың сипаттауы:	қолдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сол жақ орындаудағы ауыстырып-қосқыш Номиналды жұмыс тогы: 250 А Номиналды айнымалы кернеу: 380 В / 400 В / 660 В Номиналды изоляция кернеуі (Ui): 660 В / 1000 В Номиналды жиілік: 50 / 60 Гц Күштік полюстер саны: 3 (үш полюсті) Қысқа тұйықталу тогының номиналды мәні (Icu): 20 кА (балқымалы сақтандырғыштармен) Коммутациялық тозуға төзімділік: ≥ 2 500 цикл ВО (ашу-жабу) Климаттық орындалуы: У3 немесе УХЛ3 Қорғаныс дәрежесі: IP00 Қозғалтқышты орналастыру: бүйірлік панельде сол жақ Ручка түрі: бүйірге ығыстырылған немесе алынатын бұрылмалы Контактілер материалы: электротехникалық мыс, гальваникалық қаптамамен Негіз материалы: жанбайтын пластик немесе мырышталған болат МЕМСТ IEC 60947-3-2022 (СЭ)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күн ішінде. Егер әлеуетті жеткізуші ОТП тізімінде болса, тауарды тапсырыс берушінің өтініші бойынша 60 күн ішінде жеткізу.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сол жақ орындаудағы ауыстырып-қосқыш Номиналды жұмыс тогы: 250 А Номиналды айнымалы кернеу: 380 В / 400 В / 660 В Номиналды изоляция кернеуі (Ui): 660 В / 1000 В Номиналды жиілік: 50 / 60 Гц Күштік полюстер саны: 3 (үш полюсті) Қысқа тұйықталу тогының номиналды мәні (Icu): 20 кА (балқымалы сақтандырғыштармен) Коммутациялық тозуға төзімділік: ≥ 2 500 цикл ВО (ашу-жабу) Климаттық орындалуы: У3 немесе УХЛ3 Қорғаныс дәрежесі: IP00 Қозғалтқышты орналастыру: бүйірлік панельде сол жақ Ручка түрі: бүйірге ығыстырылған немесе алынатын бұрылмалы Контактілер материалы: электротехникалық мыс, гальваникалық қаптамамен Негіз материалы: жанбайтын пластик немесе мырышталған болат МЕМСТ IEC 60947-3-2022

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17545913-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (СЭ)
Номер лота:	№ 87298642-ЗЦП6
Наименование лота:	Выключатель нагрузки
Описание лота:	ручной
Дополнительное описание лота:	Рубильник в левом исполнении Номинальный рабочий ток: 250 А Номинальное напряжение переменного тока: 380 В / 400 В / 660 В Номинальное напряжение изоляции (Ui): 660 В / 1000 В Номинальная частота тока: 50 / 60 Гц Количество силовых полюсов: 3 (трехполюсный) Номинальный условный ток КЗ: 20 кА (с плавкими вставками) Коммутационная износостойкость: от 2 500 циклов ВО Климатическое исполнение — У3 или УХЛ3 Степень защиты — IP00 Размещение привода — слева на боковой панели. Тип рукоятки — боковая смещенная или съемная поворотная Материал контактов — электротехническая медь с гальваническим покрытием. Материал основания — негорючий пластик или оцинкованная сталь. ГОСТ IEC 60947-3-2022 (СЭ)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявкам заказчика в течение 15 календарных дней. Если потенциальный поставщик находится в реестре ОТП поставка товара по заявке заказчика в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рубильник в левом исполнении Номинальный рабочий ток: 250 А Номинальное напряжение переменного тока: 380 В / 400 В / 660 В Номинальное напряжение изоляции (Ui): 660 В / 1000 В Номинальная частота тока: 50 / 60 Гц Количество силовых полюсов: 3 (трехполюсный) Номинальный условный ток КЗ: 20 кА (с плавкими вставками) Коммутационная износостойкость: от 2 500 циклов ВО Климатическое исполнение — У3 или УХЛ3 Степень защиты — IP00 Размещение привода — слева на боковой панели. Тип рукоятки — боковая смещенная или съемная поворотная Материал контактов — электротехническая медь с гальваническим покрытием. Материал основания — негорючий пластик или оцинкованная сталь. ГОСТ IEC 60947-3-2022