Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17491310-1
Сатып алудың атауы:	Полигонға арналған құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81738372-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Акрил Эмаль
Саны, көлемі:	360
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы проспект Абая, 103
Жеткізу мерзімі:	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылады), жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күнді құрайды, өзгелерге Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Түсі: Көк 1115, ақ, шие, сары 1035, камаз апельсин, 202 ақ газ, рубин 110, 9005 қара кәріптас, 2004 қызғылт сары, 3020 көлік қызыл, 428 медео, 127 шие 02,5002 ультрамарин, 400 босфор, 1033 сары және т.б. тауар Тапсырыс берушімен келісіледі. Акрил Эмаль, 0.85 кг, қатайтқышы 1301, 0.212 кг. акрил Эмаль-бұл автомобильге арналған сапалы бояу. Акрил формуласы жабынның беріктігі мен беріктігін қамтамасыз етеді, автомобиль бетін әртүрлі сыртқы әсерлерден және коррозиядан қорғайды. Автоэмаль 1301 қатайтқышпен жиынтықта жеткізіледі, бояудың салмағы 0,85-тен 0,86 кг-нан аспайды, ал қатайтқыштың салмағы 0,212 – ден кем емес 0,213 кг-нан аспайды, автомобильдің шанақтары мен пластмасса бөлшектерін бояуға арналған авто (а компоненті) үшін екі компонентті акрил эмальы. Автоэмальды ірі көліктерді бояу үшін қолдануға болады. Автокөлік бояуы акрил лакпен міндетті түрде қабаттасуды қажет етпейтін тамаша жылтыр жабынды құрайды. Араластыру: Эмаль: қатайтқыш: еріткіш = 4:1: 1.5-1.6 (салмағы бойынша). А компонентін (автомобильге арналған эмаль) емдеу үшін әмбебап 0.212 кг " (в компоненті) қолданылады-жинаққа кіреді. Жұмыс тұтқырлығына қол жеткізу үшін LKM әмбебап 0.32 кг қолданыңыз " - жиынтыққа қолдануға арналған беттер кіреді: тегістелген зауыттық жабын (лак жабындары бойынша 1 жылға дейін боялған кезде, тегістеудің орнына "Антисиликон" құралын қолдануға болады); Праймерленген/тегістелген беттер. Қолдану шарттары: оңтайлы температура +20 °C минималды +15 °C салыстырмалы ылғалдылық 75% - дан аспайды шаңнан кептіру: 20 °C температурада 30 минут кептіру режимі: 20 °C - 16 сағат, 60 °C - 45 минут, 80 °C - 30 минут. Материалмен жұмыс істеу туралы толық нұсқаулық банкте көрсетілген. , Көлемі-1240 мл, әсері-жылтыр жабын, түрі-автоэмал, химиялық негізі автоэмали-акрил, компоненттер саны-екі компонентті, мақсаты-дене, пластикалық элементтер, әмбебап қолдану шығару формасы - дайын ерітінді, Жарамдылық мерзімі-кемінде 5 жыл Бояу түрі-тез құрғайтын, тегіс Техника түрі-жол талғамайтын көліктер, жүк автомобильдері мен автобустар, коммерциялық көлік, жеңіл автомобильдер, арнайы техника Бір тауардағы бірлік-1 Жинақтау-акрил Эмаль 0.85 кг, қатайтқышы 1301, 0.212 кг - 1 копмлект. Маусым-жеткізілім алдындағы кез келген маусымда тауарды Тапсырыс берушімен келісу Жеткізу алдында тауарды Тапсырыс берушімен келісу ГОСТ 9825-73

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17491310-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов для полигона
Номер лота:	№ 81738372-ЗЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	акриловая
Дополнительное описание лота:	Эмаль акриловая
Количество:	360
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет 60 календарных дней с момента заключения договора, для иных 15 календарных дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Цвет по согласованию заказчика: синий 1115, белый, вишневый, желтый 1035, апельсин камаз, 202 белая газ, рубин 110, 9005 черный янтарь, 2004 оранжевый,3020 транспортный красный, 428 медео, 127 вишневая 02, 5002 ультрамарин,400 босфор, 1033 желтый, и т.д. товар согласовать с заказчиком. Эмаль акриловая, 0.85 кг, с отвердителем 1301, 0.212 кг. Эмаль акриловая - это качественная краска для автомобиля. Акриловая формула обеспечивает прочность и долговечность покрытия, защищая поверхность автомобиля от различных внешних воздействий и коррозии. Автоэмаль поставляется в комплекте с отвердителем 1301, Краска имеет вес не менее 0,85 не более 0,86 кг, а отвердитель – не менее 0,212 не более 0, 213 кг, Двухкомпонентная эмаль акриловая для авто (компонент А) для окраски кузовов и пластмассовых деталей автомобиля. Автоэмаль может применяться для окраски крупногабаритных транспортных средств. Краска для авто образует отличное глянцевое покрытие не требующее обязательного перекрытия акриловым лаком. Смешивание: Эмаль: отвердитель: разбавитель = 4:1:1.5-1.6 (по массе). Для отверждения компонента А (эмаль для автомобиля) используется универсальный 0.212 кг" (компонент В) - входит в комплект. Для достижения рабочей вязкости ЛКМ использовать универсальный 0.32 кг" - в комплект входит Поверхности для нанесения: Отшлифованное заводское покрытие (при окраске по лаковым покрытиям сроком эксплуатации до 1 года вместо шлифовки можно применять средство "Антисиликон"); Загрунтованные/зашпатлеванные поверхности. Условия нанесения: Оптимальная температура +20 °С Минимальная +15 °С Относительная влажность не более 75% Сушка от пыли: 30 минут при 20 °С Режим сушки: 20 °С - 16 часов, 60 °С - 45 минут, 80 °С - 30 минут. Подробная инструкция по работе с материалом указана на банке. , Объем-1240 мл, Эффект- Глянцевое покрытие, Тип -автоэмаль, Химическая основа автоэмали - акриловая, Количество компонентов - двухкомпонентная, Назначение - кузов, пластиковые элементы, Универсальная применяемость Форма выпуска - Готовый раствор, Срок годности – не менее 5 лет Вид краски - Быстросохнущая, Гладкая Вид техники - Внедорожники, Грузовые автомобили и автобусы, Коммерческий транспорт, Легковые автомобили, Спецтехника Единиц в одном товаре - 1 Комплектация - Эмаль акриловая 0.85 кг, с отвердителем 1301, 0.212 кг - 1 копмлект. Сезон - На любой сезон Перед поставкой согласовать товар с заказчиком Перед поставкой согласовать товар с заказчиком ГОСТ 9825-73