Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011453-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу 3
Лоттың нөмірі:	№ 88552679-3ЦП2
Лоттың атауы:	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Д100 цистернасынан су беруге арналған ысырма (ӨСБ-3)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к., 31
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күннен аспайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диаметрі 100 мм фланец аралық айналмалы Ысырма Ысырма түрі: айналмалы диск; Өшіру органы: бір дискілі; Шартты өту: 100 мм; Жұмыс ортасы: бу, бу-су қоспасы, агрессивті емес Орта, су; Қосылу түрі: фланец аралық; Ең төменгі жұмыс температурасы: - 20 0С; Максималды Жұмыс температурасы: + 130 0С; Минималды жұмыс қысымы: 0,2 бар; Максималды жұмыс қысымы: 16 бар; Корпус материалы: шойын; Орнату әдісі: көлденең / тік; Жетек: қолмен; Қол жетегі: тұтқа тұтқасы; Диск материалы: қапталған шойын. 2 дана

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011453-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов 3
Номер лота:	№ 88552679-ЗЦП2
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Задвижка для подачи воды из цистерны Д100(ПЧ-3)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31
Срок поставки:	16 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Затвор межфланцевый поворотный диаметром 100 мм Вид затвора: поворотный дисковый; Запорный орган: однодисковый; Условный проход: 100 мм; Рабочая среда: пар, пароводяная смесь, неагрессивная среда, вода; Тип присоединения: межфланцевое; Минимальная рабочая температура: - 20 0С; Максимальная рабочая температура: + 130 0С; Минимальное рабочее давление: 0,2 бар; Максимальное рабочее давление: 16 бар; Материал корпуса: чугун; Способ монтажа: горизонтальный/вертикальный; Привод: ручной; Ручной привод: ручка рычаг; Материал диска: чугун с покрытием. 2 штук