Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17467614-1
Сатып алудың атауы:	5 станция тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87525064-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметрі 25 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПНД құбырларға арналған 25 мм отвод, материал — төмен қысымды полиэтилен (ПНД), түрі — компрессионды, диаметрі — 25 мм, жұмыс қысымы — 16 атм дейін, қосылу түрі — арнайы құралсыз. ГОСТ 32415-2013 (5ф.с)
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов к. 80
Жеткізу мерзімі:	Тұтынушының өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, егер жеткізуші ОТӨ анықтаған болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПНД құбырларға арналған 25 мм отвод, материал — төмен қысымды полиэтилен (ПНД), түрі — компрессионды, диаметрі — 25 мм, жұмыс қысымы — 16 атм дейін, қосылу түрі — арнайы құралсыз. МЕМСТ 32415-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17467614-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров 5 станции
Номер лота:	№ 87525064-ЗЦП2
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	полиэтиленовый, диаметр 25 мм
Дополнительное описание лота:	Отвод для труб ПНД 25 мм, материал — полиэтилен низкого давления (ПНД), тип — компрессионный, диаметр — 25 мм, рабочее давление — до 16 атм, вид соединения — без использования специального инструмента. ГОСТ 32415-2013 (5ф.с)
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 15-ти календарных дней, если поставщиком определен ОТП., срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отвод для труб ПНД 25 мм, материал — полиэтилен низкого давления (ПНД), тип — компрессионный, диаметр — 25 мм, рабочее давление — до 16 атм, вид соединения — без использования специального инструмента. ГОСТ 32415-2013