Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17942554-1
Сатып алудың атауы:	Басқа материалдық құндылықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88349157-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жылытушы моторы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЮМЗ, МТЗ қозғалтқышы бар пеш құрастырмасы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МТЗ (Беларусь) және ЮМЗ тракторларына арналған электр қозғалтқышы мен желдеткіші бар кабинаның жылытқышы (пеш). Сипаттамасы мен мақсаты: кабинаның жылытқышы кабинаның ішкі кеңістігін жылытуға, Жылдың суық мезгілінде оператордың жұмыс орнында қолайлы температураны ұстап тұруға, сондай-ақ тұманды және қатып қалмас үшін алдыңғы және бүйір әйнектерді мәжбүрлеп үрлеуге арналған. Өнім-бұл жылытқыштың радиаторын, орталықтан тепкіш желдеткіші бар Электр қозғалтқышын (жұмыс дөңгелегі), ауа тарататын қаптамаларды/дефлекторларды және бекіту элементтерін бір корпуста біріктіретін, орнатуға дайын модуль (жинақтағы қондырғы). Қолдану және үйлесімділік: МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-1025, МТЗ-1221 тракторлары (шағын және үлкен көлемдегі кабиналар, сондай-ақ УК бірыңғай кабиналары), ЮМЗ-6, ЮМЗ-6АКЛ, ЮМЗ-6АКМ тракторлары және олардың модификациялары, аталған тракторлар базасындағы экскаваторлар мен тиегіштер. Каталог нөмірлері және аналогтық белгілер: 80-8101010, 80-8101010-А, 70-8101010, 80-8101015. Дизайн ерекшеліктері мен материалдары: жылытқыш механикалық және діріл жүктемелеріне төзімді берік штампталған болат немесе соққыға төзімді полимерлі корпуста (орындалуына байланысты) жасалған. Корпустың ішінде сұйық жылу алмастырғыш (пештің радиаторы) орнатылған — мыс-жез (2-қатар/3-қатар) немесе алюминий пластина, қозғалтқыштың салқындату жүйесінің жоғары жылу беруі мен жұмыс қысымына арналған. Желдеткіш қондырғысы дірілді басатын тіректерге бекітілген дөңгелегі бар (бір жақты немесе екі жақты) бір немесе екі жылдамдықты коллекторлы тұрақты ток электр қозғалтқышын қамтиды. Корпус жылы ауа ағынын бағыттау үшін реттелетін дефлекторлармен (жалюзи) және қозғалтқыштың салқындату жүйесіне қосылу үшін саптамалармен жабдықталған. Техникалық және пайдалану сипаттамалары: борттық желінің номиналды кернеуі — 12 в (DC). Электр қозғалтқышының тұтынылатын қуаты 40-90 Вт аспайды (желдеткіштің жұмыс режиміне байланысты). Электр қозғалтқышының роторының айналу жиілігі — 2200-3000 айн/мин.ауа өнімділігі (желдеткішті беру) — кемінде 250-400 м3/сағ. радиатор түрі-мыс-жез немесе алюминий, екі қатарлы / үш қатарлы. Жұмыс сұйықтығы - салқындатқыш сұйықтық (антифриз, антифриз, су). Радиатордың қосылатын келте құбырларының диаметрі — 16 мм немесе 18 мм (стандартты дурит шлангтарының астында). Радиатордың максималды жұмыс қысымы 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) дейін. Герметикалыққа сынау қысымы-кемінде 0,2 МПа (2,0 кгс/см2). Жұмыс режимі ұзақ, желдеткіштің жылдамдығын ауыстыру мүмкіндігі бар (қосымша кедергі/резистор арқылы). Жұмыс температурасының диапазоны -40°С-тан +80°С-қа дейін.сапа мен толықтығына қойылатын талаптар: жылытқыш электр желісіне және трактордың сұйық тізбегіне қосылуға дайын толық жиынтықта жеткізіледі. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, коррозия іздері, корпустың жарықтары, радиатордың ұялы кептелісі және сым оқшаулауының зақымдалуы болмауы керек. Электр қозғалтқышының жетегі бөгде шу, қағу және доңғалақ кептелісінсіз тегіс жұмыс істеуі керек. Габариттік және қону өлшемдері МТЗ/ЮМЗ тракторының кабинасындағы штаттық бекіту орындарына қатаң сәйкес келуі тиіс. Қаптама-жеке картон қорап. Әр партия өнімнің паспортымен және кепілдік талонымен бірге жүреді (кем дегенде 12 ай кепілдік).Өнім беруші сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. Кепілдік мерзімі: 12 ай Жеткізу кезінде

	тауар жаңа болуы керек, 2024 жылдан ерте емес. Жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылуы керек. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің болуы міндетті (онсыз тауар қабылданбайды). Сатып алынатын тауардың ағымдағы қажеттілігі өндірістік қажеттілікке байланысты өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына осы Шартты орындауға байланысты айыппұл санкциялары мен залалдарын төлемей, тауарды толық көлемде не оның бір бөлігін сатып алу қажеттілігінің жоқтығы туралы хабарлама жібереді. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 1-тармағының 2-тармағының 5-бабының шеңберінде Тапсырыс беруші Өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді. Осыған байланысты, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру сатысында әлеуетті өнім берушілермен консультациялық жұмыс жүргізбейді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17942554-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих материальных ценностей
Номер лота:	№ 88349157-ЗЦП1
Наименование лота:	Мотор отопителя
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Печка в сборе с моторчиком ЮМЗ,МТЗ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Северная промзона 258
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отопитель кабины (печка) в сборе с электродвигателем и вентилятором для тракторов МТЗ (Беларус) и ЮМЗ. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ: Отопитель кабины предназначен для обогрева внутреннего пространства кабины, поддержания комфортной температуры на рабочем месте оператора в холодный период года, а также для принудительного обдува лобового и боковых стекол с целью предотвращения их запотевания и обмерзания. Изделие представляет собой законченный готовый к установке модуль (узел в сборе), объединяющий в едином корпусе радиатор отопителя, электродвигатель с центробежным вентилятором (крыльчаткой), воздухораспределительные кожухи/дефлекторы и элементы крепления. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ И СОВМЕСТИМОСТЬ: Тракторы МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-1025, МТЗ-1221 (кабины малого и большого габарита, а также унифицированные кабины УК), ЮМЗ-6, ЮМЗ-6АКЛ, ЮМЗ-6АКМ и их модификации, экскаваторы и погрузчики на базе указанных тракторов. Каталожные номера и обозначения аналогов: 80-8101010, 80-8101010-А, 70-8101010, 80-8101015. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ: Отопитель выполнен в прочном штампованном стальном или ударопрочном полимерном корпусе (в зависимости от исполнения), устойчивом к механическим и вибрационным нагрузкам. Внутри корпуса установлен жидкостный теплообменник (радиатор печки) — медно-латунный (2-рядный/3-рядный) или алюминиевый пластинчатый, рассчитанный на высокую теплоотдачу и рабочее давление системы охлаждения двигателя. Вентиляторный блок включает одно- или двухскоростной коллекторный электродвигатель постоянного тока с крыльчаткой (односторонней или двухсторонней), закрепленный на виброгасящих опорах. Корпус оснащен регулируемыми дефлекторами (жалюзи) для направления потока теплого воздуха и патрубками для подключения к системе охлаждения двигателя. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номинальное напряжение питания бортовой сети — 12 В (DC). Потребляемая мощность электродвигателя — не более 40–90 Вт (в зависимости от режима работы вентилятора). Частота вращения ротора электродвигателя — 2200–3000 об/мин. Производительность по воздуху (подача вентилятора) — не менее 250–400 м³/ч. Тип радиатора — медно-латунный или алюминиевый, двухрядный / трехрядный. Рабочая жидкость — охлаждающая жидкость (антифриз, тосол, вода). Диаметр присоединительных патрубков радиатора — 16 мм или 18 мм (под стандартные дюритовые шланги). Максимальное рабочее давление радиатора — до 0,15 МПа (1,5 кгс/см²). Испытательное опрессовочное давление на герметичность — не менее 0,2 МПа (2,0 кгс/см²). Режим работы — длительный, с возможностью переключения скоростей вращения вентилятора (через дополнительное сопротивление/резистор). Диапазон рабочих температур — от -40°C до +80°C. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ: Отопитель поставляется в полном сборе, готовым к подключению к электросети и жидкостному контуру трактора. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без следов коррозии, трещин корпуса, замятия сот радиатора и повреждений изоляции проводов. Привод электродвигателя должен работать плавно, без посторонних шумов, стуков и заклиниваний крыльчатки. Габаритные и посадочные размеры должны строго соответствовать штатным местам крепления в кабине трактора МТЗ/ЮМЗ. Упаковка — индивидуальная картонная коробка. Каждая партия сопровождается паспортом изделия и гарантийным талоном (гарантия не

	менее 12 месяцев).Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, не ранее 2024 года изготовления. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами поставщика. При поставке товара, обязательно присутствие представителя поставщика (без него товар приниматься не будет). В случае изменения текущей потребности приобретаемого товара, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности в приобретении товара в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок.