Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17996519-1
Сатып алудың атауы:	тауарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88568262-ОИ2
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	бензин қозғалтқыштары карбюраторын тазалау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Карбюратор тазартқыш
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Театрал көшесі, 56
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Карбюратор мен дроссельді тазартқыш-бұл отын жүйесінің элементтерінен көміртекті шөгінділерді, шайырларды, көміртекті және май қабығын кетіруге арналған арнайы аэрозоль құрамы немесе сұйық қоспа. Негізгі техникалық сипаттамалары (аэрозольдік құрамдар үшін типтік) • Сыртқы түрі: еріткіштің ерекше өткір иісі бар біркелкі мөлдір немесе сәл сарғыш сұйықтық. * Тығыздығы (20 °C температурада): 0,7 – 0,9 г/см3. * Тазалау қабілеті: жойылатын ластаушы заттардың кем дегенде 90%. * Белсенді компоненттер: күшті органикалық еріткіштердің қоспасы (соның ішінде толуол, ацетон немесе ұқсас көмірсутектер), беттік белсенді заттар және жуғыш заттар пакеті. * Шығару түрі: Сыйымдылығы кемінде 450 мл аэрозоль баллондары. * Кептіру уақыты: май қабығын немесе із қалдырмай, бетінен тез буланып кетеді. * Үйлесімділік: стандартты металдар (боялмаған), ағындар және каталитикалық түрлендіргіштер (катализаторлар) үшін қауіпсіз. Мақсаты және функционалдығы * Дроссельде, карбюратордың ішкі және сыртқы беттерінде, қабылдау коллекторында және клапандарда көміртегі шөгінділерін, лак пен шайырлы шөгінділерді ерітеді. * Қоспаның пайда болу процесін қалыпқа келтіреді, қозғалтқыштың қабылдау қабілетін жақсартады, бос жүрісті тұрақтандырады және суық іске қосуды жеңілдетеді. * Бүріккіштер мен арналардың тазалығына байланысты зиянды заттардың шығарындылары мен жанармай шығынын азайтуға көмектеседі. Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тауарды жеткізу сәтіндегі жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 580-тармағын сақтау (жеткізілетін тауарға сәйкес келетін тауарлардың Ұлттық каталогынан бірегей кодты көрсету).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17996519-1
Наименование закупки:	государственные закупки товара
Номер лота:	№ 88568262-ОИ2
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для прочистки карбюратора бензиновых двигателей
Дополнительное описание лота:	Очиститель карбюратора
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Театральная, 56
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки — это специализированный аэрозольный состав или жидкая присадка для удаления углеродистых отложений, смол, нагара и масляной пленки с элементов топливной системы. Основные технические характеристики (типовые для аэрозольных составов) • Внешний вид: Однородная прозрачная или слегка желтоватая жидкость с характерным резким запахом растворителя. • Плотность (при 20 °C): 0,7 – 0,9 г/см³. • Чистящая способность: Не менее 90% удаляемых загрязнений. • Активные компоненты: Смесь мощных органических растворителей (включая толуол, ацетон или аналогичные углеводороды), поверхностно-активные вещества и пакет моющих присадок. • Форма выпуска: Аэрозольные баллоны емкостью не менее 450 мл. • Время высыхания: Быстро испаряется с поверхности, не оставляя масляной пленки или следов. • Совместимость: Безопасен для стандартных металлов (неокрашенных), жиклеров и каталитических конвертеров (катализаторов). Назначение и функционал • Растворяет нагар, лаковые и смолянистые отложения на дроссельной заслонке, внутренних и внешних поверхностях карбюратора, впускном коллекторе и клапанах. • Нормализует процесс смесеобразования, улучшает приемистость двигателя, стабилизирует холостой ход и облегчает холодный запуск. • Способствует уменьшению выбросов вредных веществ и расхода горючего за счет чистоты распылителей и каналов. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется непосредственно на склад заказчика силами Поставщика. Срок годности на момент поставки товара не менее 12 месяцев. При исполнении обязательств по договору соблюдать п.580 Правил осуществления государственных закупок (указывать уникальный код из Национального каталога товаров соответствующий поставляемому товару).