Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17982812-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу "плиткаларға арналған желім; қасбеттік қоңыр плиткалар (тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес)"
Лоттың нөмірі:	№ 88576487-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қасбеттік тақтайша
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПНГ, керамикалық, қабырғалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қасбеттік қоңыр плитка кемінде 600*600 мм (тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес)
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы пр. Рыскулова 101Г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ҚР СТ 1954-2017 және ГОСТ 13996-2019 тауардың атауы: фарфордан жасалған қасбеттік Плитка (көше) Өлшем бірлігі: шаршы метр (м2) Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: * Мақсаты: ғимараттардың қабырғалары мен қасбеттерін сыртқы қаптауға арналған (оның ішінде жертөле бөліктері мен кіру топтары). * Материал: Фарфор плиткасы(төмен суды сіңіретін керамикалық тығыз престеу плиткасы, BIa тобы). * Пішін: Шаршы. * Номиналды өлшемдер (ұзындығы × ені): кемінде 600 мм × 600 мм. * Номиналды қалыңдығы: кемінде 11 мм. * Бетінің түрі: күңгірт, бедерлі (текстуралы / құрылымды), табиғи тасты имитациялау. • Жиектерді өңдеу және кесу: Фаскасыз (тегіс жиек). • Түс схемасы: қоңыр / сұр-қоңыр (немесе жоба бойынша қажетті реңкті көрсетіңіз, мысалы: "түс партияны жеткізер алдында берілген үлгілер бойынша Тапсырыс берушімен келісіледі"). * Суды сіңіру (салмағы бойынша): 0,5% - дан аспайды. * Аязға төзімділік: аязға төзімді (алдыңғы бетіне көрінетін зақым келтірместен кезектесіп мұздату мен ерітудің кем дегенде 100-150 циклі). * Иілу кезіндегі беріктік шегі: кемінде 35 МПа. • Тозуға төзімділік және сыртқы әсерлерге төзімділік: тозуға төзімділіктің жоғарылауы, температураның өзгеруіне, жауын-шашынға және ультракүлгін сәулелерге төзімділік. * Толықтығы мен қаптамасы: тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық картон қораптарда 4 данадан (қаптамада 1,44 м2) жеткізу. Бүкіл партия бір калибрлі және бір тонды болуы керек. Стандарттарға және ілеспе құжаттарға сәйкестікке қойылатын талаптар: * Өнім жаңа, пайдаланылмаған, чиптер, жарықтар, раковиналар және жазықтықтың қисаюы болмауы керек. * Тауардың сапасы ҚР СТ 1954-2017 немесе ГОСТ 13996-2019 (не мемлекетаралық/ұлттық стандарттарға баламалы) талаптарына сәйкес болуы тиіс. Бекіту әдісі: дымқыл монтаждау кезінде (c2te S1 класындағы қасбеттік желімге) 600×600×10 мм (шамамен 22-24 кг/м2) ауыр тақтайшаны бірінші қабаттан жоғары биіктікте механикалық якорьмен қосымша бекіту керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17982812-1
Наименование закупки:	Приобретение "Клей для плитки; Плитка фасадная коричневая (согласно технической спецификации Заказчика)"
Номер лота:	№ 88576487-ЗЦП1
Наименование лота:	Плитка фасадная
Описание лота:	марка ПНГ, керамическая, стеновая
Дополнительное описание лота:	Плитка фасадная коричневая не менее 600*600мм (согласно технической спецификации Заказчика)
Количество:	16
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район пр. Рыскулова 101Г
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 1954-2017 и ГОСТ 13996-2019 Наименование товара: Плитка керамогранитная фасадная (уличная) Единица измерения: квадратный метр (м²) Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: • Назначение: Для наружной облицовки стен и фасадов зданий (в том числе цокольных частей и входных групп). • Материал: Керамогранит (плитка керамическая плотного прессования с низким водопоглощением, группа BIa). • Форма: Квадратная. • Номинальные размеры (длина × ширина): Не менее 600 мм × 600 мм. • Номинальная толщина: Не менее 11 мм. • Тип лицевой поверхности: Матовая, рельефная (фактурная / структурированная), имитация натурального камня. • Обработка краев и фаска: Без фаски (ровный край). • Цветовая гамма: Коричневый / серо-коричневый (или указать требуемый оттенок по проекту, например: «Цвет согласовывается с Заказчиком по предоставленным образцам перед поставкой партии»). • Водопоглощение (по массе): Не более 0,5 %. • Морозостойкость: Морозостойкая (не менее 100–150 циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых повреждений лицевой поверхности). • Предел прочности при изгибе: Не менее 35 МПа. • Износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям: Повышенная износостойкость, устойчивость к перепадам температур, атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению. • Комплектность и упаковка: Поставка в заводских картонных коробках по 4 штуки (1,44 м² в упаковке), обеспечивающих сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Вся партия должна быть одного калибра и одного тона. Требования к соответствию стандартам и сопроводительным документам: • Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без сколов, трещин, раковин и искривлений плоскости. • Качество товара должно соответствовать требованиям СТ РК 1954-2017 или ГОСТ 13996-2019 (либо эквивалентным межгосударственным/национальным стандартам). Способ крепления: При мокром монтаже (на фасадный клей класса C2TE S1) плиту тяжелого формата 600×600×10 мм (около 22–24 кг/м²) необходимо дополнительно фиксировать механическими анкерами на высоте выше первого этажа.