Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17953013-1
Сатып алудың атауы:	01. Құрылыс материалдары (бөлім 402)
Лоттың нөмірі:	№ 88609104-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИАЭ. Керамикалық плиткаларға арналған цемент желімі. Функционалдық, техникалық, пайдалану, сапалық сипаттамалары: сыланған, бетон және кірпіш қабырғаларды, сондай-ақ құрғақ және ылғалды жайлардағы едендерді стандартты плиткалармен қаптауға арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған. Байланыстырушы цемент, сұр түсті, толтырғыштың максималды ірілігі 0,63 мм. Араластыру кезіндегі арақатынасы 25 кг құрғақ қоспаға 5,5-5,8 л су. Материал шығыны қабаттың қалыңдығы 3-5 мм болғанда 1 м²-ге 5-8 кг. Қолдану температурасы +5 °С-тан бастап +30 °С-қа дейін. Ерітіндінің өміршеңдігі 2 сағат. Материал класы, меншікті тиімді белсенділігі ЕРН (Аэфф), 370 Бк/кг-нан артық емес. Негізге ілінісу беріктігі, 0,6 МПа-дан кем емес. Сығымдау беріктігі, 10 МПа-дан кем емес. Беріктігі бойынша маркасы М100. Құрамы: цемент, кварц құмы, мәрмәр толтырғыш, функционалдық қоспалар. 25 кг-дық қағаз қаптар. Сертификат.
Саны, көлемі:	1500
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Абай облысы, Курчатов қ., Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ
Жеткізу мерзімі:	15.12.2026 жылға дейін. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Керамикалық плиткаларға арналған цемент желімі. Функционалдық, техникалық, пайдалану, сапалық сипаттамалары: сыланған, бетон және кірпіш қабырғаларды, сондай-ақ құрғақ және ылғалды жайлардағы едендерді стандартты плиткалармен қаптауға арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған. Байланыстырушы цемент, сұр түсті, толтырғыштың максималды ірілігі 0,63 мм. Араластыру кезіндегі арақатынасы 25 кг құрғақ қоспаға 5,5-5,8 л су. Материал шығыны қабаттың қалыңдығы 3-5 мм болғанда 1 м²-ге 5-8 кг. Қолдану температурасы +5 °С-тан бастап +30 °С-қа дейін. Ерітіндінің өміршеңдігі 2 сағат. Материал класы, меншікті тиімді белсенділігі ЕРН (Аэфф), 370 Бк/кг-нан артық емес. Негізге ілінісу беріктігі, 0,6 МПа-дан кем емес. Сығымдау беріктігі, 10 МПа-дан кем емес. Беріктігі бойынша маркасы М100. Құрамы: цемент, кварц құмы, мәрмәр толтырғыш, функционалдық қоспалар. 25 кг-дық қағаз қаптар. Сертификат.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17953013-1
Наименование закупки:	01. Строительные материалы (отдел 402).
Номер лота:	№ 88609104-3ЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание лота:	ИАЭ. Клей цементный для керамической плитки. Функциональные, технические, эксплуатационные, качественные характеристики: предназначен для облицовки оштукатуренных, бетонных и кирпичных стен, а также полов стандартной плиткой в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ. Цвет серый, связующее цемент, максимальная крупность наполнителя 0,63 мм. Соотношение при смешивании 5,5-5,8 л воды на 25 кг сухой смеси. Расход материала 5-8 кг на 1 м² при толщине слоя 3-5 мм. Температура применения от +5°С до +30°С. Жизнеспособность раствора 2 часа. Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг. Прочность сцепления с основанием, не менее 0,6 МПа. Прочность на сжатие, не менее 10 МПа. Марка по прочности М100. Состав: цемент, кварцевый песок, мраморный наполнитель, функциональные добавки. Бумажные мешки по 25 кг. Сертификат.
Количество:	1500
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов область Абай, г.Курчатов Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ
Срок поставки:	до 15.12.2026 года. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей цементный для керамической плитки. Функциональные, технические, эксплуатационные, качественные характеристики: предназначен для облицовки оштукатуренных, бетонных и кирпичных стен, а также полов стандартной плиткой в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ. Цвет серый, связующее цемент, максимальная крупность наполнителя 0,63 мм. Соотношение при смешивании 5,5-5,8 л воды на 25 кг сухой смеси. Расход материала 5-8 кг на 1 м² при толщине слоя 3-5 мм. Температура применения от +5°С до +30°С. Жизнеспособность раствора 2 часа. Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг. Прочность сцепления с основанием, не менее 0,6 МПа. Прочность на сжатие, не менее 10 МПа. Марка по прочности М100. Состав: цемент, кварцевый песок, мраморный наполнитель, функциональные добавки. Бумажные мешки по 25 кг. Сертификат.