Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987529-1
Сатып алудың атауы:	Дизель отыны және майлар
Лоттың нөмірі:	№ 81683539-3ЦП1
Лоттың атауы:	Майлау
Лоттың сипаттауы:	авиациялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	авиациялық майы (АТЦ)
Саны, көлемі:	209
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қ., Аэропортовская, 4/12
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Авиациялық майы (АТЦ) Жоспар тармағы: 81683539 2.4-тармақта жазылған талаптарға сәйкес келу. Power plant limitations, AIRCRAFT FLIGHT MANUAL (әуе кемесінің ұшу нұсқаулығы), Doc #7.01.15. Diamond әуе кемелеріне арналған. Толығымен синтетикалық мотор майы. Сынып қа сәйкес келеді: API SN/CF; Саны: 209 литр 100℃ кезінде кинематикалық тұтқырлық 12,79 мм²/с 40°С кезінде кинематикалық тұтқырлық 76,58 мм²/с Тұтқырлық SAE 5w40 Тұтқырлық индексі 168 Тұтану температурасы 251°С Мұздату температурасы -57°С Жарамдылық мерзімі 3 жылдан кем емес

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987529-1
Наименование закупки:	Дизельное топливо и масла (АТЦ)
Номер лота:	№ 81683539-ЗЦП1
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	авиационная
Дополнительное описание лота:	Масло авиационная (АТЦ) АУК
Количество:	209
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз г. Тараз, Аэропортовская, 4/12
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло авиационная (АТЦ) АУК Пункт плана: 81683539 Соответствовать требованиям, изложенным в пункте 2.4. Power plant limitations, AIRCRAFT FLIGHT MANUAL (РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЕТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА), Doc #7.01.15. для Воздушных судов типа Diamond. Количество: 209 л Полностью синтетическое моторное масло. Соответствует классу: API SN/CF Кинематическая вязкость при 100℃ 12.79 мм²/с Кинематическая вязкость при 40°C 76.58 мм²/с Вязкость по SAE 5w40 Индекс вязкости 168 Температура вспышки 251°C Температура замерзания -57°C Срок годности не менее 3х лет с даты поставки