Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18009752-1
Сатып алудың атауы:	Кожаная Разгрузка фотографа Черная
Лоттың нөмірі:	№ 88744183-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Футляр
Лоттың сипаттауы:	фотосаймандар үшін, табиғи теріден жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қара түсті фотографқа арналған былғары жабдық белдігі
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Бейбитшилик 8
Жеткізу мерзімі:	Шарт Қазынашылық органында тіркелген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Былғары белдік жүйесі (реттелетін белдіктері және металл фурнитурасы бар аспалы жүйе) Саны: 1 дана. 1. Тауар иық белдеуіне түсетін жүктемені біркелкі бөлуге және тасымалданатын жабдықты немесе аксессуарларды бекітуге арналған анатомиялық құрылымды белдікті аспалы жүйе болуы тиіс. 2. Құрылым табиғи былғарыдан немесе пайдалану сипаттамалары ұқсас, беріктігі жоғары, тозуға төзімді материалдан жасалуы тиіс. 3. Жүйе орталық жалғаушы элемент арқылы өзара біріктірілген, ұзындығы реттелетін иық белдіктерінен тұруы тиіс. 4. Иық элементтері жүктеменің жайлы бөлінуін қамтамасыз ететін және иыққа шамадан тыс қысым түсуін болдырмайтын күшейтілген құрылымға ие болуы тиіс. 5. Белдіктердің ұзындығын металл тоғалар мен реттеу тесіктері арқылы реттеу мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. 6. Жалғаушы элементтер коррозияға және механикалық тозуға төзімді металдан жасалуы тиіс. 7. Құрылымда жабдықпен немесе қосымша аксессуарлармен сенімді жалғауға арналған металл сақиналар, карабиндер және бекіту элементтері қарастырылуы тиіс. 8. Карабиндер пайдалану кезінде белдіктердің бұралуын болдырмайтын айналмалы механизммен жабдықталуы тиіс. 9. Металл фурнитураның бекітілетін орындары тойтармалармен немесе соған ұқсас сенімді бекіту қосылыстарымен қосымша күшейтілуі тиіс. 10. Белдік жүйесі сенімді бекітуді, созылуға төзімділікті және ұзақ уақыт пайдалану кезінде пішінінің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. 11. Жүйенің төменгі бөлігі жабдықты жедел жалғауға және ажыратуға арналған металл карабиндері бар тез ажыратылатын бекіткіштермен жабдықталуы тиіс. 12. Бекіту элементтері жабдықтың сенімді ұсталуын қамтамасыз етуі және қалыпты пайдалану кезінде өздігінен ажырап кетуін болдырмауы тиіс. 13. Құрылымның барлық элементтері күшейтілген тігістер, металл тойтармалар және құрылымда қарастырылған өзге де бекіткіштер арқылы өзара біріктірілуі тиіс. 14. Белдіктердің материалы қажалуға, бірнеше рет иілуге және механикалық жүктемелерге төзімді болуы тиіс. 15. Реттеу элементтері жүйені пайдаланушының жеке дене өлшемдеріне сәйкес реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 16. Түсі: қара немесе қоңыр. 17. Жиынтыққа құрастырылған күйдегі белдікті аспалы жүйе, құрылымда қарастырылған барлық карабиндер, сақиналар, бекіту және жалғаушы элементтер кіруі тиіс. 18. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, материал мен фурнитура ақауларынсыз болуы тиіс. 19. Жеткізілетін тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға және ұсынылған үлгінің сыртқы көрінісіне сәйкес келуі тиіс. 20. Белдік жүйесі екі фотокамераны немесе бір фотокамераны қосымша фото немесе бейнежабдықпен бірге бір мезгілде алып жүруге арналған болуы тиіс. 21. Құрылым иық белдіктерінің ұштарында орналасқан тез ажыратылатын металл жалғаушы элементтер арқылы фотокамераларды бекіту мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 22. Бекіткіштер камера корпусының төменгі бөлігінде орналасқан стандартты 1/4 дюймдік (1/4"-20 UNC) бұрандалы қосылысы бар фотоаппараттармен

	үйлесімді болуы тиіс. 23. Жеткізу жиынтығына фотокамераларға орнатуға арналған кемінде екі металл бекіту адаптері немесе жалғаушы алаңша кіруі тиіс. 24. Жүйе камераға 1/4"-20 UNC бұрандалы қосылысы арқылы бекітілетін тез ажыратылатын алаңшалармен (Quick Release Plate) үйлесімділікті қамтамасыз етуі тиіс. 25. Бекіту элементтері иық белдік жүйесін толық шешпей-ақ фотокамераны жылдам жалғау және ажырату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 26. Жалғаушы карабиндер пайдалану кезінде белдіктер мен жалғаушы элементтердің бұралуын болдырмау үшін 360 градусқа айналатын құрылымға ие болуы тиіс. 27. Бекіту жүйесі жабдықтың сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі, қалыпты пайдалану кезінде карабиндердің өздігінен ашылуын және фотокамераның кездейсоқ ажырап кетуін болдырмауы тиіс. 28. Барлық металл жалғаушы элементтер кәсіби фото және бейнекамераларды тасымалдау кезінде туындайтын пайдалану жүктемелеріне төтеп беруі тиіс. 29. Құрылым төменгі бөлігінде стандартты 1/4"-20 UNC бұрандалы бекіту ұясы бар кәсіби цифрлық фотокамералармен, айнасыз фотокамералармен және бейнекамералармен пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18009752-1
Наименование закупки:	Кожаная Разгрузка фотографа Черная
Номер лота:	№ 88744183-ЗЦП1
Наименование лота:	Футляр
Описание лота:	для фотопринадлежностей, из натуральной кожи
Дополнительное описание лота:	Кожаная Разгрузка фотографа Черная
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Бейбитшилик 8
Срок поставки:	15 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кожаная ременная система (подвесная система с регулируемыми ремнями и металлической фурнитурой) Количество: 1 шт. 1. Товар должен представлять собой ременную подвесную систему анатомической конструкции, предназначенную для равномерного распределения нагрузки на плечевой пояс и фиксации переносимого оборудования или аксессуаров. 2. Конструкция должна быть выполнена из натуральной кожи либо высокопрочного износостойкого материала с аналогичными эксплуатационными характеристиками. 3. Система должна включать плечевые ремни с регулируемой длиной, соединенные между собой центральным соединительным элементом. 4. Плечевые элементы должны иметь усиленную конструкцию, обеспечивающую комфортное распределение нагрузки и предотвращающую чрезмерное давление на плечи. 5. Ремни должны иметь возможность регулировки длины посредством металлических пряжек и регулировочных отверстий. 6. Соединительные элементы должны быть выполнены из металла, устойчивого к коррозии и механическому износу. 7. Конструкция должна предусматривать наличие металлических колец, карабинов и крепежных элементов для надежного соединения с оборудованием или дополнительными аксессуарами. 8. Карабины должны иметь поворотный механизм, предотвращающий перекручивание ремней при эксплуатации. 9. Места крепления металлической фурнитуры должны иметь дополнительное усиление в виде заклепок или аналогичных надежных крепежных соединений. 10. Ременная система должна обеспечивать надежную фиксацию, устойчивость к растяжению и сохранение формы при длительной эксплуатации. 11. Нижняя часть системы должна быть оснащена быстросъемными креплениями с металлическими карабинами для оперативного присоединения и отсоединения оборудования. 12. Крепежные элементы должны обеспечивать надежное удержание оборудования и исключать самопроизвольное отсоединение при штатной эксплуатации. 13. Все элементы конструкции должны быть соединены между собой с использованием усиленной прошивки, металлических заклепок и иных предусмотренных конструкцией креплений. 14. Материал ремней должен обладать устойчивостью к истиранию, многократным изгибам и механическим нагрузкам. 15. Регулировочные элементы должны обеспечивать возможность подгонки системы под индивидуальные параметры пользователя. 16. Цвет исполнения: черный или коричневый. 17. Комплектация должна включать ременную подвесную систему в сборе, все предусмотренные конструкцией карабины, кольца, крепежные и соединительные элементы. 18. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, дефектов материала и фурнитуры. 19. Поставляемый товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и внешнему виду представленного образца. 20. 0. Ременная система должна быть предназначена для одновременного ношения двух фотокамер или одной фотокамеры с дополнительным фото- или

	видеооборудованием. 21. 21. Конструкция должна обеспечивать крепление фотокамер посредством металлических быстросъёмных соединительных элементов, расположенных на концах плечевых ремней. 22. 22. Крепления должны обеспечивать совместимость с фотоаппаратами, имеющими стандартное резьбовое соединение 1/4 дюйма (1/4"-20 UNC), расположенное в нижней части корпуса камеры. 23. 23. В комплект поставки должны входить не менее двух металлических крепежных адаптеров или соединительных площадок для установки на фотокамеры. 24. 24. Система должна обеспечивать совместимость с быстросъёмными площадками (Quick Release Plate), предусматривающими крепление к камере посредством резьбового соединения 1/4"-20 UNC. 25. 25. Крепежные элементы должны обеспечивать возможность быстрого присоединения и отсоединения фотокамеры без необходимости полного демонтажа плечевой ременной системы. 26. 26. Соединительные карабины должны иметь поворотную конструкцию на 360 градусов для предотвращения перекручивания ремней и соединительных элементов во время эксплуатации. 27. 27. Крепежная система должна обеспечивать надежную фиксацию оборудования, исключать самопроизвольное раскрытие карабинов и случайное отсоединение фотокамеры при штатном использовании. 28. 28. Все металлические соединительные элементы должны выдерживать эксплуатационные нагрузки, возникающие при переноске профессиональных фото- и видеокамер. 29. 29. Конструкция должна обеспечивать возможность использования с профессиональными цифровыми фотокамерами, беззеркальными камерами и видеокамерами, оснащенными стандартным нижним крепежным гнездом 1/4"-20 UNC.