Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17980047-1
Сатып алудың атауы:	Электр монтаждау материалдарын және басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88138150-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Пышақ
Лоттың сипаттауы:	монтажды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оқшауланған тұтқасы бар электрмонтаждау пышағы ГОСТ 11516-94
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қаласы, Абылай хан көшесі 50
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Оқшауланған тұтқасы бар электр монтаждау (монтерлік) пышағы. • Мақсаты: Айнымалы токтың 1000 В-қа дейінгі (жиілігі 50/60 Гц) және тұрақты токтың 1500 В-қа дейінгі кернеуіндегі электр қондырғыларында электр монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде сымдар мен кабельдердің оқшаулауын алуға және аршуға арналған. • Стандарттарға сәйкестігі: Бұйым ГОСТ 11516-94 (немесе баламалы ГОСТ IEC 60900 стандарты) талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Конструкциясы мен материалдары: Қатты бекітілген жүзі бар жиналмайтын пышақ. Жүзі шыңдалған аспаптық немесе тот баспайтын болаттан жасалған (кесу жиегінің қаттылығы кемінде 50 HRC). Тұтқасы сырғымайтын беті бар соққыға төзімді диэлектрлік материалдан (көп қабатты пластикат / термопластрезеңке) және саусақтардың жүзге сырғып кетуіне жол бермейтін қорғаныш тірегімен (шектегішімен) жасалған. • Геометриялық параметрлері: • Жүздің оқшауланбаған жұмыс бөлігінің ұзындығы — 65 мм-ден аспайды. • Оқшауланған тұтқаның ұзындығы — кемінде 100 мм. • Саусақтарға арналған қорғаныш тірегінің биіктігі — кемінде 5 мм. • Электр оқшаулағыш қасиеттері: Тұтқаның оқшаулауы 3 минут ішінде 10 кВ айнымалы токтың сынақ кернеуіне төтеп беруі және «1000V» (қос үшбұрыш белгісі) таңбалануы болуы тиіс. • Пайдалану шарттары: Жұмыс температурасының диапазоны −20 °C-тан +70 °C-қа дейін. • Жинақтылығы және кепілдігі: Жинақта жүзге арналған қорғаныш қабы (қалпақшасы) болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз және коррозия іздерінсіз болуы қажет. Пайдаланудың кепілдік мерзімі — жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17980047-1
Наименование закупки:	Приобретение электромонтажных материалов и прочих товаров
Номер лота:	№ 88138150-ЗЦП3
Наименование лота:	Нож
Описание лота:	монтажный
Дополнительное описание лота:	Нож электромонтажный с изолированной рукояткой ГОСТ 11516-94
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Город Щучинск, улица Абылайхана 50
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Нож электромонтажный (монтерский) с изолированной рукояткой. • Назначение: Предназначен для снятия изоляции и разделки проводов и кабелей при проведении электромонтажных работ в электроустановках под напряжением до 1000 В переменного тока (частотой 50/60 Гц) и до 1500 В постоянного тока. • Соответствие стандартам: Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 11516-94 (или эквивалентного стандарта ГОСТ IEC 60900). • Конструкция и материалы: Нескладной нож с жестким фиксированным лезвием. Клинок изготовлен из закаленной инструментальной или нержавеющей стали (твердость режущей кромки не менее 50 HRC). Рукоятка выполнена из ударопрочного диэлектрического материала (многослойный пластикат / термопластрезина) с нескользящей поверхностью и защитным упором (ограничителем), предотвращающим соскальзывание пальцев на лезвие. • Геометрические параметры: • Длина неизолированной рабочей части лезвия — не более 65 мм. • Длина изолированной рукоятки — не менее 100 мм. • Высота предохранительного упора для пальцев — не менее 5 мм. • Электроизоляционные свойства: Изоляция рукоятки должна выдерживать испытательное напряжение переменного тока 10 кВ в течение 3 минут и иметь маркировку «1000V» (знак двойного треугольника). • Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур от −20 °C до +70 °C. • Комплектность и гарантия: Защитный чехол (колпачок) для лезвия в комплекте. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов и следов коррозии. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев со дня поставки.