Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17939211-1
Сатып алудың атауы:	Шаруа тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88606142-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сақтандыру жүйесі
Лоттың сипаттауы:	биіктіктен құлаудан жеке қорғану үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автогидрокөтергіштің бесігінде (себетінде) биіктікте жұмыс істеуге арналған амортизаторы бар қосқыш-сақтандырғыш бауы бар сақтандыру белдігі (иықбаулы)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Заслонова 6/2
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбе күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автогидрокөтергіштің бесігінде (себетінде) биіктікте жұмыс істеуге арналған амортизаторы бар қосқыш-сақтандырғыш бауы бар сақтандыру белдігі (иықбаулы) 1. Тауардың мақсаты Биіктіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралы (ЖҚҚ). Автокөтергіштің бесігінде (себетінде) монтаждау, жөндеу және құрылыс жұмыстарын орындау кезінде қызметкерді қауіпсіз ұстауға және құлаудан сақтандыруға арналған. 2. Нормативтік талаптарға сәйкестігі Тауар КО ТР 019/2011 «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің, ГОСТ Р EN 361 (немесе ГОСТ 32489-2013), ГОСТ Р EN 358 (орналастыруға арналған белдік болған жағдайда) және ГОСТ Р EN 355 (амортизаторы бар сақтандыру бауы үшін) талаптарына сәйкес болуы тиіс. 3. Сақтандыру белдігінің конструкциясы Иық және сан бауларынан тұратын, өзара жалғанған толық бес нүктелі сақтандыру белдігі болуы тиіс. Сондай-ақ арқаны ұстап тұруға арналған кең эргономикалық белдік (кушак) қарастырылуы қажет. Баусыз белдіктерді пайдалануға жол берілмейді. 4. Бекіту нүктелері Кемінде екі сақтандыру бекіту нүктесі («А» әрпімен белгіленген) болуы тиіс: • Арқасында, жауырын арасындағы D тәрізді металл сақина; • Кеуде тұсында, тоқыма ілмектер немесе металл сақина. Бұл нүктелер бесіктен шұғыл эвакуациялау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Жұмыс орнында позициялау үшін белдіктің екі бүйірінде D тәрізді сақиналар болуы қажет. 5. Материалдары мен фурнитурасы • Белдік таспалары жоғары берік полиэстерден немесе полиамидтен жасалуы тиіс. • Таспаның ені кемінде 44–45 мм болуы қажет. • Су өткізбейтін сіңдірмесі болуы тиіс. • Барлық күш түсетін тігістер бүтіндігін көзбен тексеруге мүмкіндік беретін қарама-қарсы түсті жіптермен орындалуы қажет. • Металл тоғалар мен сақиналар коррозияға қарсы жабынмен қапталуы тиіс. • Статикалық жүктемеге төзімділігі кемінде 15 кН болуы қажет. 6. Реттеу және өлшемі Иық және сан бауларында жылдам ажыратылатын немесе классикалық реттеу тоғалары болуы тиіс. Белдік қысқы және жазғы арнайы киімнің сыртынан қызметкердің дене бітіміне сәйкес реттелуі қажет. Бел шеңбері: 740 мм-ден 1440 мм-ге дейін. 7. Қосқыш-амортизаторлы сақтандыру бауы Жиынтықта ұзындығы реттелетін (1,1 м-ден 2,0 м-ге дейін) полиамидті арқаннан, таспадан немесе болат тростан жасалған сақтандыру бауы болуы тиіс. Бауда: • Жұлқыну күшін бәсеңдететін кіріктірілген амортизатор; • Тежеу кезіндегі күшті 6 кН-нан асырмайтын амортизация жүйесі; • Құлау фактісін көрсететін индикатор болуы тиіс. 8. Карабиндер Сақтандыру бауының бір ұшында белдікке жалғауға арналған бұрандалы немесе автоматты бекіткіші бар болат карабин болуы тиіс. Карабиннің ашылу ені кемінде 18–20 мм болуы қажет.

	Екінші ұшында автогидрокөтергіш бесігінің қоршауындағы күш түсетін элементтерге бекітуге арналған, кездейсоқ ашылудан қосарланған қорғанысы бар кең монтаждық карабин болуы тиіс. Оның ашылу ені кемінде 50–55 мм болуы қажет. 9. Пайдалану шарттары және кепілдік • Пайдалану температурасы: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін. • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. • Өндірілген күні жеткізу сәтіне дейін 6 айдан аспауы қажет. • Пайдалану кепілдігі: пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 ай. • Сақтау мерзімі: кемінде 5 жыл. 10. Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар мен сертификаттар 10.1. ЕАЭО сәйкестік сертификаты Тауар КО ТР 019/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келетін қолданыстағы ЕАЭО сәйкестік сертификатымен қамтамасыз етілуі тиіс. Биіктіктен құлаудан қорғайтын құралдарға міндетті сертификаттау талаптары қолданылады. 10.2. Бұйымның паспорты және пайдалану жөніндегі нұсқаулық Әрбір бұйымға жеке паспорт қоса берілуі тиіс. Паспортта зауыттық нөмірі, өндірілген күні, өндірушінің техникалық бақылау бөлімінің белгісі және мерзімдік тексерулердің күндерін тіркеуге арналған орындар көрсетілуі қажет. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық қазақ және орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс. 10.3. Бұйымдағы таңбалау Әрбір сақтандыру белдігінде өшірілмейтін таңбалау жапсырмасы болуы тиіс. Онда: • Өндірушінің атауы; • Бұйымның моделі; • Сериялық нөмірі; • Өндірілген күні; • ЕАС нарықтағы айналым белгісі; • Қолданылатын ГОСТ стандарттарының нөмірлері; • Нұсқаулықпен танысу қажеттігін көрсететін пиктограмма болуы тиіс. Өнім беруші шарт күшіне енген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде үлгілерді Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Заслонова 6/2 , мекенжайы бойынша Тапсырыс берушімен келіседі. Бұл ретте, жоғарыда көрсетілген үлгілерді дайындауға және беруге байланысты барлық шығындарды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім беруші тауарды техникалық ерекшелігінде көрсетілген мекенжайларына сәйкес қоймаларға жеткізуге және оны жеткізу сәтіне дейін тауардың бүліну тәуекелдерін көтеруге міндетті. Тауар осы техникалық ерекшелікке қатаң сәйкес келуі тиіс. Тауардың құнына қоймаға жеткізу және түсіру кіреді. Тауар оның сақталуын қамтамасыз ететін және механикалық зақымдануды болдырмайтын орау тәсілдері мен құралдарымен буып-түйілуі тиіс. Міндетті түрде тапсырыс берушімен келісу 87779209909 Тауарды жеткізу мерзімі шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17939211-1
Наименование закупки:	Приобретение хоз товаров
Номер лота:	№ 88606142-ЗЦП1
Наименование лота:	Система страховочная
Описание лота:	для индивидуальной защиты от падения с высоты
Дополнительное описание лота:	Наименование товара: Страховочная привязь (лямочная) с соединительно-амортизирующим стропом для работы на высоте (в люльке автогидроподъемника).
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган Заслонова 6/2
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Страховочная привязь (лямочная) с соединительно-амортизирующим стропом для работы на высоте (в люльке автогидроподъемника). * Назначение товара. Средство индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с высоты, предназначенное для безопасного удержания и страховки работника при выполнении монтажных, ремонтных и строительных работ в люльке (корзине) автовышки. * Нормативное соответствие. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ Р ЕН 361 (или ГОСТ 32489-2013), ГОСТ Р ЕН 358 (при наличии поясного ремня для позиционирования) и ГОСТ Р ЕН 355 (для стропа с амортизатором). * Конструкция привязи. Полная пятиточечная (лямочная) страховочная привязь, включающая наплечные и набедренные лямки, соединенные между собой, а также широкий эргономичный кушак (пояс) для поддержки спины. Использование безлямочных поясов не допускается. * Точки крепления. Наличие минимум двух страховочных точек крепления (обозначенных буквой «А»): одной на спине (D-образное кольцо между лопатками) и одной на груди (текстильные петли или металлическое кольцо) для возможности экстренной эвакуации из люльки. Наличие двух боковых D-образных колец на поясе для рабочего позиционирования. * Материалы и фурнитура. Ленты привязи должны быть выполнены из высокопрочного полиэстера (полиамида) шириной не менее 44–45 мм с водоотталкивающей пропиткой. Все силовые швы должны быть выполнены контрастными нитками для визуального контроля целостности. Металлические пряжки и кольца должны иметь антикоррозийное покрытие и выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кН. * Регулировка и размер. Наличие быстроразъемных или классических регулировочных пряжек на наплечных и набедренных лямках, позволяющих подгонять привязь по фигуре работника поверх зимней и летней спецодежды (обхват талии от 740 до 1440 мм). * Соединительно-амортизирующий строп. В комплект должен входить регулируемый по длине строп (от 1,1 до 2,0 м) из полиамидного каната, ленты или стального троса (в зависимости от специфики работ), оснащенный встроенным амортизатором рывка (снижающим усилие при торможении до уровня не более 6 кН) и индикатором срыва. * Карабины. На одном конце стропа — стальной винтовой или автоматический карабин с муфтой для присоединения к привязи (раскрытие зева не менее 18–20 мм). На другом конце — широкий монтажный карабин с двойной блокировкой от случайного раскрытия и раскрытием зева не менее 50–55 мм для фиксации за силовые элементы ограждения люльки автовышки. * Условия эксплуатации и гарантия. Температурный диапазон эксплуатации от -40 °C до +50 °C. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, дата изготовления — не позднее 6 месяцев до момента поставки. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, срок годности (хранения) — не менее 5 лет. Требования к документам и сертификатам при поставке * Сертификат соответствия ЕАЭС. Действующий сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 (класс риска 2 — средства защиты от падения с высоты подлежат обязательной сертификации, декларация о соответствии для них не принимается).

	* Паспорт изделия и инструкция. Индивидуальный паспорт на каждое изделие с указанием заводского номера, даты изготовления, отметки ОТК производителя и полей для записи дат периодических осмотров, а также руководство по эксплуатации на казахском и русском языках. * Маркировка на изделии. На каждой привязи должна быть несмываемая бирка с указанием наименования производителя, модели, серийного номера, даты выпуска, знака обращения на рынке ЕАС, номеров стандартов (ГОСТ) и пиктограммы, указывающей на необходимость изучения инструкции. Поставщик согласовывает образцы с Заказчиком 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу договора в течение по адресу: область Ұлытау, г.Жезказган, Заслонова 6/2, При этом, все затраты, связанные с предоставлением вышеуказанных образцов, поставщик осуществляет за свой счет. Поставщик обязан доставить товар до складов согласно адресам, указанным в Технической спецификации и нести все риски повреждения товара до момента его поставки. Товар должен строго соответствовать настоящей технической спецификации. В стоимость товара входит доставка и разгрузка на склад. Товар должен быть упакован способами и средствами упаковывания, обеспечивающими его сохранность, и предупреждающими механические повреждения. Обязательно согласовать с заказчиком 87779209909 Срок поставки товара в течении 16 календарных дней с момента вступления в силу договора.