Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998432-1
Сатып алудың атауы:	Шомылу ванналарына арналған «Посейдон» релесі
Лоттың нөмірі:	№ 88767556-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реле
Лоттың сипаттауы:	сілтеуіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Посейдон» батырмалы ваннасына арналған реле
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Хусейн бен талал,7
Жеткізу мерзімі:	20 жұмыс күн ішінде өтінім бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сұйықтыққа батырылатын қыздырғыштарға арналған «Poseidon» релесі. Бұл — 25 А токқа есептелген, тұрақты токты айнымалы токқа түрлендіретін бір фазалы жартылай өткізгішті (қатты денелі) реле. Басқару кірісі (3–32 В тұрақты ток) 3+ және 4– түйіспелеріне жалғанады және төмен кернеулі сигналды (мысалы, температура реттегіш платасынан) қабылдайды. Қуат тізбегі (ЖҮКТЕМЕ) 75–480 В айнымалы кернеуде (25 А-ға дейін) жұмыс істейді және 1 мен 2 түйіспелеріне қосылады; мұнда қыздыру элементі, орама немесе жылытқыш сияқты жүктеме 220/380 В желісіне жалғанады. Төмен кернеулі басқару бөлігі мен жоғары кернеулі қуат бөлігі оптоизолятор арқылы байланысқан, бұл басқару сигналының 220 В желісінен гальваникалық тұрғыдан оқшаулануын қамтамасыз етеді. Үлгісі: XSSR-DA4825.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998432-1
Наименование закупки:	Реле для иммерсионной ванны "Посейдон"
Номер лота:	№ 88767556-3ЦП1
Наименование лота:	Реле
Описание лота:	указательное
Дополнительное описание лота:	Реле для иммерсионной ванны "Посейдон"
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Хусейн бен талал,7
Срок поставки:	по заявке в течение 20-ти рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Реле для иммерсионной ванны "Посейдон". Однофазное реле постоянного входа (DC) на переменный выход AC, 25A. Управляющий вход INPUT-3-32 VDC, клеммы 3+ и -4- подается низковольтный сигнал (например, с платы термоконтролера. Силовая цепь (LOAD) (75-480 VAC при 25 А, клеммы 1- и 2 - сюда подключается нагрузка в сети 220/380 В (ТЭН, спираль, нагреватель и тп.) Слаботочная и силовая сторона развязаны оптронно, поэтому управляющий сигнал гальванически изолирован от 220 В. Модель XSSR-DA4825