Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17730532-1
Сатып алудың атауы:	жүрек орталығына арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88136297-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ерітінді
Лоттың сипаттауы:	гипсті, сылақтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабырғалар мен төбелерді қалыпты ылғалдылықпен, сондай-ақ қорғаныш жабыны бар асүйлер мен ванна бөлмелерімен қолмен тегістеуге арналған әмбебап гипс сылақ. Бетонға, кірпішке, газдалған бетонға, көбік бетонға, цемент пен гипс гипсіне, гипсокартонға және басқа минералды негіздерге қолдануға жарамды. Ол жоғары адгезияға, икемділікке және бу өткізгіштікке ие, оңай жағылады және бояуға, тұсқағаздарға, плиткаларға және әрлеудің басқа түрлеріне тегіс, берік бетті қалыптастырады. Гипс сылақ. Жұмыс түрі Ішкі. М2-ге кг шығыны 8,5-тен кем емес (10 мм қабат). Қолдану температурасы,°С + 5. Толық кептіру уақыты, сағат 168 қабаттың максималды қалыңдығы, мм 50. Қабаттың минималды қалыңдығы, мм 5. Салмағы, кг 30-1 қап. Өнім түрі құрғақ құрылыс қоспалары мен праймерлер. Су мөлшері, л / кг 0,570. Сақтау мерзімі, 6 ай. Түсі ақ. Қабырғалар мен төбеге арналған мақсат. МЕМСТ 31387-2008
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Ткачев көшесі 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 60 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қабырғалар мен төбелерді қалыпты ылғалдылықпен, сондай-ақ қорғаныш жабыны бар асүйлер мен ванна бөлмелерімен қолмен тегістеуге арналған әмбебап гипс сылақ. Бетонға, кірпішке, газдалған бетонға, көбік бетонға, цемент пен гипс гипсіне, гипсокартонға және басқа минералды негіздерге қолдануға жарамды. Ол жоғары адгезияға, икемділікке және бу өткізгіштікке ие, оңай жағылады және бояуға, тұсқағаздарға, плиткаларға және әрлеудің басқа түрлеріне тегіс, берік бетті қалыптастырады. Гипс сылақ. Жұмыс түрі Ішкі. М2-ге кг шығыны 8,5-тен кем емес (10 мм қабат). Қолдану температурасы,°С + 5. Толық кептіру уақыты, сағат 168 қабаттың максималды қалыңдығы, мм 50. Қабаттың минималды қалыңдығы, мм 5. Салмағы, кг 30-1 қап. Өнім түрі құрғақ құрылыс қоспалары мен праймерлер. Су мөлшері, л / кг 0,570. Сақтау мерзімі, 6 ай. Түсі ақ. Қабырғалар мен төбеге арналған мақсат. МЕМСТ 31387-2008

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17730532-1
Наименование закупки:	товары для кардиологического центра
Номер лота:	№ 88136297-ЗЦП1
Наименование лота:	Раствор
Описание лота:	гипсовый, штукатурный
Дополнительное описание лота:	Универсальная гипсовая штукатурка для ручного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью, а также кухонь и ванных комнат с защитным финишным покрытием. Подходит для нанесения на бетон, кирпич, газобетон, пенобетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон и другие минеральные основания. Обладает высокой адгезией, пластичностью и паропроницаемостью, легко наносится и формирует гладкую, прочную поверхность под окраску, оклейку обоями, облицовку плиткой и другие виды финишной отделки. Штукатурка гипсовая. Тип работ Внутренний. Расход кг на м2 не менее 8,5 (слой 10 мм). Температура применения,°С от + 5. Время полного высыхания, час 168 Максимальная толщина слоя, мм 50. Минимальная толщина слоя, мм 5. Вес, кг 30 - 1 мешок. Вид товара Сухие строительные смеси и грунтовки. Количество воды,л/кг 0,570. Срок хранения, месяц 6. Цвет белый. Назначение для стен и потолка. ГОСТ 31387-2008
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 60 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Универсальная гипсовая штукатурка для ручного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью, а также кухонь и ванных комнат с защитным финишным покрытием. Подходит для нанесения на бетон, кирпич, газобетон, пенобетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон и другие минеральные основания. Обладает высокой адгезией, пластичностью и паропроницаемостью, легко наносится и формирует гладкую, прочную поверхность под окраску, оклейку обоями, облицовку плиткой и другие виды финишной отделки. Штукатурка гипсовая. Тип работ Внутренний. Расход кг на м2 не менее 8,5 (слой 10 мм). Температура применения,°С от + 5. Время полного высыхания, час 168 Максимальная толщина слоя, мм 50. Минимальная толщина слоя, мм 5. Вес, кг 30 - 1 мешок. Вид товара Сухие строительные смеси и грунтовки. Количество воды,л/кг 0,570. Срок хранения, месяц 6. Цвет белый. Назначение для стен и потолка. ГОСТ 31387-2008