Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17363130-1
Сатып алудың атауы:	Әртүрлі тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84021392-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Суды қыздырғыш
Лоттың сипаттауы:	жинақтаушы, түрі жабық, көлемі 15-150 л
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Суды қыздырғыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы г. Астана, пр. Улы Дала, 49
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі - Шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде / Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда күнтізбелік 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электрлік сақтау су жылытқышы. Қолданылатын энергия: электр, суды жылыту әдісі: жинақтаушы орнату әдісі: қабырға, дизайн: тік, ішкі резервуар Материалы: эмальмен қапталған болат, қыздыру элементінің түрі: дымқыл қыздыру элементі, максималды жұмыс қысымы кемінде 8 бар, ең төменгі жұмыс қысымы: кемінде 0,2 бар, максималды температура +75 °C көлемі кем емес: 50 л, барлық қыздыру элементтерінің жалпы қуаты 1,2 кВт. ГОСТ 28361-89.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17363130-1
Наименование закупки:	Закуп разных товаров
Номер лота:	№ 84021392-ЗЦП1
Наименование лота:	Водонагреватель
Описание лота:	накопительный, тип закрытый, объем 15-150 л
Дополнительное описание лота:	Водонагреватель
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г. Астана, пр. Улы Дала, 49
Срок поставки:	Срок поставки - В течение 16 календарных дней с момента заключения договора / 60 календарных дней в случае нахождения Поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электрический накопительный водонагреватель. Используемая энергия: электрическое, Способ нагрева воды: накопительное Способ установки: настенное, Конструкция: вертикальное, Материал внутреннего бака: стальной с эмалированным покрытием, Вид тэна: мокрый ТЭН, Максимальное рабочее давление не менее 8 бар, Минимальное рабочее давление: не менее 0,2 бар, Максимальная температура не менее +75 °C Объем не менее: 50 л, Суммарная мощность всех ТЭНов 1,2 кВт. ГОСТ 28361-89.