Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17862080-1
Сатып алудың атауы:	Кедергі термо түзгішті, өнеркәсіптік өлшегішті және өзге де тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88361946-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сым
Лоттың сипаттауы:	болат, полиграфиялық, диаметрі 0,7-1,2 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пломбылау сымы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Таспа
Жеткізу орны:	154030100, Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Бадамша а. Цибульчик 2 көшесі
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Пломбылау сымы екі желілі (0,7 мм). 1, Жалпы мәліметтер және мақсаты Арнайы оралған сым сенімді қойма үй-жайларының, логистикалық орталықтардың есіктерін пломбалау, тарату қақпалары мен контейнерлер. Орталық талсымның диаметрі: 0,3-0,35 мм; Қаптаманың қайталама тұрқы: 0,35-0,4 мм. Ораудың стандартты ұзындығы 100 метр. Қорғасын (8,10 мм) пластикалық роторлы пломбалармен үйлесімділігі пломбалар, ілмек-пломбалар

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17862080-1
Наименование закупки:	Приобретение термопреобразователя сопротивления, измерителя промышленного и прочих товаров
Номер лота:	№ 88361946-ЗЦП2
Наименование лота:	Проволока
Описание лота:	стальная, полиграфическая, диаметр 0,7-1,2 мм
Дополнительное описание лота:	Проволока пломбировочная
Количество:	1
Единица измерения:	Бобина
Места поставки:	154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Цибульчика 2
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Проволока пломбировочная витая двужильная (0,7 мм). 1. Общие сведения и назначение Специализированная витая проволока предназначена для надежного опломбирования дверей складских помещений, логистических центров, распределительных ворот и контейнеров. Диаметры жил Центральная жила: 0,3–0,35 мм; Вторичная жила навивки: 0,35–0,4 мм. Стандартная длина намотки 100 метров. Совместимость с пломбами Свинцовые (8, 10 мм), пластиковые роторные пломбы, пломбы-защелки