Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17546969-1
Сатып алудың атауы:	Тұрмыстық заттар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86676783-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	аэрозольді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аэрозольный грунт-эмаль по ржавчине 3 в1 520 мл, Аэрозольный грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 , 520 мл, Профессиональная защита от коррозии и декоративная отделка в один этап. Высококачественная грунт-эмаль «3 в 1» — это интеллектуальная система защиты металла, которая объединяет в себе свойства нейтрализатора ржавчины, антикоррозийного грунта и стойкой декоративной эмали. Состав позволяет проводить окрашивание металлических поверхностей со следами коррозии без трудоемкой предварительной подготовки. Прямое нанесение на ржавчину: эффективно блокирует развитие коррозии и создает прочный защитный слой. Превосходная адгезия: отлично ложится на черные металлы, а также подходит для окрашивания дерева, пластика, бетона, кирпича, стекла и керамики. Атмосферостойкость: покрытие устойчиво к выцветанию, воздействию УФ-лучей, осадкам и промышленной атмосфере. Технические характеристики: Объем: 520 мл. Цвет: Согласно маркировке на колпачке. Цвет Светло серый-по согласованию с Заказчиком. Назначение: Защитно-декоративное окрашивание металла, пластика, дерева и минеральных поверхностей. Время высыхания: на отлип — 20–30 минут, полное — 24 часа. Расход: 1 баллон на 2–2,5 м² (в зависимости от подложки). Инструкция по применению: Очистите поверхность от отслаивающейся (рыхлой) ржавчины, обезжирьте и просушите. Тщательно встряхивайте баллон в течение 2–3 минут. Наносите равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя. Межслойная сушка составляет 10–15 минут. Важно: после окончания работ переверните баллон и нажмите на распылитель до выхода чистого газа для предотвращения засыхания клапана. ГОСТ Р 51697-2008
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ., Сатпаева 155
Жеткізу мерзімі:	в течении 17 календарных дней

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аэрозольный грунт-эмаль по ржавчине 3 в1 520 мл, Аэрозольный грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 , 520 мл, Профессиональная защита от коррозии и декоративная отделка в один этап. Высококачественная грунт-эмаль «3 в 1» — это интеллектуальная система защиты металла, которая объединяет в себе свойства нейтрализатора ржавчины, антикоррозийного грунта и стойкой декоративной эмали. Состав позволяет проводить окрашивание металлических поверхностей со следами коррозии без трудоемкой предварительной подготовки. Прямое нанесение на ржавчину: эффективно блокирует развитие коррозии и создает прочный защитный слой. Превосходная адгезия: отлично ложится на черные металлы, а также подходит для окрашивания дерева, пластика, бетона, кирпича, стекла и керамики. Атмосферостойкость: покрытие устойчиво к выцветанию, воздействию УФ-лучей, осадкам и промышленной атмосфере. Технические характеристики: Объем: 520 мл. Цвет: Согласно маркировке на колпачке. Цвет Светло серый-по согласованию с Заказчиком. Назначение: Защитно-декоративное окрашивание металла, пластика, дерева и минеральных поверхностей. Время высыхания: на отлип — 20–30 минут, полное — 24 часа. Расход: 1 баллон на 2–2,5 м² (в зависимости от подложки). Инструкция по применению: Очистите поверхность от отслаивающейся (рыхлой) ржавчины, обезжирьте и просушите. Тщательно встряхивайте баллон в течение 2–3 минут. Наносите равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя. Межслойная сушка составляет 10–15 минут. Важно: после окончания работ переверните баллон и нажмите на распылитель до выхода чистого газа для предотвращения засыхания клапана. ГОСТ Р 51697-2008 / Аэрозольный грунт-эмаль по ржавчине 3 в1 520 мл, Аэрозольный грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 , 520 мл, Профессиональная защита от коррозии и декоративная отделка в один этап. Высококачественная грунт-эмаль «3 в 1» — это интеллектуальная система защиты металла, которая объединяет в себе свойства нейтрализатора ржавчины, антикоррозийного грунта и стойкой декоративной эмали. Состав позволяет проводить окрашивание металлических поверхностей со следами коррозии без трудоемкой предварительной подготовки. Прямое нанесение на ржавчину: эффективно блокирует развитие коррозии и создает прочный защитный слой. Превосходная адгезия: отлично ложится на черные металлы, а также подходит для окрашивания дерева, пластика, бетона, кирпича, стекла и керамики. Атмосферостойкость: покрытие устойчиво к выцветанию, воздействию УФ-лучей, осадкам и промышленной атмосфере. Технические характеристики: Объем: 520 мл. Цвет: Согласно маркировке на колпачке. Цвет Светло серый-по согласованию с Заказчиком. Назначение: Защитно-декоративное окрашивание металла, пластика, дерева и минеральных поверхностей. Время высыхания: на отлип — 20–30 минут, полное — 24 часа. Расход: 1 баллон на 2–2,5 м² (в зависимости от подложки). Инструкция по применению: Очистите поверхность от отслаивающейся (рыхлой) ржавчины, обезжирьте и просушите. Тщательно встряхивайте баллон в

	течение 2–3 минут. Наносите равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя. Межслойная сушка составляет 10–15 минут. Важно: после окончания работ переверните баллон и нажмите на распылитель до выхода чистого газа для предотвращения засыхания клапана. ГОСТ Р 51697-2008

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17546969-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 86676783-ЗЦП4
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	аэрозольная
Дополнительное описание лота:	Аэрозольный грунт-эмаль по ржавчине 3 в1 520 мл, Аэрозольный грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 , 520 мл, Профессиональная защита от коррозии и декоративная отделка в один этап. Высококачественная грунт-эмаль «3 в 1» — это интеллектуальная система защиты металла, которая объединяет в себе свойства нейтрализатора ржавчины, антикоррозийного грунта и стойкой декоративной эмали. Состав позволяет проводить окрашивание металлических поверхностей со следами коррозии без трудоемкой предварительной подготовки. Прямое нанесение на ржавчину: эффективно блокирует развитие коррозии и создает прочный защитный слой. Превосходная адгезия: отлично ложится на черные металлы, а также подходит для окрашивания дерева, пластика, бетона, кирпича, стекла и керамики. Атмосферостойкость: покрытие устойчиво к выцветанию, воздействию УФ-лучей, осадкам и промышленной атмосфере. Технические характеристики: Объем: 520 мл. Цвет: Согласно маркировке на колпачке. Цвет Светло серый-по согласованию с Заказчиком. Назначение: Защитно-декоративное окрашивание металла, пластика, дерева и минеральных поверхностей. Время высыхания: на отлип — 20–30 минут, полное — 24 часа. Расход: 1 баллон на 2–2,5 м² (в зависимости от подложки). Инструкция по применению: Очистите поверхность от отслаивающейся (рыхлой) ржавчины, обезжирьте и просушите. Тщательно встряхивайте баллон в течение 2–3 минут. Наносите равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя. Межслойная сушка составляет 10–15 минут. Важно: после окончания работ переверните баллон и нажмите на распылитель до выхода чистого газа для предотвращения засыхания клапана. ГОСТ Р 51697-2008
Количество:	50
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу, ул Сатпаева 155

Срок поставки:	в течении 17 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аэрозольный грунт-эмаль по ржавчине 3 в1 520 мл, Аэрозольный грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 , 520 мл, Профессиональная защита от коррозии и декоративная отделка в один этап. Высококачественная грунт-эмаль «3 в 1» — это интеллектуальная система защиты металла, которая объединяет в себе свойства нейтрализатора ржавчины, антикоррозийного грунта и стойкой декоративной эмали. Состав позволяет проводить окрашивание металлических поверхностей со следами коррозии без трудоемкой предварительной подготовки. Прямое нанесение на ржавчину: эффективно блокирует развитие коррозии и создает прочный защитный слой. Превосходная адгезия: отлично ложится на черные металлы, а также подходит для окрашивания дерева, пластика, бетона, кирпича, стекла и керамики. Атмосферостойкость: покрытие устойчиво к выцветанию, воздействию УФ-лучей, осадкам и промышленной атмосфере. Технические характеристики: Объем: 520 мл. Цвет: Согласно маркировке на колпачке. Цвет Светло серый-по согласованию с Заказчиком. Назначение: Защитно-декоративное окрашивание металла, пластика, дерева и минеральных поверхностей. Время высыхания: на отлип — 20–30 минут, полное — 24 часа. Расход: 1 баллон на 2–2,5 м² (в зависимости от подложки). Инструкция по применению: Очистите поверхность от отслаивающейся (рыхлой) ржавчины, обезжирьте и просушите. Тщательно встряхивайте баллон в течение 2–3 минут. Наносите равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя. Межслойная сушка составляет 10–15 минут. Важно: после окончания работ переверните баллон и нажмите на распылитель до выхода чистого газа для предотвращения засыхания клапана. ГОСТ Р 51697-2008 / Аэрозольный грунт-эмаль по ржавчине 3 в1 520 мл, Аэрозольный грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 , 520 мл, Профессиональная защита от коррозии и декоративная отделка в один этап. Высококачественная грунт-эмаль «3 в 1» — это интеллектуальная система защиты металла, которая объединяет в себе свойства нейтрализатора ржавчины, антикоррозийного грунта и стойкой декоративной эмали. Состав позволяет проводить окрашивание металлических поверхностей со следами коррозии без трудоемкой предварительной подготовки. Прямое нанесение на ржавчину: эффективно блокирует развитие коррозии и создает прочный защитный слой. Превосходная адгезия: отлично ложится на черные металлы, а также подходит для окрашивания дерева, пластика, бетона, кирпича, стекла и керамики. Атмосферостойкость: покрытие устойчиво к выцветанию, воздействию УФ-лучей, осадкам и промышленной атмосфере. Технические характеристики: Объем: 520 мл. Цвет: Согласно маркировке на колпачке. Цвет Светло серый-по согласованию с Заказчиком. Назначение: Защитно-декоративное окрашивание металла, пластика, дерева и минеральных поверхностей. Время высыхания: на отлип — 20–30 минут, полное — 24 часа. Расход: 1 баллон на 2–2,5 м² (в зависимости от подложки). Инструкция по применению: Очистите поверхность от отслаивающейся (рыхлой) ржавчины, обезжирьте и просушите. Тщательно встряхивайте баллон в

	течение 2–3 минут. Наносите равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя. Межслойная сушка составляет 10–15 минут. Важно: после окончания работ переверните баллон и нажмите на распылитель до выхода чистого газа для предотвращения засыхания клапана. ГОСТ Р 51697-2008