Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17556370-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Қостанай қазандығын жөндеуге арналған тауарлар № 1 участке
Лоттың нөмірі:	№ 87107707-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Кабельдік қосқыш
Лоттың сипаттауы:	дәнекерлеу үшін, жалғағышты, бекіткіш құрылғымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Еңбек-Қостанай" РМК филиалы үшін дәнекерлеу кабелі (участок №1) тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	391610000, Қостанай облысы, Арқалық қ. Арқалық учр 41 - Ш Жәнібек батыр көшесі 177, (Северный кенті, тапсырыс берушіден нақтылау)
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-өтінім берілген күннен бастап кемінде күнтізбелік 15 күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дәнекерлеу кабелі (икемді, күшті) Мақсаты: Кабель қолмен доғалық дәнекерлеу кезінде электр ұстағышты қосуға және жерге қосуға, сондай-ақ электр тогын дәнекерлеу аппаратынан дәнекерлеу орнына беруге арналған. Негізгі сипаттамалары: Кабель түрі: Дәнекерлеу икемді мыс. Маркасы: КГ / КГ-ХЛ (пайдалану жағдайларына байланысты). Номиналды кернеу: 660 в дейін. Тамырлардың көлденең қимасы: 16мм2 / 25мм2 / 35мм2 / 50мм2 / 70мм2 (сатып алуда талап етілетінін көрсету). Өмір сүру саны: 1. Өткізгіш Материал: мыс, көп сымды, икемділігі жоғары (5-6 сынып). Оқшаулау: резеңке, майға төзімді. Қабық: тозуға және механикалық кернеуге төзімді резеңке. Жұмыс температурасының диапазоны: -40°C-тан +50°C-қа дейін (КГ-ХЛ үшін -60°C-қа дейін). Венаның максималды ұзақ температурасы: +75°C дейін. Иілу радиусы: кабельдің диаметрі кемінде 8-10. Бірнеше иілу мен дірілге төзімділік. Жеткізу ұзындығы: 10 м / 25 м / 50 м / 100 м шығанақтарда (өтінімде көрсетілсін). Сапаға қойылатын талаптар: Кабель жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Оқшаулау, жарықтар мен иілулер зақымдалмайды. Маркасы, қимасы, дайындаушы зауыты және Шығарылған жылы көрсетілген зауыттық таңбалау. Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі. Нормативтік құжаттар: ГОСТ 24334-80 - дәнекерлеу жұмыстарына арналған резеңке оқшаулағышы бар икемді кабельдер. ГОСТ-тан төмен емес баламалы сипаттамалар болған кезде өндірушінің ТШ сәйкес келуіне жол беріледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17556370-1
Наименование закупки:	Товары для ремонта котельной Енбек-Костанай Участок №1
Номер лота:	№ 87107707-ЗЦП3
Наименование лота:	Соединитель кабельный
Описание лота:	для сварки, разъемный, с фиксирующим устройством
Дополнительное описание лота:	Сварочный кабель для филиала РГП "Енбек-Костанай" (участок №1) товар должен соответствовать требованиям технической спецификации.
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	391610000, Костанайская область, г.Аркалык Аркалык учр 41- ул.Ш Жанибек батыра 177, (п.Северный, уточнить у заказчика)
Срок поставки:	Срок поставки — не менее 15 календарных дней с даты заявки.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель сварочный (гибкий, силовой) Назначение: Кабель предназначен для подключения электрододержателя и заземления при ручной дуговой сварке, а также для передачи электрического тока от сварочного аппарата к месту сварки. Основные характеристики: Тип кабеля: сварочный гибкий медный. Марка: КГ / КГ-ХЛ (в зависимости от условий эксплуатации). Номинальное напряжение: до 660 В. Сечение жил: 16 мм² / 25 мм² / 35 мм² / 50 мм² / 70 мм² (указать требуемое в закупке). Количество жил: 1. Материал жилы: медь, многопроволочная, повышенной гибкости (5–6 класс). Изоляция: резиновая, маслобензостойкая. Оболочка: резина, стойкая к истиранию и механическим воздействиям. Температурный диапазон эксплуатации: от -40°С до +50°С (для КГ-ХЛ до -60°С). Максимальная длительная температура жилы: до +75°С. Радиус изгиба: не менее 8–10 диаметров кабеля. Стойкость к многократным изгибам и вибрации. Длина поставки: В бухтах по 10 м / 25 м / 50 м / 100 м (указать в заявке). Требования к качеству: Кабель должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Без повреждений изоляции, трещин и перегибов. Заводская маркировка с указанием марки, сечения, завода-изготовителя и года выпуска. Соответствие требованиям промышленной безопасности. Нормативные документы: ГОСТ 24334-80 — Кабели гибкие с резиновой изоляцией для сварочных работ. Допускается соответствие ТУ производителя при наличии эквивалентных характеристик, не ниже ГОСТ.