Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Батыс Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17469355-1
Тендердің атауы	майларды сатып алу
Лоттың №	№ 87475705-ОТ2
Лоттың атауы	Гидравликалық май
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	192029.520.000005
Тауардың атауы*	Гидравликалық май
Өлшем бірлігі*	Литр
Саны (көлемі)*	2000
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	2500
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	5000000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 1531-2002
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	HLP класындағы гидравликалық май тозудан, коррозиядан, тотығудан, көбіктенуден және лак шөгінділерінің пайда болуынан жоғары қорғанысты қамтамасыз ететін жоғары қысымды және ауыспалы температуралық режимдерде жұмыс істейтін жоғары жүктемелі өнеркәсіптік және жылжымалы гидравликалық жүйелерде қолдануға арналған.Жеткізілетін май талаптарға сай болуы керек: DIN 51524 Part 2 (HLP); ISO 11158 HM; ISO 6743-4 HM; ASTM D6158 HM; AFNOR NF E 48-603 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Bosch Rexroth RE 90220; Eaton M-2950-S; Eaton I-286-S; Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70. Өндірушінің ресми техникалық паспортында сәйкестікті растаудың болуы міндетті. Көрсеткіш Талап Тұтқырлық класы-ISO VG 46 Кинематикалық тұтқырлық 40°C-45,0-47,0 мм2 / с 100°C температурада кинематикалық тұтқырлық-6,8 мм2 / с кем емес Тұтқырлық индексі-кемінде 100 Тығыздығы 15°C-0,860-0,870 г / см3 Жарқыл температурасы (COC) - 230°C-тан төмен емес Қату температурасы -35°C жоғары емес Қышқыл саны 0,50 мг KOH/г аспайды Сульфат күлі 0,17 аспайды % 1,5 мг KOH/г аспайтын тотығу сынақтарынан кейін қышқыл санының өзгеруі Тотығу сынақтарынан кейін тұтқырлықтың өзгеруі-10-нан аспайды % 4. Пайдалану сипаттамалары Көрсеткіш Талап FZG а сынағы/8,3/90 - кем дегенде 10 кезең DIN ISO 9120 ауа бөлу 10 минуттан аспайды DIN ISO 6614 эмульсиялау қабілеті-30 минуттан аспайды 24°C температурада көбіктену - 30/0 мл артық емес 93,5°C температурада көбіктену - 50/0 мл артық емес Салқындағаннан кейін көбік - 30/0 мл артық емес Мыс - 1A коррозиясы Болат коррозиясы-0 NBR, HNBR, FKM эластомерлерімен үйлесімділік Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: жеткізілетін партияның сапа паспорты; талдау сертификаты (Certificate of Analysis); өндірушінің ресми техникалық паспорты; сәйкестік декларациясы (сертификаты); тәуелсіз аккредиттелген зертхананың 12 айдан аспайтын зертханалық сынақтар ХАТТАМАСЫ; өнімнің шығу тегін растайтын құжат. тауар жеткізілгеннен кейін Тапсырыс беруші өкілінің жанынан жоғарыда көрсетілген талдауларды тапсыру үшін тәуелсіз зертханаға беру үшін іріктеу алынады. 1 литрлік зауыттық герметикалық контейнер; жаңа, пайдаланылмаған; зауыттық пломба; аутопсия белгілерінің болмауы. Таңбалау мыналарды қамтуы тиіс: өндірушінің атауы; шыққан елі; партия нөмірі; шығарылған күні; сақтау мерзімі; ISO VG 46; таза массасы; қауіпсіздік шаралары. Жеткізу тапсырыс берушінің қажеттілігіне сәйкес партиялармен жүзеге асырылатын болады. Жеткізу орны БҚО Теректі ауданы Подстепное ДЭУ-38 Тауарды жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен жеткізу және түсіру

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Западно-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17469355-1
Наименование тендера	закуп автомобильных масел
Номер лота	№ 87475705-ОТ2
Наименование лота	Масло гидравлическое
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	192029.520.000005
Наименование товара*	Масло гидравлическое
Единица измерения*	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*	2000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	2500
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	5000000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	КР СТ 1531-2002
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Гидравлическое масло класса HLP для применения в высоконагруженных промышленных и мобильных гидравлических системах, работающих при высоких давлениях и переменных температурных режимах, обеспечивающее повышенную защиту от износа, коррозии, окисления, пенообразования и образования лаковых отложений.Поставляемое масло должно соответствовать требованиям: DIN 51524 Part 2 (HLP); ISO 11158 HM; ISO 6743-4 HM; ASTM D6158 HM; AFNOR NF E 48-603 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Bosch Rexroth RE 90220; Eaton M-2950-S; Eaton I-286-S; Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70. Наличие подтверждения соответствия в официальном техническом паспорте производителя обязательно. Показатель Требование Класс вязкости - ISO VG 46 Кинематическая вязкость при 40°C - 45,0–47,0 мм²/с Кинематическая вязкость при 100°C - не менее 6,8 мм²/с Индекс вязкости - не менее 100 Плотность при 15°C - 0,860–0,870 г/см³ Температура вспышки (COC) - не ниже 230°C Температура застывания - не выше –35°C Кислотное число не более 0,50 мг KOH/г Сульфатная зола не более 0,17 % Изменение кислотного числа после испытаний на окисление не более 1,5 мг KOH/г Изменение вязкости после испытаний на окисление - не более 10 % 4. Эксплуатационные характеристики Показатель Требование Испытание FZG A/8,3/90 - не менее 10 ступени Воздухоотделение DIN ISO 9120 не более 10 минут Деэмульгирующая способность DIN ISO 6614 - не более 30 минут Пенистость при 24°C - не более 30/0 мл Пенистость при 93,5°C - не более 50/0 мл Пенистость после охлаждения - не более 30/0 мл Коррозия меди - 1a Коррозия стали - 0 Совместимость с эластомерами NBR, HNBR, FKM Поставщик обязан предоставить: паспорт качества именно поставляемой партии; сертификат анализа (Certificate of Analysis); официальный технический паспорт производителя; декларацию (сертификат) соответствия; протокол лабораторных испытаний независимой аккредитованной лаборатории не старше 12 месяцев; документ, подтверждающий происхождение продукции. после поставки товара при представителя заказчика будет взят отбор для передачи в независимую лабораторию для сдачи вышеуказанных анализов. Заводская герметичная тара объемом 1 литр; новая, не бывшая в эксплуатации; заводская пломба; отсутствие следов вскрытия. Маркировка должна содержать: наименование производителя; страну происхождения; номер партии; дату изготовления; срок хранения; ISO VG 46; массу нетто; меры безопасности. Поставка будет осуществляться согласно потребности заказчика партиями. Место поставки ЗКО Теректинский район с Подстепное ДЭУ-38 Доставка и выгрузка товара за счет сил и средств поставщика

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.