Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17868958-1
Сатып алудың атауы:	Орталық үшін өзге де тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84406989-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Оқшаулағыш таспа
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, поливинилхлоридті, ені 50-150 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Таспа фум
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Достық даңғылы, 107/5
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ФУМ таспасы-бұрандалы қосылыстарға арналған кәсіби тығыздағыш материал. Ені: кемінде 19 мм; ұзындығы: кемінде 15 м; қалыңдығы: кемінде 0,2 мм; тығыздығы: кемінде 0,4 г/см3; бұл таспа сантехникалық, автожөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде, сондай-ақ тұрмыстық техниканы жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды тығыздау үшін қолданылады. Қалыңдығы (0,2 мм) мен тығыздығының жоғарылауымен ол жоғары қысымды құбырлар мен ыстық/суық су жүйелерін сенімді тығыздауды қамтамасыз етеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17868958-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров для центра
Номер лота:	№ 84406989-ЗЦП2
Наименование лота:	Лента изоляционная
Описание лота:	для трубопровода, поливинилхлоридная, ширина 50-150 мм
Дополнительное описание лота:	Лента фум
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Проспект Достык, 107/5
Срок поставки:	В течение пятнадцати календарных дней с момента подписания договора о государственных закупках
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ФУМ-лента — профессиональный уплотнительный материал для резьбовых соединений. Ширина: не менее 19 мм; Длина: не менее 15 м; Толщина: не менее 0,2 мм; Плотность: не менее 0,4 г/см³; Данная лента используется для герметизации резьбовых соединений при проведении сантехнических, авторемонтных работ, а также при ремонте бытовой техники. Благодаря повышенной толщине (0,2 мм) и плотности она обеспечивает надежное уплотнение труб высокого давления и систем горячего/холодного водоснабжения.