Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17504123-1
Сатып алудың атауы:	Орталық зертхана үшін қажетті құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87523591-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шланг қоспалауыш үшін, икемді
Саны, көлемі:	11
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., Қ. Сарыбопеев 2
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1, Тауардың атауы Араластырғышқа арналған иілгіш шланг (суға арналған иілгіш құбыр). 2. мақсаты Тұрмыстық араластырғышты суық және ыстық сумен жабдықтау жүйесіне қосуға арналған. 3. техникалық сипаттамалары Түрі: араластырғышқа арналған икемді аралық. Ұзындығы: 60 см. Конструкция: икемді арматураланған шланг. Ішкі түтік: EPDM резеңке немесе ұқсас суға төзімді уытты емес материал. Сыртқы өрім: тот баспайтын болат. Қосу элементтерінің материалы: жез немесе ұқсас коррозияға төзімді материал. Сумен жабдықтау жүйесіне қосу: 1/2 гайка". Араластырғышқа қосу: штуцер М10 × 1 немесе 1/2" - араластырғыштың түріне байланысты. Бұрандалы қосылыстар: сенімді герметикалық қосылысты қамтамасыз ететін стандартты. Жұмыс қысымы: кемінде 1,0 МПа (10 бар). Сынау қысымы: кемінде 1,5 МПа. Судың жұмыс температурасы: кемінде +75 °C. Су бойынша мақсаты: суық және ыстық су. Тығыздау: EPDM немесе силикон төсемдері. Төзімділігі: коррозияға, температураның өзгеруіне және жұмыс қысымына. Шланг икемді болуы және ішкі түтікті және орамды бүлдірмей монтаждауды қамтамасыз етуі тиіс. Бұйым жұмыс қысымы кезінде ағынсыз герметикалық болуы тиіс. Жарықтарға, кесулерге, ісінулерге, өрімдердің зақымдануына, ұштардың өзгеруіне және бұранданың зақымдануына жол берілмейді. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. 4. жиынтығы Қосатын гайкалары, штуцері және тығыздағыш төсемдері бар екі икемді жеткізу. 5, Сапаға қойылатын талаптар Иілгіш тарту араластырғыштың сумен жабдықтау жүйесімен сенімді және герметикалық қосылуын қамтамасыз етуі тиіс. Барлық қосқыш элементтер жарамды, ойма - зақымдалмаған болуы тиіс. 6, Нормативтік талаптар Тауар өнімнің осы түріне қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келуге тиіс. МЕМСТ Р 70407-2022

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17504123-1
Наименование закупки:	Приобретение необходимых строительных материалов для центральной лаборатории
Номер лота:	№ 87523591-3ЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание лота:	Шланг для смесителя, гибкий
Количество:	11
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., Қ. Сарыбопеев 2
Срок поставки:	Срок поставки после подписание договора не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара Шланг гибкий для смесителя (гибкая подводка для воды). 2. Назначение Предназначен для подключения бытового смесителя к системе холодного и горячего водоснабжения. 3. Технические характеристики Тип: гибкая подводка для смесителя. Длина: 60 см. Конструкция: гибкий армированный шланг. Внутренняя трубка: EPDM-резина или аналогичный водостойкий нетоксичный материал. Наружная оплетка: нержавеющая сталь. Материал присоединительных элементов: латунь либо аналогичный коррозионностойкий материал. Подключение к системе водоснабжения: гайка 1/2". Подключение к смесителю: штуцер М10 × 1 либо 1/2" — в зависимости от типа смесителя. Резьбовые соединения: стандартные, обеспечивающие надежное герметичное соединение. Рабочее давление: не менее 1,0 МПа (10 бар). Испытательное давление: не менее 1,5 МПа. Рабочая температура воды: не менее +75 °С. Назначение по воде: холодная и горячая вода. Уплотнение: EPDM или силиконовые прокладки. Устойчивость: к коррозии, перепадам температуры и рабочему давлению. Шланг должен быть гибким и обеспечивать монтаж без повреждения внутренней трубки и оплетки. Изделие должно быть герметичным, без протечек при рабочем давлении. Не допускаются трещины, порезы, вздутия, повреждение оплетки, деформация наконечников и повреждение резьбы. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. 4. Комплектность Два гибкая подводка в комплекте с присоединительными гайками, штуцером и уплотнительными прокладками. 5. Требования к качеству Гибкая подводка должна обеспечивать надежное и герметичное соединение смесителя с системой водоснабжения. Все соединительные элементы должны быть исправными, резьба — без повреждений. 6. Нормативные требования Товар должен соответствовать требованиям действующих технических регламентов и нормативных документов Республики Казахстан, применимых к данному виду продукции. ГОСТ Р 70407-2022