Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18006108-1
Сатып алудың атауы:	Майлар мен майлау материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 88679593-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Майлау
Лоттың сипаттауы:	автомобиль
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Циатим-205" Майлау
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қаласы," Зенит-М " ҒЗК 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттамалары мен сипаттамасы ЦИАТИМ - 205 ГОСТ 8551-74-бұл жоғары температура мен жоғары жүктемелер жағдайында қолдануға, сондай-ақ авиация өнеркәсібін қоса алғанда, ауыр пайдалану жағдайында жұмыс істейтін тораптар мен механизмдерді майлауға арналған майлау. ЦИАТИМ-205 өзінің майлау қасиеттерін кең температура диапазонында сақтайды, әдетте-40ºС-тан +120ºс-қа дейін. Ол мойынтіректерді, беріліcтерді, рельстерді, сондай-ақ механизмдердегі басқа үйкеліс түйіндерін майлау үшін қолданылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18006108-1
Наименование закупки:	Масла и смазочные материалы
Номер лота:	№ 88679593-ЗЦП1
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	автомобильная
Дополнительное описание лота:	Смазка "Циатим-205"
Количество:	6
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики и описание ЦИАТИМ-205 ГОСТ 8551-74 – это смазка, предназначенная для использования в условиях высоких температур и повышенных нагрузок, а также для смазки узлов и механизмов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, включая авиационной промышленности. ЦИАТИМ-205 сохраняет свои смазочные свойства в широком температурном диапозоне, обычно от -40ºС до +120ºС. Используется для смазки подшипников, шестерен, направляющих, а также других узлов трения в механизмах.