Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18024805-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу DVR / Кабель мамандандырылған / / желілік қосқыш
Лоттың нөмірі:	№ 88802400-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Бейнерегистратор
Лоттың сипаттауы:	желілік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Tiandy камерасына қосылу үшін DVR. * Құрылғы түрі: желілік IP DVR (NVR) * Арналар саны: модельге байланысты 4-тен 40 арнаға дейін (мысалы, ТС — R3105-5 арна, ТС — R3110-10 арна, ТС — R3120-20 арна, ТС — R3240-40 арна) * Жазу және декодтау ажыратымдылығы: 2 MP-ден 16 MP-ге дейінгі IP камераларын қолдау (модельге байланысты орта есеппен 8 MP / 16 MP дейін) * Сығымдау бейне кодегі: s+265 / H. 265 / H. 264 / Smart s+265 • Өткізу қабілеті (бит жылдамдығы): о кіріс ағыны: 40-тан 400 Мбит/с-қа дейін о Шығыс ағыны: 40-тан 400 Мбит/с-қа дейін * Бейне шығысы: бір мезгілде немесе тәуелсіз HDMI және VGA порттары (1080p және одан жоғары ажыратымдылық) • Қатты дискілер (HDD): 1 - ден бірнеше SATA бөлімдеріне дейін (модельге байланысты, бір дискіге 10 ТБ дейін немесе одан да көп) * Желілік интерфейс: 1 X RJ-45 (100/1000 Мбит/с), кейбір модификациялар камераларды тікелей тіркеушіден қуаттандыру үшін кіріктірілген PoE порттарымен жабдықталған * Қолдау көрсетілетін протоколдар: ENVIF (profile S/G/T), TCP/IP, DHCP, UPnP, NTP, DDNS және т. б.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Достық 125
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 16 күннен кешіктірмей. Егер өнім беруші Шарттың нысанасында көрсетілген тауарлардың отандық тауар өндірушісі болып табылған жағдайда, онда жеткізу мерзімі шарт енгізілгеннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Tiandy камерасына қосылу үшін DVR. * Құрылғы түрі: желілік IP DVR (NVR) * Арналар саны: модельге байланысты 4-тен 40 арнаға дейін (мысалы, ТС — R3105-5 арна, ТС — R3110-10 арна, ТС — R3120-20 арна, ТС — R3240-40 арна) * Жазу және декодтау ажыратымдылығы: 2 MP-ден 16 MP-ге дейінгі IP камераларын қолдау (модельге байланысты орта есеппен 8 MP / 16 MP дейін) * Сығымдау бейне кодегі: s+265 / H. 265 / H. 264 / Smart s+265 • Өткізу қабілеті (бит жылдамдығы): о кіріс ағыны: 40-тан 400 Мбит/с-қа дейін о Шығыс ағыны: 40-тан 400 Мбит/с-қа дейін * Бейне шығысы: бір мезгілде немесе тәуелсіз HDMI және VGA порттары (1080p және одан жоғары ажыратымдылық) • Қатты дискілер (HDD): 1 - ден бірнеше SATA бөлімдеріне дейін (модельге байланысты, бір дискіге 10 ТБ дейін немесе одан да көп) * Желілік интерфейс: 1 X RJ-45 (100/1000 Мбит/с), кейбір модификациялар камераларды тікелей тіркеушіден қуаттандыру үшін кіріктірілген PoE порттарымен жабдықталған * Қолдау көрсетілетін протоколдар: ENVIF (profile S/G/T), TCP/IP, DHCP, UPnP, NTP, DDNS және т. б.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18024805-1
Наименование закупки:	Приобретение Видеорегистратор/Кабель специализированный//Коммутатор сетевой
Номер лота:	№ 88802400-ЗЦП2
Наименование лота:	Видеорегистратор
Описание лота:	сетевой
Дополнительное описание лота:	Видеорегистратор для подключения на камеру Tiandy. • Тип устройства: Сетевой IP-видеорегистратор (NVR) • Количество каналов: от 4 до 40 каналов в зависимости от модели (например, TC-R3105 — 5 каналов, TC-R3110 — 10 каналов, TC-R3120 — 20 каналов, TC-R3240 — 40 каналов) • Разрешение записи и декодирования: Поддержка IP-камер с разрешением от 2 MP до 16 MP (в зависимости от модели, в среднем до 8 MP / 16 MP) • Видеокодек сжатия: S+265 / H.265 / H.264 / Smart S+265 • Пропускная способность (битрейт): о Входящий поток: от 40 до 400 Мбит/с о Исходящий поток: от 40 до 400 Мбит/с • Видеовыходы: Одновременные или независимые порты HDMI и VGA (разрешение до 1080p и выше) • Жесткие диски (HDD): От 1 до нескольких отсеков SATA (в зависимости от модели, объемом до 10 ТБ на диск и более) • Сетевой интерфейс: 1 x RJ-45 (100/1000 Мбит/с), некоторые модификации оснащаются встроенными портами PoE для питания камер напрямую от регистратора • Поддерживаемые протоколы: ONVIF (Profile S/G/T), TCP/IP, DHCP, UPnP, NTP, DDNS и др.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Достык 125
Срок поставки:	Не позднее 16 календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. В случае если поставщик является отечественным товаропроизводителем указанных Товаров в предмете Договора, то срок поставки составляет 60 календарных дней со вступления Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Видеорегистратор для подключения на камеру Tiandy. • Тип устройства: Сетевой IP-видеорегистратор (NVR) • Количество каналов: от 4 до 40 каналов в зависимости от модели (например, TC-R3105 — 5 каналов, TC-R3110 — 10 каналов, TC-R3120 — 20 каналов, TC-R3240 — 40 каналов) • Разрешение записи и декодирования: Поддержка IP-камер с разрешением от 2 MP до 16 MP (в зависимости от модели, в среднем до 8 MP / 16 MP) • Видеокодек сжатия: S+265 / H.265 / H.264 / Smart S+265 • Пропускная способность (битрейт): о Входящий поток: от 40 до 400 Мбит/с о Исходящий поток: от 40 до 400 Мбит/с • Видеовыходы: Одновременные или независимые порты HDMI и VGA (разрешение до 1080p и выше) • Жесткие диски (HDD): От 1 до нескольких отсеков SATA (в зависимости от модели, объемом до 10 ТБ на диск и более) • Сетевой интерфейс: 1 x RJ-45 (100/1000 Мбит/с), некоторые модификации оснащаются встроенными портами PoE для питания камер напрямую от регистратора • Поддерживаемые протоколы: ONVIF (Profile S/G/T), TCP/IP, DHCP, UPnP, NTP, DDNS и др.