Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17458437-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу (ЦПиОУ)
Лоттың нөмірі:	№ 87562270-ОИ2
Лоттың атауы :	Тура аспа
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көктемгі суспензия (европодвес)(ДО)
Саны, көлемі:	95
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к-сі, 31
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы және қысқаша сипаттамасы: Греллато төбесіне арналған серіппелі суспензия (евро суспензия) Сипаттамасы: Түрі: серіппелі қысқышы бар реттелетін суспензия. Ұзындығы (стандартты): 250 мм — ден 1500 мм-ге дейін (танымал өлшемдер-500 мм). Материал: коррозияға төзімді мырышталған болат (жоғары беріктігі бар серіппе және сым). Жабдық: ілмекті тарту (төбеге бекіту), ілмекті тарту (грильято профиліне бекіту) және 2 немесе 4 тесігі бар серіппелі қысқыш. Жүктеме: стандартты металл жақтаулар мен грильято растрлық торларының салмағына төтеп береді (Болаттың қалыңдығына байланысты бір суспензияға орташа есеппен 10-15 кг дейін).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17458437-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов (ЦПиОУ)
Номер лота:	№ 87562270-ОИ2
Наименование лота:	Подвес прямой
Описание лота:	оцинкованный
Дополнительное описание лота:	Подвес пружинный (европодвес)(КЦ)
Количество:	95
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование и краткая характеристика: Подвес пружинный (европодвес) для потолка Грельято Характеристика: Тип: регулируемый подвес с пружинным зажимом. Длина (стандартная): от 250 мм до 1500 мм (популярные размеры — 500 мм). Материал: оцинкованная сталь (высокопрочная пружина и проволока), устойчивая к коррозии. Комплектация: тяга с петлей (крепление к потолку), тяга с крюком (крепление к профилю Грильято) и пружинный зажим с 2 или 4 отверстиями. Нагрузка: выдерживает вес стандартных металлических каркасов и растровых решеток Грильято (в среднем до 10–15 кг на один подвес в зависимости от толщины стали).