Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17393139-1
Сатып алудың атауы:	Циклотронды-өндірістік кешен үшін өзге тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 83378963-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Редуктор
Лоттың сипаттауы:	азотты, баллондық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Түрі: азот баллонына арналған бірсатылы редуктор Максималды шығу қысымы: кемінде 40 бар Корпус материалы: хромдалған латунь CuZn39Pb3 Реттеу вентилінің материалы: полиамид Манометрлермен жабдықталуы: кемінде 2 дана (кіру және орнатылған жұмыс қысымын бақылау үшін) Қорғаныс жүйесі: төмен қысым камерасын қорғауға арналған кіріктірілген сақтандырғыш клапан Конструктивтік ерекшелігі: газ қысымын өлшеуге арналған баламалы өлшеу құралдарын орнату мүмкіндігі МЕМСТ 13861-89 талаптарына сәйкес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17393139-1
Наименование закупки:	Прочие товары для Циклотронно-производственного комплекса
Номер лота:	№ 83378963-3ЦП2
Наименование лота:	Редуктор
Описание лота:	азотный, баллонный
Дополнительное описание лота:	Редуктор баллонный азотный одноступенчатый 40 бар. Максимальное выходное давление 40 бар. Корпус из хромированной латуни
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Тип: Редуктор баллонный азотный одноступенчатый Максимальное выходное давление: не менее 40 бар Материал корпуса: Хромированная латунь CuZn39Pb3 Материал вентиля регулировки: Полиамид Комплектация манометрами: не менее 2 шт. (для контроля входного и установленного рабочего давления) Система защиты: Встроенный предохранительный клапан для защиты камеры низкого давления Конструктивная особенность: Возможность установки альтернативных измерительных приборов давления газа В соответствии требованиям ГОСТ 13861-89"