Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17713390-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес электротехникалық тауарларды сатып алу (30.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 88066093-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Электржылу релесі
Лоттың сипаттауы:	айналмалы тоқ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Lrd32 Schneider Electric шамадан тыс жүктеме жылу релесі. D сериялы tesys Schneider Electric термиялық шамадан тыс жүктеме релесі қолмен немесе автоматты түрде қайта оралу және іске қосу индикаторы - 3P - ток диапазоны (23-32) A - іске қосу класы 10a - номиналды кернеу 690 В 50/60 Гц - қосылу түрі - бұрандалы қысқыштар. Артықшылықтары: қауіпсіздік және тиімді қорғаныс. Кіріктірілген қолмен және автоматты қалпына келтіру функциясы және бұрандалы түйреуіш терминалдары, серіппелі түйреуіштер, сақиналы қысқыш және EverLink терминал блогы арқылы оңай орнату арқылы LRD моделінің термиялық шамадан тыс жүктеме релесі өте сенімді және 150a дейін қозғалтқыш өлшемдерінің барлық спектрін қамтиды. қолданбалар: өнеркәсіп, инфрақұрылым, құрылыс және т. б. стандартты электр қозғалтқышын қорғау, тізбекті қорғау, Қорғау: электр қозғалтқышының шамадан тыс жүктелуі және аударылуы, фазаның үзілуі. Өндірушінің мақаласы-LRD32. Серия-TeSys TOR D-жылу шамадан тыс жүктеме релесі. Саны көмектеседі. әдетте жабық (NZ) контактілер-1. Саны көмектеседі. әдетте ашық (бірақ) контактілер - 1. Макс.рұқсат етілген құл. ue кернеуі - 690. Реттелетін ток диапазоны-23.0...32.0. Қорғаныс класы-10 сынып A. Elevel-se Lrd32 коды. Салмағы (кг) - 0.181.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.

Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемі қажеттілігіне қарай айқындалады.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. ГОСТ IEC 60255-8-2014. Lrd32 Schneider Electric шамадан тыс жүктеме жылу релесі. D сериялы tesys Schneider Electric термиялық шамадан тыс жүктеме релесі қолмен немесе автоматты түрде қайта оралу және іске қосу индикаторы - 3P - ток диапазоны (23-32) A - іске қосу класы 10a - номиналды кернеу 690 В 50/60 Гц - қосылу түрі - бұрандалы қысқыштар. Артықшылықтары: қауіпсіздік және тиімді қорғаныс. Кіріктірілген қолмен және автоматты қалпына келтіру функциясы және бұрандалы түйреуіш терминалдары, серіппелі түйреуіштер, сақиналы қысқыш және EverLink терминал блогы арқылы оңай орнату арқылы LRD моделінің термиялық шамадан тыс жүктеме релесі өте сенімді және 150a дейін қозғалтқыш өлшемдерінің барлық спектрін қамтиды. қолданбалар: өнеркәсіп, инфрақұрылым, құрылыс және т. б. стандартты электр қозғалтқышын қорғау, тізбекті қорғау, Қорғау: электр қозғалтқышының шамадан тыс жүктелуі және аударылуы, фазаның үзілуі. Өндірушінің мақаласы-LRD32. Серия-TeSys TOR D-жылу шамадан тыс жүктеме релесі. Саны көмектеседі. әдетте жабық (NZ) контактілер-1. Саны көмектеседі. әдетте ашық (бірақ) контактілер - 1. Макс.рұқсат етілген құл. ue кернеуі - 690. Реттелетін ток диапазоны-23.0...32.0. Қорғаныс класы-10 сынып A. Elevel-se Lrd32 коды. Салмағы (кг) - 0.181.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17713390-1
Наименование закупки:	Приобретение электротехнических товаров согласно тех. спецификации (30.09.2026)
Номер лота:	№ 88066093-ЗЦП1
Наименование лота:	Реле электротепловое
Описание лота:	переменного тока
Дополнительное описание лота:	Для укомплектации основного оборудования. Тепловое реле перегрузки LRD32 Schneider Electric. Тепловые реле перегрузки серии D TeSys Schneider Electric с ручным или автоматическим повторным возвратом и индикатором срабатывания - 3P - диапазон уставок тока (23-32) A - класс срабатывания 10A - номинальное напряжение до 690 В 50/60 Гц - тип присоединения - винтовые зажимы. Преимущества: Безопасность и эффективная защита. Благодаря встроенной функции ручного и автоматического сброса и простой установке при помощи клемм с винтовым контактным зажимом, пружинных контактов, кольцевого зажима и клеммного блока EverLink, тепловые реле перегрузки модели LRD очень надежны и охватывают целый спектр типоразмеров двигателя вплоть до 150A. Применения: Промышленность, инфраструктура, строительство и т.д. Стандартная защита электродвигателя, Защита цепи, Защита от: перегрузки и опрокидывания электродвигателя, обрыва фазы. Артикул производителя - LRD32. Серия - TeSys TOR D -Тепловые реле перегрузки. Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 1. Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 1. Макс. допустимое раб. напряжение Ue - 690. Регулируемый диапазон тока - 23.0...32.0. Класс защиты - Класс 10 A. Код Elevel - SE LRD32. Вес (кг) - 0.181.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяется по мере необходимости.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для укомплектации основного оборудования. Тепловое реле перегрузки LRD32 Schneider Electric. ГОСТ IEC 60255-8-2014. Тепловые реле перегрузки серии D TeSys Schneider Electric с ручным или автоматическим повторным возвратом и индикатором срабатывания - 3P - диапазон уставок тока (23-32) А - класс срабатывания 10A - номинальное напряжение до 690 В 50/60 Гц - тип присоединения - винтовые зажимы. Преимущества: Безопасность и эффективная защита. Благодаря встроенной функции ручного и автоматического сброса и простой установке при помощи клемм с винтовым контактным зажимом, пружинных контактов, кольцевого зажима и клеммного блока EverLink, тепловые реле перегрузки модели LRD очень надежны и охватывают целый спектр типоразмеров двигателя вплоть до 150A. Применения: Промышленность, инфраструктура, строительство и т.д. Стандартная защита электродвигателя, Защита цепи, Защита от: перегрузки и опрокидывания электродвигателя, обрыва фазы. Артикул производителя - LRD32. Серия - TeSys TOR D -Тепловые реле перегрузки. Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 1. Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 1. Макс. допустимое раб. напряжение Ue - 690. Регулируемый диапазон тока - 23.0...32.0. Класс защиты - Класс 10 A. Код Elevel - SE LRD32. Вес (кг) - 0.181.