Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17420026-1
Сатып алудың атауы:	басқа жабдыққа қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83378910-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Дауыс зорайтқыш
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	LS1-uc20e-1 аспалы сфералық динамик Аспалы бекіту түрі Қуаты кемінде 20 Вт Жиілік диапазоны 80-20000 Гц Кедергі 500 Ом Дыбыстық қысымның максималды деңгейі кемінде 96 Дб құрайды Өлшемдері 185x254 мм Жұмыс температурасының диапазоны -35 °C-тан +55 °C-қа дейін Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы < 95 % Ашылу бұрышы 220° / 65° Салмағы кемінде 3 кг

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17420026-1
Наименование закупки:	приобретение запасных частей на прочее оборудование
Номер лота:	№ 83378910-ЗЦП1
Наименование лота:	Громкоговоритель
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Подвесной сферический громкоговоритель
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Подвесной сферический громкоговоритель LS1-UC20E-1 Тип крепления Подвесное Мощность не менее 20 Вт Частотный диапазон 80-20000 Гц Импеданс 500 Ом Максимальный уровень звукового давления не менее 96 Дб Габариты 185x254 мм Диапазон рабочих температур от -35 °C до +55 °C Относительная влажность воздуха < 95 % Угол раскрытия 220° / 65° Вес не менее 3 кг