Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17541959-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81345599-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жылуоқшаулағыш тақта
Лоттың сипаттауы:	минералды мақтадан, маркасы ПП-80
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Минералды мақтадан жасалған жылуоқшаулағыш тақта
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне (КТП) енгізілген болса – жеткізу мерзімі 60 к. д.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 9573-2012 «Синтетикалық байланыстырғыш жылу оқшаулағыш минералды мақтадан жасалған тақталар».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.1. Минплита тұрғын үйлердің (оның ішінде жеке), қоғамдық және өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың қоршау құрылыс конструкцияларын жылумен және дыбыс оқшаулауға, сондай-ақ оқшауланатын бетінің температурасы -60°С-тан +400°С-қа дейінгі өнеркәсіптік жабдықтарды жылумен оқшаулауға арналған. 2. Сипаттамалары: 2.1 Қалыңдығы – 50±5 мм; 2.2 Ұзындығы – 9000 мм; 2.3 Ені – 1200±10 мм; 2.4 Ауданы – 21,6±0,1 м²; 2.5 Көлемі – 1,08 м³; 2.6 Жылу өткізгіштігі λ10 = 0,040 Вт/мК; 2.7 Жылу өткізгіштігі λА = 0,044 Вт/мК; 2.8 Жылу өткізгіштігі λБ = 0,046 Вт/мК; 2.9 Жылу өткізгіштігі λ125 = 0,075 Вт/мК; 2.10 Жану – жанбайды; 2.11 Қолдану температурасы – -60°С тан +270°С; 2.12 Бу өткізбеу коэффициенті – 0,589 мг/мчПа; 2.13 Бу өткізбеу кедергісі R-0,042 м²*сағ*Па/мг.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17541959-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СКСиП)
Номер лота:	№ 81345599-ЗЦП1
Наименование лота:	Плита теплоизоляционная
Описание лота:	из минеральной ваты, марка ПП-80
Дополнительное описание лота:	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты
Количество:	7
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей (КТП) – срок поставки 60 к.д.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные».Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.1. Минплита предназначена для тепло и звукоизоляции ограждающих строительных конструкций жилых (в т.ч. индивидуальных), общественных и производственных зданий и сооружений в условиях, а также для тепловой изоляции промышленного оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60°С до +400°С. 2. Характеристики: 1.1 Толщина – 50±5 мм; 1.2 Длина – 9000 мм; 1.3 Ширина – 1200±10 мм; 1.4 Площадь – 21,6±0,1 м²; 1.5 Объем – 1,08 м³; 1.6 Теплопроводность λ10 = 0,040 Вт/мК; 1.7 Теплопроводность λА = 0,044 Вт/мК; 1.8 Теплопроводность λБ = 0,046 Вт/мК; 1.9 Теплопроводность λ125 = 0,075 Вт/мК; 1.10 Горючесть – НГ; 1.11 Температура применения – от -60°С до +270°С; 1.12 Коэффициент паропроницаемости – 0,589 мг/мчПа; 1. Сопротивление паропроницанию R – 0,042 м2*ч*Па/мг.