Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17599357-1
Сатып алудың атауы:	МКҚК үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84592473-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	әмбебап, минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ойыққа арналған мотор майы М8
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі, 230
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Моторлы май М-8В әмбебап, минералды 1. Мақсаты Автомобиль бензин қозғалтқыштары мен автотракторлық дизельді қозғалтқыштарды супер зарядтаусыз немесе жоғары емес супер зарядтау дәрежесімен майлауға арналған минералды мотор майы, олар үшін техниканы дайындаушы М-8В тобындағы майды қолдануды көздейді. Мұнай ПАЗ автобусын пайдалану үшін сатып алынады. Тауарды қолдану орнатылған қозғалтқышты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келуі тиіс. 2. Техникалық сипаттамалары Көрсеткіш Талап Мотор майының түрі М-8В МЕМСТ бойынша маркасы Минералды Негіз Мақсаты әмбебап-тиісті деңгейдегі бензин және дизельді қозғалтқыштар үшін Қозғалтқыш пен майды дайындаушы рұқсат ететін температура шегінде маусымдық барлық маусымдық 100 °C температурада кинематикалық тұтқырлық 7,5-тен 8,5 мм2 / с дейін Тұтқырлық индексі кемінде 93 Сілтілік саны 4,2 мг КОН/г кем емес Сульфатты күлдің массалық үлесі 0,95 аспайды% Механикалық қоспалардың массалық үлесі 0,015 аспайды% Суды ұстауға жол берілмейді, іздер — ГОСТ шегінде Ашық тигельдегі жарқыл температурасы 207 °C-тан төмен емес Қату температурасы минус 25 °C жоғары емес Жуу, тозуға қарсы, коррозияға қарсы және тотығуға қарсы қоспалардың болуы Қаптама көлемі 5 л герметикалық зауыттық ыдыс Көрсеткіштер қолданылатын стандарттың нақты редакциясына сәйкес келуі және жеткізілген партияға дайындаушының сапа паспортымен расталуы тиіс. 3. Пайдалану қасиеттері Май керек: қозғалтқыш бөлшектерін майлауды және тозудан қорғауды қамтамасыз ету; жоғары және төмен температуралы шөгінділердің пайда болуына жол бермеңіз; қозғалтқыш бөлшектерін коррозиядан қорғауды қамтамасыз ету; тотығуға төзімділікке ие болыңыз; қажетті тұтқырлық қасиеттерін жұмыс температурасының белгіленген диапазонында сақтаңыз; май сүзгісіне тозу және ластану өнімдерін жоюды қамтамасыз ету; қозғалтқыштың тығыздағыш материалдарымен үйлесімді болу; құрамында пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе қалпына келтірілген майлар жоқ. 4. Стандарттар және міндетті талаптар Өнім сәйкес келуі керек: ГОСТ 10541-78 " әмбебап және автомобиль карбюраторлы қозғалтқыштарға арналған моторлы майлар. Техникалық шарттар" — М-8В майының бөлігінде; КО ТР 030/2012 "майлау материалдарына, майларға және арнайы сұйықтықтарға қойылатын талаптар туралы"; мұнай өндірушінің техникалық құжаттамасы. 5. Тауарға қойылатын талаптар Өнім болуы керек: жаңа, бұрын қолданылмаған; бастапқы негізгі майлардан жасалған; қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілмеген; біртекті, сусыз, шөгінділерсіз және бөгде қоспаларсыз; герметикалық жабық зауыттық ыдыста жеткізілді; жеткізу шегінде бір маркалы және бір тауар партиясы. Қажетті көлемді қалыптастыру үшін әртүрлі өндірушілердің, маркалар мен партиялардың майларын араластыруға жол берілмейді. 6. Таңбалау Зауыт ыдыстарында мыналар көрсетілуі керек: майдың атауы мен маркасы-М-8В; өндіруші және өндіріс елі; таза көлем немесе масса; шығарылған күні; партия нөмірі; сақтау мерзімі мен шарттары; белгілеу ГОСТ 10541-78; ЕАЭО нарығында өнім айналымының

	белгісі-ЕАС; КО ТР 030/2012 сәйкестігі туралы мәліметтер. 7. Жеткізу кезіндегі құжаттар Жеткізуші қамтамасыз етеді: жеткізілген партияға дайындаушының сапа паспорты; КО ТР сәйкестігі туралы тіркелген декларация 030/2012; тауарға ілеспе құжаттар. Сапа паспортындағы партия нөмірі контейнердегі партия нөміріне сәйкес келуі керек. 8. Сақтау мерзімі және жеткізу Жеткізу күніндегі қалдық сақтау мерзімі-дайындаушы белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80%. Жеткізу, тиеу және түсіру күшпен және жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17599357-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ГККП
Номер лота:	№ 84592473-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	универсальное, минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло моторное на ПАЗ М8
Количество:	20
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсиздик, 230
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло моторное М-8В универсальное, минеральное 1. Назначение Минеральное моторное масло, предназначенное для смазывания автомобильных бензиновых двигателей и автотракторных дизельных двигателей без наддува либо с невысокой степенью наддува, для которых изготовителем техники предусмотрено применение масла группы М-8В. Масло приобретается для эксплуатации автобуса ПАЗ. Применение товара должно соответствовать требованиям руководства по эксплуатации установленного двигателя. 2. Технические характеристики Показатель Требование Тип масла Моторное Марка по ГОСТ М-8В Основа Минеральная Назначение Универсальное — для бензиновых и дизельных двигателей соответствующего уровня форсирования Сезонность Всесезонное в пределах температур, допускаемых изготовителем двигателя и масла Кинематическая вязкость при 100 °C От 7,5 до 8,5 мм²/с Индекс вязкости Не менее 93 Щелочное число Не менее 4,2 мг KOH/г Массовая доля сульфатной золы Не более 0,95% Массовая доля механических примесей Не более 0,015% Содержание воды Не допускается, следы — в пределах ГОСТ Температура вспышки в открытом тигле Не ниже 207 °C Температура застывания Не выше минус 25 °C Моющие, противоизносные, антикоррозионные и антиокислительные присадки Наличие Фасовка Герметичная заводская тара объёмом 5 л Показатели должны соответствовать фактической редакции применяемого стандарта и подтверждаться паспортом качества изготовителя на поставленную партию. 3. Эксплуатационные свойства Масло должно: обеспечивать смазывание и защиту деталей двигателя от износа; предотвращать образование высоко- и низкотемпературных отложений; обеспечивать защиту деталей двигателя от коррозии; обладать устойчивостью к окислению; сохранять требуемые вязкостные свойства в установленном диапазоне рабочих температур; обеспечивать удаление продуктов износа и загрязнений к масляному фильтру; быть совместимым с материалами уплотнений двигателя; не содержать отработанных, регенерированных или восстановленных масел. 4. Стандарты и обязательные требования Товар должен соответствовать: ГОСТ 10541-78 «Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия» — в части масла М-8В; ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»; технической документации изготовителя масла. 5. Требования к товару Товар должен быть: новым, ранее не использованным; изготовленным из первичных базовых масел; не восстановленным и не регенерированным; однородным, без воды, осадка и посторонних примесей; поставлен в герметично закрытой заводской таре; одной марки и одной товарной партии в пределах поставки. Смешивание масел разных изготовителей, марок и партий для формирования требуемого объёма не допускается. 6. Маркировка На заводской таре должны быть указаны: наименование и марка масла — М-8В; изготовитель и страна производства; объём или масса нетто; дата изготовления; номер партии; срок и условия хранения; обозначение ГОСТ 10541-78; знак обращения продукции на рынке ЕАЭС —

	ЕАС; сведения о соответствии ТР ТС 030/2012. 7. Документы при поставке Поставщик предоставляет: паспорт качества изготовителя на поставленную партию; зарегистрированную декларацию о соответствии ТР ТС 030/2012; товаросопроводительные документы. Номер партии в паспорте качества должен совпадать с номером партии на таре. 8. Срок хранения и поставка Остаточный срок хранения на дату поставки — не менее 80% общего срока хранения, установленного изготовителем. Доставка, погрузка и разгрузка осуществляются силами и за счёт поставщика.