Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17935601-1
Сатып алудың атауы:	Құралдарды, ұйымдастыру техникасын және шаруашылық мүкәммалды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88557240-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	тартылатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сорғыш осьтік желдеткіш. Құрылғы түрі: желдеткіш осьтік тұрмыстық. Орнату диаметрі 150 мм. қозғалтқыш түрі: бір фазалы, екі жылдамдықты, шарикті мойынтіректерде. Қозғалтқыштың жұмыс істеу ресурсы: кем дегенде 40 000 сағат (төбеде тұрақты тік жұмыс істеу үшін). Қозғалтқышты қорғау: кіріктірілген жылу қызып кетуден қорғау.Қуат тұтыну: ең төменгі жылдамдықта 17 Вт / 19 Вт артық емес. Макс.өнімділік:ең төменгі/315 м3 / сағ жылдамдықта кемінде 220 м3/сағ. Шу деңгейі(3 м):ең төменгі / 33 ДБ(а) жылдамдықта 28 дБ (А) артық емес. Корпусты қорғау класы: ip45 - тен төмен емес (ылғал мен шаңнан қорғалған).Кері тартудан қорғау: кіріктірілген герметикалық тексеру клапанының болуы. Корпус материалы: жоғары сапалы УЛЬТРАФИОЛЕТКЕ төзімді пластик. Алдыңғы панельдің өлшемдері: 215 х 215 мм-ден аспайды. орнату тереңдігі: сору құбырының ұзындығы 112 мм-ден аспайды. желі параметрлері: кернеуі 220-240 В / жиілігі 50 Гц
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333649100, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қоңыр а. Алматы - Өскемен тас жолы 283 км, ғимарат 5.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сорғыш осьтік желдеткіш. Құрылғы түрі: желдеткіш осьтік тұрмыстық. Орнату диаметрі 150 мм. қозғалтқыш түрі: бір фазалы, екі жылдамдықты, шарикті мойынтіректерде. Қозғалтқыштың жұмыс істеу ресурсы: кем дегенде 40 000 сағат (төбеде тұрақты тік жұмыс істеу үшін). Қозғалтқышты қорғау: кіріктірілген жылу қызып кетуден қорғау.Қуат тұтыну: ең төменгі жылдамдықта 17 Вт / 19 Вт артық емес. Макс.өнімділік:ең төменгі/315 м3 / сағ жылдамдықта кемінде 220 м3/сағ. Шу деңгейі(3 м):ең төменгі / 33 ДБ(а) жылдамдықта 28 дБ (А) артық емес. Корпусты қорғау класы: ip45 - тен төмен емес (ылғал мен шаңнан қорғалған).Кері тартудан қорғау: кіріктірілген герметикалық тексеру клапанының болуы. Корпус материалы: жоғары сапалы УЛЬТРАФИОЛЕТКЕ төзімді пластик. Алдыңғы панельдің өлшемдері: 215 х 215 мм-ден аспайды. орнату тереңдігі: сору құбырының ұзындығы 112 мм-ден аспайды. желі параметрлері: кернеуі 220-240 В / жиілігі 50 Гц

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17935601-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов, оргтехники и хозяйственного инвентаря
Номер лота:	№ 88557240-3ЦП1
Наименование лота:	Вентилятор
Описание лота:	вытяжной
Дополнительное описание лота:	Вентилятор вытяжной осевой. Тип устройства:Вентилятор вытяжной осевой бытовой. Монтажный диаметр150 мм. Тип двигателя:Однофазный, двухскоростной, на шарикоподшипниках. Ресурс работы двигателя:Не менее 40 000 часов (для долговечной вертикальной работы в потолке). Защита двигателя:Встроенная тепловая защита от перегрева.Потребляемая мощность:Не более 17 Вт на минимальной / 19 Вт на максимальной скорости. Макс. производительность:Не менее 220 м³/ч на минимальной / 315 м³/ч на максимальной скорости. Уровень шума (на 3 м):Не более 28 дБ(А) на минимальной / 33 дБ(А) на максимальной скорости. Класс защиты корпуса:Не ниже IP45 (влаго- и пылезащищенный).Защита от обратной тяги:Наличие встроенного герметичного обратного клапана. Материал корпуса:Высококачественный УФ-стойкий пластик. Габариты лицевой панели:Не более 215 х 215 мм. Монтажная глубина:Длина вытяжного патрубка не более 112 мм.Параметры сети:Напряжение 220–240 В / Частота 50 Гц
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333649100, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Коныр трасса Алматы - Усть - Каменогорск 283 км, здание 5.
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вентилятор вытяжной осевой. Тип устройства:Вентилятор вытяжной осевой бытовой. Монтажный диаметр150 мм. Тип двигателя:Однофазный, двухскоростной, на шарикоподшипниках. Ресурс работы двигателя:Не менее 40 000 часов (для долговечной вертикальной работы в потолке). Защита двигателя:Встроенная тепловая защита от перегрева.Потребляемая мощность:Не более 17 Вт на минимальной / 19 Вт на максимальной скорости. Макс. производительность:Не менее 220 м³/ч на минимальной / 315 м³/ч на максимальной скорости. Уровень шума (на 3 м):Не более 28 дБ(А) на минимальной / 33 дБ(А) на максимальной скорости. Класс защиты корпуса:Не ниже IP45 (влаго- и пылезащищенный).Защита от обратной тяги:Наличие встроенного герметичного обратного клапана. Материал корпуса:Высококачественный УФ-стойкий пластик. Габариты лицевой панели:Не более 215 х 215 мм. Монтажная глубина:Длина вытяжного патрубка не более 112 мм.Параметры сети:Напряжение 220–240 В / Частота 50 Гц