Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17393139-1
Сатып алудың атауы:	Циклотронды-өндірістік кешен үшін өзге тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 83378954-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Қысым қадағасы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Түрі: логометриялық қысым датчигі (түрлендіргіш) Ток түрі: DC тұрақты ток Минималды қоректендіру кернеуі: 4.5 Vdc-тан аспайды (ратиометриялық / логометриялық қосылу үшін 5 В DC) Максималды қоректендіру кернеуі: кемінде 5.5 Vdc (токтық сигнал үшін 36 В DC-қа дейін) Минималды шығыс сигналы: 0.5 В-тан аспайды (немесе қосылу түріне байланысты 4 мА-дан) Максималды шығыс сигналы: кемінде 4.5 В (немесе қосылу түріне байланысты 20 мА-ға дейін) Минималды өлшенетін қысым: 0 Bar-дан аспайды Максималды өлшенетін қысым: кемінде 34.5 Bar Максималды жұмыс қысымы (артық жүктеме): кемінде 70 bar Қысым түрі: салыстырмалы (gauge) Корпус материалы: AISI 316L тот баспайтын болат Жұмыс ортасының минималды температурасы: -40 °C-тан төмен емес Жұмыс ортасының максималды температурасы: кемінде +135 °C Қосылу бұрандасының түрі: 7/16""-20 UNF немесе G 1/4"" BSP ішкі бұрандасы Электрлік қосылуы: PACKARD (бір арналы) Қорғаныс дәрежесі: кемінде IP65 / IP67 Қолданылуы: ауаны кондиционерлеу және салқындату жүйелері (аммиакпен жұмыс істеуге жарамсыз) МЕМСТ 22520-85 талаптарына сәйкес. "

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17393139-1
Наименование закупки:	Прочие товары для Циклотронно-производственного комплекса
Номер лота:	№ 83378954-ЗЦП3
Наименование лота:	Датчик давления
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Датчик высокого давления для систем кондиционирования воздуха R410A
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Тип: Логометрический датчик (преобразователь) давления Вид тока: DC постоянный ток Минимальное напряжение питания: не более 4.5 Vdc (5 В DC для ратиометрического / логометрического подключения) Максимальное напряжение питания: не менее 5.5 Vdc (до 36 В DC для токового сигнала) Минимальный выходной сигнал: не более 0.5 В (или от 4 мА по типу подключения) Максимальный выходной сигнал: не менее 4.5 В (или до 20 мА по типу подключения) Минимальное измеряемое давление: не более 0 Bar Максимальное измеряемое давление: не менее 34.5 Bar Максимальное рабочее давление (перегрузка): не менее 70 bar Тип давления: Относительное (gauge) Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L Минимальная температура рабочей среды: не более -40 °C Максимальная температура рабочей среды: не менее +135 °C Тип присоединительной резьбы: Внутренняя резьба 7/16""-20 UNF или G 1/4"" BSP Электрическое соединение: PACKARD (одноканальный) Степень защиты: не менее IP65 / IP67 Применение: Системы кондиционирования и охлаждения воздуха (не пригоден для работы с аммиаком) В соответствии требованиям ГОСТ 22520-85"