Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17942554-1
Сатып алудың атауы:	Басқа материалдық құндылықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88348730-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ZIL-130 жылытқыш радиаторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кабинаның (пештің) жылытқыш радиаторы ЗИЛ-130 / ЗИЛ-131 жүк автомобильдеріне (және олардың модификацияларына) арналған екі қатарлы мыс. СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ МАҚСАТЫ: жылытқыш радиаторы қозғалтқыштың салқындату жүйесінің сұйықтығынан (антифриз/антифриз немесе су) жылуды жылытқыштың желдеткішімен автомобиль кабинасына жеткізілетін ауаға беруге арналған, бұл кабинаның ішкі кеңістігін жылытуға және суық мезгілде қатып қалмас үшін алдыңғы әйнекті үрлеуге мүмкіндік береді. Өнім кабинаның жылыту және желдету жүйесінің құрамына кіреді, жоғары температуралық айырмашылықтар, діріл жүктемелері және қозғалтқыштың салқындату жүйесінің артық қысымы жағдайында жұмыс істеуге арналған. Қолдану және үйлесімділік: ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-4331, ЗИЛ-431410, ЗИЛ-133ГЯ автомобильдері, сондай-ақ аталған шасси негізінде арнайы техника, автокрандар, бұрғылау қондырғылары және коммуналдық машиналар. Бөлшектің каталог нөмірлері: 130-8101060, 130-8101060-Б, 130-8101010, 130.8101060. Дизайн және өндіріс материалдары: Радиатор-бұл жоғарғы және төменгі цистерналардан, өзектен (салқындатқыш элементтен) және қосылатын құбырлардан тұратын Жиналмайтын металл дәнекерлеу құрылымы. Өзегі екі қатарда орналасқан мыс жалпақ салқындатқыш түтіктерден (профильдерден) және жылу алмасу аймағы ұлғайған ұялы құрылымды құрайтын мыс-жез салқындатқыш таспалардан (пластиналардан) жасалған. Жоғарғы және төменгі цистерналар штамптау әдісімен L63 (немесе аналогы) маркалы жезден жасалған. Бекіту құбырлары (кіріс және шығыс бұру) жезден / мыс түтіктен жасалған, күшейткіш тақтайшалары бар резервуарға қатты дәнекерленген. Барлық тораптар мен ұялы элементтерді дәнекерлеу жоғары беріктігі бар мыс-фосфорлы және қалайы-қорғасын дәнекерлеулерімен (ПОС-40 / ПОС-60) қорғаныс ағындарын қолдана отырып, қысым кезінде герметикалықты және діріл жүктемелеріне төзімділікті қамтамасыз етеді. Техникалық және геометриялық сипаттамалары: құрылымдық түрі — мыс-жез, пластиналы-құбырлы (ұялы), екі қатарлы (жоғары жылу берудің үш қатарлы аналогына рұқсат етіледі). Жұмыс сұйықтығы - салқындатқыш сұйықтық (антифриз, антифриз, су). Өзектің габариттік өлшемдері (Д Х В Х Т) - 350 х 200 х 70 мм кем емес. цистерналары мен келте құбырлары бар жалпы габариттік ӨЛШЕМДЕР (Д Х В Х Т) — 410 х 240 х 110 мм артық емес. келте құбырлардың сыртқы диаметрі-18 мм (ішкі диаметрі 18 болатын дурит шлангтарының астында қысқышпен қатайтылған мм немесе 20 мм). Жылу беру (жылу өнімділігі) — 8,5–10,0 кВт-тан кем емес (ОЖ 15-20 л/мин тұтыну кезінде және ОЖ мен қоршаған ауаның температура айырмашылығы 80°С). Жүйедегі жұмыс қысымы-0,1 МПа дейін (1,0 кгс/см2). Герметикалыққа престеу (сынау) қысымы — су ваннасында кемінде 0,15–0,20 МПа (1,5–2,0 кгс/см2) кемінде 30 секунд ішінде (көпіршікті ауа бөлінуіне жол берілмейді). Радиатордың массасы (жұмыс сұйықтығынсыз)–3,2-3,8 кг-нан аспайды. қоршаған ортаның жұмыс температурасының диапазоны -50°С-тан +80°С-қа дейін. тауардың сапасы мен күйіне қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, сақталмаған, қалпына келтірілмеген, коррозия, ойық, кептеліс іздері болмауы керек салқындатқыш тақталар, жарықтар, тесіктер, қолөнер әдісімен дәнекерлеу іздері және басқа механикалық немесе өндірістік ақаулар. Келте құбырлардың геометриялық параметрлері, бекітпелері және орналасуы ЗИЛ-130 кабинасының жылытқышының штаттық қаптамасына қосымша адаптерлерді қолданбай, құрылымды баптамай немесе пысықтамай орнату үшін зауыттық стандарттарға қатаң сәйкес келуі тиіс. Жинақтау және буып-түю: жеткізу жиынтық түрде жүзеге асырылады (келте құбырлармен

	жинақталған радиатор). Өнім тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде тарақтар мен келте құбырларды деформациядан қорғайтын тығыз гофрокартоннан жасалған жеке қорапқа салынады. Тауардың әрбір партиясы дайындаушы зауыттың сапа паспортымен, кепілдік талонымен және талаптарға сәйкестік сертификатымен (немесе Декларациямен) қоса беріледі.Өнім беруші сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. Кепілдік мерзімі: 12 ай Жеткізу кезінде тауар жаңа болуы керек, 2024 жылдан ерте емес. Жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылуы керек. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің болуы міндетті (онсыз тауар қабылданбайды). Сатып алынатын тауардың ағымдағы қажеттілігі өндірістік қажеттілікке байланысты өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына осы Шартты орындауға байланысты айыппұл санкциялары мен залалдарын төлемей, тауарды толық көлемде не оның бір бөлігін сатып алу қажеттілігінің жоқтығы туралы хабарлама жібереді. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 1-тармағының 2-тармағының 5-бабының шеңберінде Тапсырыс беруші Өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді. Осыған байланысты, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру сатысында әлеуетті өнім берушілермен консультациялық жұмыс жүргізбейді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17942554-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих материальных ценностей
Номер лота:	№ 88348730-ЗЦП1
Наименование лота:	Радиатор отопителя
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Радиатор печки ЗИЛ-130
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Северная промзона 258
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Радиатор отопителя кабины (печки) медный двухрядный в сборе для грузовых автомобилей ЗИЛ-130 / ЗИЛ-131 (и их модификаций). ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ: Радиатор отопителя предназначен для передачи тепла от жидкости системы охлаждения двигателя (тосола/антифриза или воды) воздуху, подаваемому в кабину автомобиля вентилятором отопителя, обеспечивая обогрев внутреннего пространства кабины и обдув лобового стекла для предотвращения его обмерзания и запотевания в холодное время года. Изделие входит в состав системы отопления и вентиляции кабины, рассчитано на работу в условиях высоких температурных перепадов, вибрационных нагрузок и избыточного давления системы охлаждения двигателя. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ И СОВМЕСТИМОСТЬ: Автомобили ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-4331, ЗИЛ-431410, ЗИЛ-133ГЯ, а также спецтехника, автокраны, буровые установки и коммунальные машины на базе указанных шасси. Каталожные номера детали: 130-8101060, 130-8101060-Б, 130-8101010, 130.8101060. КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Радиатор представляет собой неразборную цельнометаллическую паяную конструкцию, состоящую из верхнего и нижнего бачков, сердцевины (охлаждающего элемента) и присоединительных патрубков. Сердцевина изготовлена из медных плоских охлаждающих трубок (профилей), расположенных в два ряда, и медно-латунных охлаждающих лент (пластин), образующих сотовую структуру с увеличенной площадью теплообмена. Верхний и нижний бачки изготовлены из листовой латуни марки Л63 (или аналога) методом штамповки. Присоединительные патрубки (входной подводящий и выходной отводящий) выполнены из латунной/медной трубки, жестко впаяны в бачок с усилительными пластинами. Пайка всех узлов и сотовых элементов выполнена высокопрочными медно-фосфористыми и оловянно-свинцовыми припоями (ПОС-40 / ПОС-60) с применением защитных флюсов, обеспечивающими герметичность при давлении и устойчивость к вибрационным нагрузкам. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Конструктивный тип — медно-латунный, пластинчато-трубчатый (сотовый), двухрядный (допускается трехрядный аналог повышенной теплоотдачи). Рабочая жидкость — охлаждающая жидкость (антифриз, тосол, вода). Габаритные размеры сердцевины (Д x В x Т) — не менее 350 x 200 x 70 мм. Общие габаритные размеры с бачками и патрубками (Д x В x Т) — не более 410 x 240 x 110 мм. Наружный диаметр подводящего и отводящего патрубков — 18 мм (под подводящие дюритовые шланги с внутренним диаметром 18 мм или 20 мм с затяжкой хомутом). Теплоотдача (теплопроизводительность) — не менее 8,5–10,0 кВт (при расходе ОЖ 15–20 л/мин и разности температур ОЖ и окружающего воздуха 80°С). Рабочее давление в системе — до 0,1 МПа (1,0 кгс/см²). Опрессовочное (испытательное) давление на герметичность — не менее 0,15–0,20 МПа (1,5–2,0 кгс/см²) в водной ванне в течение не менее 30 секунд (пузырьковые выделения воздуха недопустимы). Масса радиатора (без рабочей жидкости) — не более 3,2–3,8 кг. Диапазон рабочих температур окружающей среды — от -50°С до +80°С. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И СОСТОЯНИЮ ТОВАРА: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не с хранения, не восстановленным, без следов коррозии, вмятин, замятий охлаждающих пластин, трещин, пор, следов пайки кустарным способом и иных механических или производственных дефектов. Геометрические параметры, крепления и расположение патрубков должны строго соответствовать заводским стандартам для установки в штатный кожух

	отопителя кабины ЗИЛ-130 без применения дополнительных переходников, подгонок или доработки конструкции. КОМПЛЕКТНОСТЬ И УПАКОВКА: Поставка осуществляется в комплектном виде (радиатор в сборе с патрубками). Изделие упаковывается в индивидуальную коробку из плотного гофрокартона, предохраняющую соты и патрубки от деформации при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Каждая партия товара сопровождается паспортом качества завода-изготовителя, гарантийным талоном и сертификатом (или декларацией) соответствия требованиям.Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, не ранее 2024 года изготовления. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами поставщика. При поставке товара, обязательно присутствие представителя поставщика (без него товар приниматься не будет). В случае изменения текущей потребности приобретаемого товара, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности в приобретении товара в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок.