Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17916582-1
Сатып алудың атауы:	Е-Жауғашты филиалына арналған сорғылар мен электр қозғалтқыштар.
Лоттың нөмірі:	№ 88277740-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Электр сорғысы агрегаты
Лоттың сипаттауы:	ортадан тепкіш, ұңғымалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЭЦВ 8-25-100, 3000 айн/мин, 11квт ұңғымалық сұңғуір электр сорғылары
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	191810000, Алматы облысы, Алатау қ. Алатау қаласы, Заречный шағын ауданы, Құрманғазы көшесі, 34
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жабдықтың атауы мен түрі: Сорғы ұңғымалық, батырмалы, көп сатылы, орталықтан тепкіш (немесе балама). МЕМСТ 10428-89. Мақсаты және жұмыс ортасы: Арналған ауызсуды көтеруге және беруге арналған артезиан ұңғымалары. Жұмыс тәртібі - ұзақ, үздіксіз. Санитарлық-гигиеналық талаптар: Сорғының ағын бөлігінің материалдары және электр қозғалтқышының компоненттері, сіңірілетін сұйықтықпен жанасатын экологиялық тұрғыдан үшін рұқсат етілген қауіпсіз ауыз су және су жүйелерінде шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтау. Элементтерді орындау материалдары: Сорғының корпусы, сүзгінің қорғаныш торы және білігі: Коррозияға төзімді (тот баспайтын) болат. Жұмыс дөңгелектері мен диффузорлар: Коррозияға төзімді (тот баспайтын) болат, не жоғары төзімді тозуға төзімді технополимер/композитті материал, ауыз сумен жанасуға арналған сертификатталған сумен. Габариттік шектеулер (ұңғыма үшін): Сорғының ең жоғарғы сыртқы диаметрі агрегат үшін - 190 мм-ден аспайтын (артезианға кедергісіз орнату шегендеу диаметрі ішкі ұңғыма кемінде 8 дюйм/200 мм құбырлар). Өнімділік параметрлері: Номиналды беру (өнімділік): В 23-тен 27 м3/сағ. Номиналды қысым: Кемінде 100 м. Батырмалы сипаттамалары электр қозғалтқышы: Түрі: Батырмалы, үш фазалы, асинхронды ауыспалы ток. Қуаты: кемінде 11 кВт. Айналу жиілігі: кемінде 2850 айн/мин (синхронды айналу жиілігі - 3000 айн/мин). Номиналды кернеу: 380 В (рұқсат етілген 380/400 В), қоректендіру желісінің жиілігі - 50 Гц. Орындалуы: Су толтырылған (ішкі толтырушы сұйықтық болуы тиіс уытты емес, экологиялық қауіпсіз және ауыз сумен жабдықтау үшін мақұлданған) немесе герметикалық құрғақ орындау. Жиынтықтылық және ілеспе жеткізу кезіндегі құжаттар: _____ Жеткізу жиынтық түрінде жүзеге асырылады

	сорғы агрегатының батыру агрегатымен электр қозғалтқышымен. Сорғы жабдықталуы тиіс кіріктірілген кері клапанмен және қуатты кәбілмен (ұзындығы 3 метрден кем саңылаусыз өсіру). Жеткізуші жеткізу сәтінде тауармен бірге бұйым паспортының түпнұсқасын беруге міндетті ТББ белгісімен, пайдалану жөніндегі басшылық, қолданыстағы сертификат/декларация сәйкес келуін қамтамасыз ету жеткізу. Кепілдік: Кепілдік мерзімі іске қосылған сәттен бастап кемінде 12 айды пайдалануға беріледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17916582-1
Наименование закупки:	Насосы и электродвигатели для филиала Е-Жауғашты.
Номер лота:	№ 88277740-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Агрегат электронасосный
Описание лота:	центробежный, скважинный
Дополнительное описание лота:	Скважинные погружные электронасосы ЭЦВ 8-25-100, 3000 об/мин, 11кВт
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	191810000, Алматинская область, г.Алатау город Алатау, микрорайон Заречный, улица Курмангазы, 34
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование и тип оборудования: Насос скважинный, погружной, многоступенчатый, центробежный (или эквивалент). ГОСТ 10428-89. Назначение и рабочая среда: Предназначен для подъема и подачи чистой питьевой воды из артезианских скважин. Режим работы — длительный, непрерывный. Санитарно-гигиенические требования: Материалы проточной части насоса и компоненты электродвигателя, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, должны быть выполнены из экологически безопасных материалов, разрешенных для применения в системах питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Материалы исполнения элементов: Корпус насоса, защитная сетка фильтра и вал: Коррозионностойкая (нержавеющая) сталь. Рабочие колеса и диффузоры: Коррозионностойкая (нержавеющая) сталь, либо высокопрочный износостойкий технополимер/композитный материал, сертифицированный для контакта с питьевой водой. Габаритные ограничения (для скважины): Максимальный наружный диаметр насосного агрегата — не более 190 мм (для беспрепятственной установки в артезианскую скважину с внутренним диаметром обсадной трубы не менее 8 дюймов / 200 мм). Параметры производительности: Номинальная подача (производительность): В диапазоне от 23 до 27 м3/ч. Номинальный напор: Не менее 100 м. Характеристики' погружного электродвигателя: Тип: Погружной, трехфазный, асинхронный переменного тока. Мощность: не менее 11 кВт. Частота вращения: Не менее 2850 об/мин (синхронная частота вращения — 3000 об/мин). Номинальное напряжение: 380 В (допускается 380/400 В), частота питающей сети — 50 Гц. Исполнение: Водозаполненное (внутренняя заполняющая жидкость должна быть нетоксичной, экологически безопасной и одобренной для питьевого водоснабжения) либо герметичное сухое исполнение. Комплектность и сопроводительные документы при поставке:_____

	Поставка осуществляется в виде комплектного насосного агрегата в сборе с погружным электродвигателем. Насос должен быть снабжен встроенным обратным клапаном и водопогружным силовым кабелем (длиной не менее 3 метров для последующего герметичного наращивания). Вместе с товаром в момент поставки Поставщик обязан предоставить оригинал паспорта изделия с отметкой ОТК, руководство по эксплуатации, действующий сертификат/декларацию соответствия , действующий на момент поставки. Гарантия: Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.	