Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Астана қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Астана қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17959856-1
Конкурстың атауы:	"Алматы" ауданы бойынша асфальт төсеу және жамау жұмыстар
Лоттың нөмірі:	№ 88047932-ОК2
Лоттың атауы	Работы по текущему ремонту улиц
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.210.000014
Жұмыстың атауы:	Работы по текущему ремонту улиц
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	64655172.41
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	64655172.41
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Жұмыстарды орындау мерзімі: ай сайын қажеттілік бойынша 2026 жылдың 31 желтоқсанын қоса алғанда.

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Бөлім 3 Устройство колодцев 1 Ауыстырумен люктерді бөлшектеу (алып тастау) дана 28 2 Қалыңдығы 10 см жабынды бөлшектей отырып люкті бөлшектеу дана 28 3 Бетон астымен люктерді орнату дана 28 4 Люктерді темірбетон төсемдеріне бір қатарға орнату және люктің айналасына асфальттау (контур өлшемі 1х1 м) дана 28 5 Шұңқырдағы топырақты игеру, көлемі 500 м3 дейін, самосвал-автомобильге "Кері күрек" экскаваторымен тиеу, шөміштің сыйымдылығы 0,25 м3 кем емес, топырақ тобы 2 топырақ м3 19,04 6 Беткейлері бар траншеядағы топырақты қолмен игеру, тереңдігі 2 м дейін, топырақ тобы 2 топырақ м3 28 7 "Кері күрек" экскаваторымен траншеядағы топырақты қазу, шөміштің сыйымдылығы 0,25 м3 кем емес, топырақ тобы 2 топырақ м3 28 8 Құрғақ топырақта құрама темірбетоннан жасалған дөңгелек құдықты салу, диаметрі 1000 мм құдықтың темір-бетон және бетон конструкцияларының м3 37,8 9 Құдықтарға арналған қабырғалық сақина КС 7-3 дана 28 10 Полимербетоннан жасалған қабырғалық шығыршық КС-15-2-2 дана 28 11 Құдықтарға арналған қабырғалық сақина КС 15-6 дана 28 12 Шойын люк жиынтық 28 13 Шойын люк 9 шаршылы 400х400 дана 28 14 Шойын люк шаршылы 500х500 дана 28 15 Шойын люк шаршылы 600х600 дана 28 16 Жолға арналған саңылаулы су қабылдағыш тор РВ-30.37.50, жоғары сапалы шойыннан жасалған, жүктеме класы Е дана 28 17 Жолға арналған саңылаулы су қабылдағыш тор РВ-30.37.50, жоғары сапалы шойыннан жасалған, жүктеме класы С дана 28 18 Су қабылдайтын шойын Саңылау торы РВЧШ RU22620-20(С250)-50*24,7*2,5 дана 28 19 Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.15.06-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D жиынтық 28 20 Пневмотескішпен тесу әдісі арқылы полимер құбырлардан тұратын құбырды траншеясыз ұзындығы 40 м-ге дейін төсеу, құбыр диаметрі 160 мм-ге дейін м 700 21 Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 167 мм м 700 22 Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 195 мм м 140 23 Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 209 мм м 140 24 Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 220 мм м 140 25 Қосқыш элементі бар SN8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа ішкі диаметрі 245 мм м 140 26 Пластик су бұру науасы, шойын торы бар ЛВ-10.15.08-ПП саңылаулы, жүктеме сыныбы D жиынтық 70 Бөлім 4 Восстановительные работы 27 Асфальтобетон аяқжолдардың жабындары, қалыңдығы 4 см дейін. Бөлшектеу қолмен м2 55,6922 28 Асфальтобетон аяқжолдардың жабындары, қалыңдығы 4 см дейін. Кен балғалар көмегімен бөлшектеу пневматикалық м2 50 29 Тас блоктардан жасалған еден жабындарын бөлшектеу жабыну м2 6,2 30 Ақаулы бордюр тастарын қолмен бөлшектеу 100 м бордюр 0,009 31 Жабынның ауыстырылатын металл конструкцияларын бөлшектеу демонтаждалатын конструкциялар, т 0,13 32 Темірбетон тақталардан жасалған

	жолдардың жабыны, ауданы 3 м2 дейін. Бөлшектеу м3 0,5 33 Темірбетонды негізді бөлшектеу м3 0,15 34 Бетон дайындама құрылғысы м3 1 35 Жабындарды (фермалар, арқалықтар) монтаждау кезінде электр доғалық дәнекерлеу т 0,55 36 Металл қоршаулардың торкөздері. Бағандарды нығайту бекітілген тірек 1 37 Жасанды шөп жабатын құрылғы м2 10 38 Резеңке үгінділерінен жасалған балалар немесе спорт алаңдары үшін өздігінен тегістейтін тартпа жабуға арналған құрылғы, қалыңдығы, 10 мм м2 10 39 Құмды (қиыршық тас-құмды) негіз, қалыңдығы 200 мм-ге дейін. Қолмен бөлшектеу м2 10 40 Металл қоршаулар. Ұсақ жөндеу м2 0,2 41 Металл қоршаулар. Орташа жөндеу м2 0,2 42 Диаметрі 40 мм дейін құбырлардан жасалған көгалдардың металл қоршаулары. Жеке учаскелерді ауыстыру ауыспалы қоршаудың 1 м 1,5 43 Спорттық алаңдардың металл қоршаулары. Тордың жеке бөліктерін ауыстыру тордың м2 5 44 Спорттық алаңдардың металл қоршаулары. Бағандардың жеке бөліктерін ауыстыру тірек 1 45 Спорттық алаңдардың металл қоршаулары. Пожилиндердің жеке бөліктерін ауыстыру жіңішке пластина 5 46 Төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай табақ илек қалыңдығы 3,9 мм дейін т 0,12 47 Төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай табақ илек қалыңдығы 4-тен 12 мм дейін т 0,13 48 Көміртектес қарапайым және төмен легірленген болаттан жасалған дөңгелек ыстық илемді болатты илек диаметрі 5-10 мм т 0,15 49 Көміртектес қарапайым және төмен легірленген болаттан жасалған дөңгелек ыстық илемді болатты илек диаметрі 11-36 мм т 0,04 50 Көміртекті болаттан жасалған тікбұрышты болат құбыр сыртқы өлшемдері 15 мм х 10 мм-ден 40 мм х 30 мм дейін т 0,015 51 Көміртекті болаттан жасалған тікбұрышты болат құбыр сыртқы өлшемдері 42 мм х 20 мм-ден 90 мм х 60 мм дейін т 0,15 52 Көміртекті болаттан жасалған тікбұрышты болат сыртқы өлшемдері 100 мм х 40 мм және жоғары т 0,148 53 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін 15х2,5 мм м 240 54 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 20х1,8 мм м 240 55 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 20х1,8 мм м 240 56 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 20х2,0 мм м 240 57 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 20х2,5 мм м 240 58 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 21,3х2,0 мм м 240 59 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 25х2,0 мм м 240 60 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 25х2,5 мм м 79,7 61 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 25х2,8 мм м 240 62 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 27х2,0 мм м 240 63 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм

	ден 114 өлшемі 32х2,0 мм м 240 64 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 40х2,0 мм м 240 65 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 42х3,0 мм м 240 66 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 48х3,0 мм м 240 67 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 57х3,0 мм м 240 68 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр, диаметрі 15 мм ден 114 мм ге дейін өлшемі 60х3,5 мм м 240 69 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін, өлшемі 127х3,5 мм м 240 70 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін, өлшемі 159х3,0 мм м 240 71 Тік жапсарлы электрмен дәнекерленетін болат құбыр диаметрі 127 мм ден 630 мм ге дейін , 219х4,0 мм м 240 72 Көміртекті болаттан жасалған төртбұрышты болат құбыр сыртқы өлшемдері 25 мм х 25 мм дейін т 0,0358 73 Көміртекті болаттан жасалған төртбұрышты болат құбыр сыртқы өлшемдері 30 мм х 30 мм-ден 90 мм х 90 мм дейін т 0,12 74 Көміртекті болаттан жасалған төртбұрышты болат құбыр сыртқы өлшемдері 100 мм х 100 мм-ден 160 мм х 160 мм дейін т 0,13 75 Көмір тектес болаттан жасалған ыстықтай илемделген тең сөрелі болат бұрыш сөренің ені 20-дан 35 мм дейін, қалыңдығы 2-ден 5 мм дейін т 0,5 76 Көмір тектес болаттан жасалған ыстықтай илемделген тең сөрелі болат бұрыш сөренің ені 40-тан 125 мм дейін, қалыңдығы 2-ден 16 мм дейін т 0,12 77 Көмір тектес болаттан жасалған ыстықтай илемделген тең сөрелі болат бұрыш сөренің ені 140-тан 250 мм дейін, қалыңдығы 9-дан 35 мм дейін т 0,5 78 Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі болат бұрыш сөренің ені 20-дан 35 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 5 мм дейін т 0,5 79 Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі болат бұрыш сөренің ені 40-тан 125 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 16 мм дейін т 0,5 80 Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі болат бұрыш сөренің ені 140-тан 250 мм дейін, қалыңдығы 9-дан 35 мм дейін т 0,5 81 Көмір тектес болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі емес болат бұрыш сөренің ені 25-тен 56 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 5 мм дейін т 0,5 82 Көмір тектес болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі емес болат бұрыш сөренің ені 63-тен 125 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 16 мм дейін т 0,5 83 Көмір тектес болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі емес болат бұрыш сөренің ені 140-тан 250 мм дейін, қалыңдығы 8-ден 35 мм дейін т 0,5 84 Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі емес болат бұрыш сөренің ені 63-тен 140 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 16 мм дейін т 0,5 85 Көміртек тектес болаттан жасалған ыстықтай жұқа табақты илек қалыңдығы 0,55-тен 2,0 мм дейін т 0,5 86 Көміртек тектес болаттан жасалған ыстықтай жұқа табақты илек қалыңдығы 2,3-тен 3,9 мм дейін т 0,5 87 Көміртек тектес болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты

	қалыңдығы 4-тен 12 мм дейін т 0,5 88 Көміртек тектес болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты илек қалыңдығы 14-тен 50 мм дейін т 0,5 89 Көміртек тектес болаттан жасалған ыстықтай қалың табақты қалыңдығы 55-тен 100 мм дейін т 0,5 90 Мырышталған көмір тектес болат илек қалыңдығы 0,25-тен 0,45 мм дейін т 0,5 91 Мырышталған көмір тектес болат илек қалыңдығы 0,5-тен 0,75 мм дейін т 0,5 92 Мырышталған көмір тектес болат илек қалыңдығы 0,8-тен 1,2 мм дейін т 0,5 93 Мырышталған көмір тектес болат илек қалыңдығы 1,5-тен 3 мм дейін т 0,5 94 Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор өлшемдері 1,2 мм х 20 мм м2 10 95 Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор өлшемдері 1,2 мм х 40 мм м2 10 96 Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор өлшемдері 1,4 мм х 12 мм м2 10 97 Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор өлшемдері 1,6 мм х 12 мм м2 10 98 Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор өлшемдері 1,6 мм х 50 мм м2 10 99 Болаттан тоқылған дара жабынсыз тор өлшемдері 1,6 мм х 65 мм м2 10 100 Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор өлшемдері 40х40х1,2 мм м2 10 101 Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор өлшемдері 12х12х1,6 мм м2 10 102 Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор өлшемдері 35х35х1,6 мм м2 10 103 Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор өлшемдері 40х40х1,6 мм м2 10 104 Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор өлшемдері 50х50х1,6 мм м2 10 105 Мырышталған сымнан тоқылған дара болат тор өлшемдері 50х50х1,8 мм м2 10 106 Фермалардың, аркалардың, арқалықтардың, итарқалардың, мауэрлаттардың ағаш конструкцияарын оттан қорғау бойынша жұмыстар конструкциядағы сүректің м3 0,1 107 Ағаш қабырға бетіне қарапайым майлы бояу боялатын беттің м2 10 108 Ағаш бетінен, бағанадан, бағанадан немесе пиластерден сылақ ұру м2 2 109 Білеулерден жасалған қаңқа элементтерінің құрылғысы конструкциядағы сүректің м3 0,01 110 Таза үй-жайлардағы мырышталған профильдерден жасалған жақтауындағы гипсометалл панельдерінен жасалған арақабырғалары құрылымдарының құрылысы м2 1 111 Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм дейін 1-ші сұрып м3 0,08 112 Подвесы на длинных цепях(ппк) шт 1 113 Бүйірлік тақтайлары, профильдері және резеңке төсемдері бар поликарбонат және акрил тақталарынан жасалған терезе шам жабындарын монтаждау м2 12 114 Поликарбонатты ұяшық табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 6 мм м2 4 115 Поликарбонатты монолиттік табақ мөлдір, қалыңдығы 5 мм м2 4 116 Поликарбонатты монолиттік табақ түрлі-түсті, қалыңдығы 5 мм м2 4 Бөлім 5 Дорожная одежда с основанием 117 Беткейлері бар траншеядағы топырақты қолмен игеру, тереңдігі 2 м дейін, топырақ тобы 2 топырақ м3 268 118 Шұңқырдағы топырақты игеру, көлемі 500 м3 дейін, самосвал-автомобильге "Кері күрек" экскаваторымен тиеу, шөміштің сыйымдылығы 0,25 м3 кем емес, топырақ тобы 2 топырақ м3 1,125 119 Елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т кем емес. Тасымалдау қашықтығы 12 км КөлемК =12 т·км 135 120 Траншеяларды, синустарды, шұңқырлар мен шұңқырларды

	толтыру, топырақ тобы 2 топырақ м3 30 121 Топырақты пневматикалық сығымдауышпен тығыздау, топырақ тобы 1-2 нығыздалған грунттың м3 30 122 Құм мен малтатас қоспасынан, ұсақ тастан жасалған астарлы және тегістеу негіз қабатының құрылысы тығыз денедегі негіз материалының м3 5,75 123 Нығыздағыштармен тығыздай отырып шағылтасты төсеме қабаттардың құрылғысы төсеніш қабаттың м3 2,5 124 Тұтқыр материалдарды құю т 0,125 125 Асфальтбетон қоспасынан жасалған тегістеу қабаты. Асфальтбетон төсегіштерді қолданбай құрылғы т 8 126 Асфальтбетон қоспасынан жасалған тегістеу қабаты. Асфальтбетон төсегіштерді қолдана отырып құрылғы т 8 127 Асфальтбетон қоспасынан жасалған тегістеу қабаты. Асфальтбетон төсегіштерді қолданбай құрылғы т 0,375 128 Асфальтбетон қоспасынан жасалған тегістеу қабаты. Асфальтбетон төсегіштерді қолдана отырып құрылғы т 0,375 129 Жабу құрылғысы, қалыңдығы 4 см, тығыз ірі түйіршікті АБ ыстық асфальтбетон қоспаларынан, тас материалдардың тығыздығы 2,5-2,9 т/м3 жабыну м2 5 130 1127-0602-0303 нормасына жабын қалыңдығының әрбір 0,5 см өзгеруі үшін қосу немесе алып тастау жабыну м2 30 131 Жабу құрылғысы, қалыңдығы 4 см, тығыз ұсақ түйіршікті АБВ ыстық асфальтбетон қоспаларынан, тас материалдардың тығыздығы 2,5-2,9 т/м3 жабыну м2 5 132 1127-0602-0301 нормасына жабын қалыңдығының әрбір 0,5 см өзгеруі үшін қосу немесе алып тастау жабыну м2 10 133 Жебелерді, қауіпсіздік аралдарын, әріптерді, сандарды және жүргін бөліктің өзге де белгілерін бояумен таңбалау м2 белгі 2,5 134 Жол белгілерін шағылыстыратын элементтері бар біртұтас бояумен жағу, сызық ені 0,15 м км желі 0,125 135 Іргетастар астындағы қиыршық тас негізінің құрылысы м3 негіз 235,75 136 Цемент-бетон төсеміне бетон жиек тасты орнату борттық тас, м 6,75 137 Жақтардың қимасы 300х150 мм бетоннан жасалған ернеулік тас м 0,5 138 Жақтардың қимасы 200х100 мм борттық тротуар тасы м 0,5 139 Жақтардың қимасы 200х80 мм борттық тротуар тасы м 0,5 140 Үлкен жағынан өлшемі 300 мм болатын кіреберіс борттық тротуар тас м 0,5 141 Жақтардың қимасы 250х100 мм борттық тротуар тасы м 0,5 142 Жақтардың қимасы 200х80 мм ернеулі тротуар тасы табиғи тасты имитациялайтын беті бар фракциямен өңделген текстуралы үгінділермен м 50 143 Жақтардың қимасы 200х80 мм ернеулі тротуар тасы табиғи тасты имитациялайтын беті бар фракциямен өңделген текстуралы үгінділермен м 50 144 Жақтардың қимасы 200х80 мм ернеулі тротуар тасы табиғи тастан жасалған жоңқалардан жасалған гидроөңдендірілген полимермен байланыстырылған алдыңғы беті бар композит м 50 145 Жақтардың қимасы 200х80 мм ернеулі тротуар тасы табиғи тастан жасалған жоңқалардан жасалған гидроөңдендірілген полимермен байланыстырылған алдыңғы беті бар композит м 50 146 Жақтардың қимасы 250х100 мм ернеулі тротуар тасы табиғи тасты имитациялайтын беті бар фракциямен өңделген текстуралы үгінділермен м 50 147 Жақтардың қимасы 250х100 мм ернеулі тротуар тасы табиғи тастан жасалған жоңқалардан жасалған гидроөңдендірілген полимермен байланыстырылған алдыңғы беті бар композит м

	50 148 Басқа түрдегі жабындар үшін табиғи жиек тасты орнату борттық тас, м 50 149 Граниттен жасалған ернеулік кесілген тас м 50 150 Граниттен жасалған ернеулік кесілген тас м 50 151 Граниттен жасалған ернеулік кесілген тас м 50 152 Қиыршық тас төселген тротуар плиткасынан жасалған жолдың немесе платформаның негізін салу м3 6 153 Құм төселген тротуар плиткасынан жасалған жолдың немесе платформаның негізін салу м3 0,04 154 Төсемелі жол тастан жасалған жабындарды құммен жапсарларды толтыра отырып, дайын қабатқа салу жабыну м2 5 155 Пішінделген сұр түсті бетонды тақта, қалыңдығы 80 мм м2 2,5 156 Пішінделген сұр түсті бетонды тақта, қалыңдығы 60 мм м2 2,5 157 Пішінделген түрлі-түсті бетонды тақта, қалыңдығы 80 мм м2 2,5 158 Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм сұр м2 2,5 159 Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 160 Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 161 Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм колормикс боялған м2 2,5 162 Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм сұр м2 2,5 163 Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 164 Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар м2 2,5 165 Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм колормикс боялған м2 2,5 166 Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм сұр м2 2,5 167 Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 168 Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 169 Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм колормикс боялған м2 2,5 170 Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм жабыны бар, түсі сұр м2 2,5 171 Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 172 Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 173 Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 60 мм жабыны бар, колормикс боялған м2 2,5 174 Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм жабыны бар, түсі сұр м2 2,5 175 Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 176 Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 177 Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 80 мм жабыны бар, колормикс боялған м2 2,5 178 Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм жабыны бар, түсі сұр м2 2,5 179 Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы А тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 180 Қалыңдығы 100 мм, пайдалануы А тобындағы

	түрлі-түсті (ақ цементте) сіңдірілген бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 181 Аяқжолға арналған бетон тақта, пайдалану тобы А, қалыңдығы 100 мм жабыны бар, колормикс боялған м2 2,5 182 Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 183 Қалыңдығы 80 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (ақ цементте) бетонды тротуар тақтайы м2 2,5 184 Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары А қалыңдығы 60 мм м2 2,5 185 Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары А қалыңдығы 80 мм м2 2,5 186 Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары Б қалыңдығы 60 мм м2 2,5 187 Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары Б қалыңдығы 80 мм м2 2,5 188 Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары В қалыңдығы 80 мм м2 2,5 189 Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары В қалыңдығы 100 мм м2 2,5 190 Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары Г қалыңдығы 100 мм м2 2,5 191 Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары Г қалыңдығы 120 мм м2 2,5 192 Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары А қалыңдығы 60 мм м2 2,5 193 Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары А қалыңдығы 80 мм м2 2,5 194 Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары А қалыңдығы 60 мм м2 2,5 195 Бет жағы табиғи тасты имитациялайтын бөлшекпен өңделген фактуралы үгіндісі бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары А қалыңдығы 80 мм м2 2,5 196 Калибрленген, фактуралы үгіндісі бар, табиғи тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары Б қалыңдығы 80 мм м2 2,5 197 Калибрленген, фактуралы үгіндісі бар, табиғи тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары В қалыңдығы 80 мм м2 2,5 198 Калибрленген, фактуралы үгіндісі бар, табиғи тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары А қалыңдығы 60 мм м2 2,5 199 Калибрленген, фактуралы үгіндісі бар, табиғи тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары А қалыңдығы 80 мм м2 2,5 200 Калибрленген, фактуралы үгіндісі бар, табиғи тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары А қалыңдығы 60 мм м2 2,5 201 Калибрленген, фактуралы үгіндісі бар, табиғи тасты имитациялайтын алдыңғы

	беті бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары А қалыңдығы 80 мм м2 2,5 202 Калибрленген, фактуралы үгіндісі бар, табиғи тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары А қалыңдығы 60 мм м2 2,5 203 Калибрленген, фактуралы үгіндісі бар, табиғи тасты имитациялайтын алдыңғы беті бар бетон тротуар плитасы пайдалану топтары А қалыңдығы 80 мм м2 2,5 204 Табиғи текстуралы тас үгінділерінен жасалған гидроөңдендірілген полимерлі-жалғанған беткі қабаты бар композициялық бетон тротуар тақтасы пайдалану топтары А қалыңдығы 60 мм м2 2,5 205 Табиғи текстуралы тас үгінділерінен жасалған гидроөңдендірілген полимерлі-жалғанған беткі қабаты бар композициялық бетон тротуар тақтасы пайдалану топтары А қалыңдығы 80 мм м2 2,5 206 Гранитті кесілген термоөңделген төсеме тас қалыңдығы 50 мм м2 30 207 Гранитті кесілген термоөңделген төсеме тас қалыңдығы 60 мм м2 30 208 Гранитті кесілген термоөңделген төсеме тас қалыңдығы 80 мм м2 30 209 Гранитті кесілген термоөңделген төсеме тас қалыңдығы 100 мм м2 30 210 Асфальтбетон жабын. Барабанның ені 1000 мм кем емес болғанда өзі жүретін жол жонғыштарымен суық жонғылау әдісімен кесу, қабаттың қалыңдығы 50 мм-ге дейін м2 150 211 Асфальтбетон жабын. Барабанның ені 1000 мм кем емес болғанда өзі жүретін жол жонғыштарымен суық жонғылау әдісімен кесу, қабаттың қалыңдығы 70 мм-ге дейін м2 150 212 Асфальтбетонды жабындар. Барабанның ені 1000 мм кем емес болғанда жол жонғыштарымен ауданы 75 м2 дейін жергілікті карталармен суық жонғылау әдісімен кесу, қабаттың қалыңдығы 50 мм-ге дейін м2 150 213 Асфальтбетонды жабындар. Барабанның ені 1000 мм кем емес болғанда жол жонғыштарымен ауданы 75 м2 дейін жергілікті карталармен суық жонғылау әдісімен кесу, қабаттың қалыңдығы 70 мм-ге дейін м2 150 214 Ұсақ тасты жабынды шұңқырды жөндеу, жөнделетін шұңқырлар тереңдігі 30 мм м2 нақты жөндеу ауданы 150 215 Ұсақ тасты жабынды шұңқырды жөндеу, жөнделетін шұңқырлар тереңдігі 60 мм м2 нақты жөндеу ауданы 150 216 Жөнделетін жамылғы ауданы 3 м², қабаттың ені 50 мм дейін болғанда сындыру арқылы асфальт-бетонды жамылғыны шұңқыр жөндеу I әдіс (іргетасты тегістеу кезіндегі битум, іргетас түрі: шағыл тас - 0,00053 т; а/б - 0,00032 т) м2 іс жүзінде жөнделетін аудан 56,5 217 Жөнделетін жамылғы ауданы 10 м², қабаттың ені 50 мм дейін болғанда сындыру арқылы асфальт-бетонды жамылғыны шұңқыр жөндеу I әдіс (іргетасты тегістеу кезіндегі битум, іргетас түрі: шағыл тас - 0,00053 т; а/б - 0,00032 т) м2 іс жүзінде жөнделетін аудан 95 218 Жөнделетін жамылғы ауданы 25 м², қабаттың ені 50 мм дейін болғанда сындыру арқылы асфальт-бетонды жамылғыны шұңқыр жөндеу I әдіс (іргетасты тегістеу кезіндегі битум, іргетас түрі: шағыл тас - 0,00053 т; а/б - 0,00032 т) м2 іс жүзінде жөнделетін аудан 7,5 219 Құм төселген тротуар плиткасынан жасалған жолдың немесе платформаның негізін салу м3 81,25

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	• - Өнім беруші шартқа қол қойылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша жеңіп шыққан баға ұсынысы/жасалған шарт негізінде бағаның жазбаша негіздемесін ұсынуға міндеттенеді. Негіздеме шарт жасасу сәтіндегі ағымдағы бағалармен, Тапсырыс берушінің бекітілген техникалық ерекшелігі негізінде ресурстық әдіспен жасалуы тиіс. Бұл ретте еңбек ресурстары әлеуетті өнім берушінің еңбекақы төлеу жөніндегі бухгалтерлік деректері, машиналарды пайдалану құны, материалдық ресурстардың құны нақты мәмілелер, қолданыстағы келісімшарттар немесе оларды жеткізуге арналған ұсыныстар негізінде қайта бағалануы қажет. Смета (баға негіздемесін) жасау кезінде қызметтер мен жұмыстардың атауы мен физикалық көлемі, ресурстардың нормативтік шығыстары, конструкциялар мен материалдардың сапалық және сандық құрамы (Тапсырыс берушінің ресурстық бөлігі) өзгеріссіз қалуға тиіс. Орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау кезінде жұмыс түрлері, қызметтер мен көлемдер іс жүзіндегі факт бойынша қабылданады. Бағаның жазбаша негіздемесі мерзімінде ұсынылмаған жағдайда, Өнім берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Шартты бұзуға дейінгі тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпіл) ұстап қалу (өндіріп алу) бойынша шаралар қолданылады. • - Көрсетілген жұмыс көлемдері жоспарлы болып табылады және өзгеруі мүмкін; бір позиция мен жұмыс түрлерінің артық орындалуы басқасының есебінен болуы ықтимал. • - Орындаушы/Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарт жасалғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыс кестесін жазбаша түрде ұсынады. Бұл ретте жұмыстарды орындаудың бастапқы және соңғы мерзімдері, сондай-ақ жұмыстың жекелеген кезеңдерінің аяқталу мерзімдері көрсетіледі. Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша ұсынылған жұмыс кестесіне түзетулер енгізуге құқылы. • - Шағын сәулет нысандарын (ШСН), соның ішінде балалар ойын элементтерін орнатуды Орындаушы/Мердігер жұмыс кестесіне сәйкес Тапсырыс берушінің жоспар-тапсырмасында көрсетілген мерзімдерде және нысандарда жүзеге асырады. • - Жұмыста пайдаланылатын барлық материалдардың тиісті сертификаттары, техникалық паспорттары және олардың сапасын растайтын басқа да құжаттары болуы тиіс. Орындалған жұмыс актілері Тапсырыс беруші тарапынан Орындаушы/Мердігер барлық растаушы құжаттарды (жөнелтпе құжаттар, сертификаттар, техникалық паспорттар, асфальт керні және т.б.) ұсынған кезде ғана қабылданады. • - Орындаушы/Мердігер Құрылыс нормалары мен қағидалары (ҚНжҚ), әкімшілік-құқықтық актілердің ережелеріне сәйкес техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, нұсқаулықтар, өрт және экологиялық қауіпсіздік қағидаларын өзінің (өз қызметкерлерінің) сақтауы үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады. • - Орындаушының Тапсырыс берушінің тапсырмасын орындауына байланысты қызметі нәтижесінде үшінші тұлғалардың денсаулығына немесе мүлкіне залал келтірілген жағдайда, Орындаушы/Мердігер Тапсырыс берушіні үшінші тұлғалар тарапынан болатын кез келген талаптар мен талап арыздардан босатады. • -

	Орындаушы/Мердігер Тапсырыс беруші тиісті хабарламада көрсеткен мерзімде кемшіліктерді жою мерзімдерінің сақталуына жауапты болады. • - Орындаушы/Мердігер Тапсырыс берушінің жоспар-тапсырмасының сапалы және уақтылы орындалуына жауапты болады. Орындау мерзімі немесе кемшіліктерді/ақауларды жою мерзімі бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші жасалған Шарттың талаптарында белгіленген тұрақсыздық айыбын өндіріп алуға құқылы. • - Орындаушы/Мердігер Тапсырыс берушіге апаттық жағдайлардың, құқыққа қайшы әрекеттердің туындауы (туындау қаупі), адамдардың өмірі мен денсаулығына, мүліктің сақталуына қауіп төнгені туралы хабарлауға және оларды жою үшін пәрменді шаралар қолдануға міндеттенеді. • - Орындаушы/Мердігер тартылатын персоналды өз есебінен инвентарьмен, құрал-саймандармен, жабдықтармен, қорғаныс құралдарымен, арнайы киіммен, өлшеу аспаптарымен қамтамасыз етуге, инвентарьдың, жабдықтар мен шығыс материалдарының жеткіліктілігін, олардың тиісті жай-күйін (тазалығын, жарамдылығын, жарамдылық мерзімін, сақтау және тасымалдау шарттарын) қадағалауға және ақаулар болған жағдайда оларды уақтылы ауыстыруға тиіс. • - Орындаушы/Мердігер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шетелдік жұмыс күшін тарту және пайдалану үшін жауапты болады. • - Орындаушы/Мердігер тауарларға техникалық паспорттарды, сапа және сәйкестік сертификаттарын, қолданылатын материалдарға, жабындарға және ШСН-ға (грунтовкалар, лактар, бояулар, ұнтақты жабындар, желім, пластмасса, резеңке материалдар) санитарлық-эпидемиологиялық қорытындыны ұсынуды қамтамасыз етеді. • - Кепілдік мерзімі ішінде Тапсырыс беруші кемшіліктерді анықтаған жағдайда, Орындаушы/Мердігер өз қаражаты есебінен орындалған жұмыстарды сәйкес келтіру бойынша іс-шараларды жүзеге асыруға және/немесе Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде ШСН-ды ауыстыруға міндеттенеді. • - Жұмыстарға, бұйымдарға, материалдарға және ШСН-ға кепілдік мерзімі Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған сәттен бастап 12 (он екі) айды құрайды. • - Өнім беруші Тапсырыс берушінің, үшінші тұлғалардың мүлкіне, меншігіне және өз жұмыскерлерінің денсаулығына залал келтірумен немесе зақым келтірумен, сондай-ақ өз жұмыскерлерінің қаза болуымен байланысты және Шартты орындау кезінде немесе оның салдарынан туындайтын барлық тәуекелдер үшін жауапты болады. - Өнім беруші фото-бейнематериалдарды (дроннан түсірілім) ұсынуға міндеттенеді. Жұмыстың барлық түрлері фотоматериалдармен сүйемелденеді және орындалған жұмыс актілерімен бірге электрондық түрде «Дейін және кейін» форматында ұсынылады.

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
№ конкурса:	№ 17959856-1
Наименование конкурса:	Работы по асфальтированию и ямочному ремонту района
Номер лота:	№ 88047932-ОК2
Наименование лота:	Работы по текущему ремонту улиц
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.210.000014
Наименование работы:	Работы по текущему ремонту улиц
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	64655172.41
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	64655172.41
Срок выполнения работы:	Срок выполнения работ: ежемесячно по мере необходимости по 31 декабря 2026 года.
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Раздел 3 Устройство колодцев 1 Демонтаж (снятие) шт 28 2 Демонтаж люка с разборкой покрытия толщиной 10 см шт 28 3 Установка люков с подбетонкой шт. 28 4 Установка люков на железобетонные подкладки в один ряд и асфальтированием вокруг люка (размер контура 1х1 м) шт. 28 5 Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором с обратной лопатой, вместимость ковша не менее 0,25 м³, группа грунта 2 м3 грунта 19,04 6 Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 м3 грунта 28 7 Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором с обратной лопатой, вместимость ковша не менее 0,25 м³, группа грунта 2 м3 грунта 28 8 Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1000 мм м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца 37,8 9 Кольцо колодцев шт. 28 10 Кольцо стеновое из полимербетона шт. 28 11 Кольцо колодцев шт. 28 12 Люк чугунный комплект 28 13 Люк чугунный квадратный 400х400 класс нагрузки С250 шт. 28 14 Люк чугунный квадратный 500х500 класс нагрузки С250 шт. 28 15 Люк чугунный квадратный 600х600 класс нагрузки С250 шт. 28 16 Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, класс нагрузки Е шт. 28 17 Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, класс нагрузки С шт. 28 18 Решетка водоприемная чугунная щелевая РВЧЩ RU22620-20(С250)-50х24, 7х2,5 шт. 28 19 Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой комплект 28 20 Прокладка трубопровода из полимерных труб бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м, диаметр трубы до 160 мм м 700 21 Труба двухслойная полимерная диаметр 160 мм м 700 22 Труба двухслойная полимерная диаметр 195 мм м 140 23 Труба двухслойная полимерная диаметр 209 мм м 140 24 Труба двухслойная полимерная диаметр 220 мм м 140 25 Труба двухслойная полимерная диаметр 245 мм м 140 26 Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.15.08-ПП щелевой, класс нагрузки D комплект 70 Раздел 4 Восстановительные работы 27 Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 40 мм. Разборка вручную м2 55,6922 28 Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных м2 50 29 Брусчатки. Разборка м2 покрытия 6,2 30 Разборка дефектных бордюрных камней вручную 100 м бордюра 0,009 31 Металлоконструкции покрытий. Демонтаж т демонтированных конструкций 0,13 32 Покрытие дорог из железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка м3 0,5 33 Разборка фундамента железобетонного м3 0,15 34 Устройство бетонной подготовки м3 1 35 Ремонт МАФ. Электродуговая сварка при монтаже т 0,55 36 Решетки ограждений металлические. Укрепление стоек укрепленная стойка 1 37 Демонтаж покрытия «искусственная трава» м2 10 38 Демонтаж тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм м2 10 39 Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную м2 10 40 Ограждения металлические. Ремонт мелкий м2 0,2 41 Ограждения металлические.

	Ремонт средний м2 0,2 42 Ограждения металлические газонов из труб диаметром до 40 мм. Смена отдельных участков м сменяемого ограждения 1,5 43 Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей сетки м2 сетки 5 44 Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей стоек стойка 1 45 Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей пожилин пожилина 5 46 Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм т 0,12 47 Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм т 0,13 48 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм т 0,15 49 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм т 0,04 50 Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм т 0,015 51 Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм т 0,15 52 Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более т 0,148 53 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 15х2,5 мм м 240 54 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 20х1,8 мм м 240 55 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 20х1,8 мм м 240 56 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 20х2,0 мм м 240 57 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 20х2,5 мм м 240 58 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 21,3х2,0 мм м 240 59 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 25х2,0 мм м 240 60 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 25х2,5 мм м 79,7 61 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 25х2,8 мм м 240 62 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 27х2,0 мм м 240 63 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 32х2,0 мм м 240 64 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 40х2,0 мм м 240 65 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 42х3,0 мм м 240 66 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 48х3,0 мм м 240 67 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 57х3,0 мм м 240 68 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 60х3,5 мм м 240 69 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм размерами 127х3,5 мм м 240 70 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм размерами 159х3,0 мм м 240 71 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм размерами 219х4,0 мм м

	240 72 Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм т 0,0358 73 Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм т 0,12 74 Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм т 0,13 75 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм т 0,5 76 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм т 0,12 77 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм т 0,5 78 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 3 до 5 мм т 0,5 79 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм т 0,5 80 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм т 0,5 81 Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм т 0,5 82 Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм т 0,5 83 Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм т 0,5 84 Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм т 0,5 85 Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 0,55 до 2 мм т 0,5 86 Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,3 до 3,9 мм т 0,5 87 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 4 до 12 мм т 0,5 88 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 14 до 50 мм т 0,5 89 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 55 до 100 мм т 0,5 90 Прокат листовой оцинкованный углеродистый толщиной от 0,25 до 0,45 мм т 0,5 91 Прокат листовой оцинкованный углеродистый толщиной от 0,5 до 0,75 мм т 0,5 92 Прокат листовой оцинкованный углеродистый толщиной от 0,8 до 1,2 мм т 0,5 93 Прокат листовой оцинкованный углеродистый толщиной от 1,5 до 3 мм т 0,5 94 Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия размерами 20х20х1,2 мм м2 10 95 Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия размерами 40х40х1,2 мм м2 10 96 Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия размерами 12х12х1,4 мм м2 10 97 Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия размерами 12х12х1,6 мм м2 10 98 Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия размерами 50х50х1,6 мм м2 10 99 Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия размерами 65х65х1,6 мм м2 10 100 Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной размерами 40х40х1,2 мм м2 10 101

	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной размерами 12х12х1,6 мм м2 10 102 Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной размерами 35х35х1,6 мм м2 10 103 Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной размерами 40х40х1,6 мм м2 10 104 Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной размерами 50х50х1,6 мм м2 10 105 Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной размерами 50х50х1,8 мм м2 10 106 Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3 древесины в конструкции 0,1 107 Простая покраска масляным составом деревянной поверхности стены м2 окрашиваемой поверхности 10 108 Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей м2 2 109 Устройство элементов каркаса из брусьев м3 древесины в конструкции 0,01 110 Перегородки из панелей площадью более 5 м². Сборка м2 1 111 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм сорт 1 м3 0,08 112 Подвесы на длинных цепях (Кпл) шт 1 113 Облицовка поликарбонатными монолитными листами м2 12 114 Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 6 мм м2 4 115 Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 5 мм м2 4 116 Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 5 мм м2 4 Раздел 5 Дорожная одежда с основанием 117 Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа гру та 2 м3 грунта 268 118 Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором с обратной лопатой, вместимость ковша не менее 0,25 м³, группа грунта 2 м3 грунта 1,125 119 Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность не менее 10 т. Расстояние перевозки 12 км Коб =12 т·км 135 120 Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 м3 грунта 30 121 Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 м3 уплотненного грунта 30 122 Устро ство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы м3 материала основания в плотном теле 5,75 123 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных м3 подстилающего слоя 2,5 124 Розлив вяжущих материалов т 0,125 125 Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона (К3) т 8 126 Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона (К3) т 8 127 Выравнивающий слой из асфал тобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона (М3) т 0,375 128 Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона (М3) т 0,375 129 Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфаль обетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 покрытия 5 130 Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0303 до толщины 7см м2 покрытия 30 131 Устройство покрытия толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных

	смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 покрытия 5 132 Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301 до толщины 4см м2 покрытия 10 133 Разметка стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов проезжей части краской м2 разметки 2,5 134 Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м км линии 0,125 135 Устройство основания щебеночного м3 основания 235,75 136 Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии (Бордюры и поребрик) м бортового камня 6,75 137 Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм м 0,5 138 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм м 0,5 139 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм м 0,5 140 Камень бортовой въездной с размером большой стороны 300 мм м 0,5 141 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм м 0,5 142 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм с фактурной крошкой обработанный дробью с лицевой поверхностью, имитирующей натуральный камень м 50 143 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм с фактурной крошкой обработанный дробью с лицевой поверхностью, имитирующей натуральный камень м 50 144 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм композитный, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек м 50 145 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм композитный, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек м 50 146 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм с фактурной крошкой обработанный дробью с лицевой поверхностью, имитирующей натуральный камень м 50 147 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм композитный, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек м 50 148 Установка камня бортового природного при других видах покрытий м бортового камня 50 149 Камень бортовой пиленый из гранита м 50 150 Камень бортовой пиленый из гранита м 50 151 Камень бортовой пиленый из гранита м 50 152 Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из щебня м3 6 153 Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из отсева м3 0,04 154 Устройство покрытия полов из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2 покрытия 5 155 Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая м2 2,5 15 Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая м2 2,5 157 Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная м2 2,5 158 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая м2 2,5 159 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) м2 2,5 160 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) м2 2,5 161 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивания колормикс м2 2,5 162 Плита бетонная

	тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая м2 2,5 163 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) м2 2,5 164 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) м2 2,5 165 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс м2 2,5 166 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая м2 2,5 167 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) м2 2,5 168 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) м2 2,5 169 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивания колормикс м2 2 5 170 Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая м2 2,5 171 Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) м2 2,5 172 Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) м2 2,5 173 Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивание колормикс м2 2,5 174 Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая м2 2,5 175 Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе м2 2,5 176 Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) м2 2,5 177 Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивание колормикс м2 2,5 178 Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая м2 2,5 179 Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) м2 2,5 180 Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) м2 2,5 181 Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивание колормикс м2 2,5 182 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) м2 2,5 183 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) м2 2,5 184 Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А ф толщиной 60 мм м2 2,5 185 Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А фактолщиной 80 мм м2 2,5 186 Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации Б фак толщиной 60 мм м2 2,5 187 Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации Б ф толщиной 80 мм м2 2,5 188 Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой

	обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации В толщиной 80 мм м2 2,5 189 Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации В толщиной 100 мм м2 2,5 190 Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации Г толщиной 100 мм м2 2,5 191 Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации Г толщиной 120 мм м2 2,5 192 Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 60 мм м2 2,5 193 Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 80 мм м2 2,5 194 Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 60 мм м2 2,5 195 Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 80 мм м2 2,5 196 Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации Б толщиной 80 мм м2 2,5 197 Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации В толщиной 80 мм м2 2,5 198 Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации Атолщиной 60 мм м2 2,5 199 Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 80 мм м2 2,5 200 Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 60 мм м2 2,5 201 Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 80 мм м2 2,5 202 Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 60 мм м2 2,5 203 Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А толщиной 80 мм м2 2,5 204 Плита бетонная тротуарная композитная, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных фактурных каменных крошек группы эксплуатации А толщиной 60 мм м2 2,5 205 Плита бетонная тротуарная композитная, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой

	поверхностью из натуральных фактурных каменных крошек группы эксплуатации А толщиной 80 мм м2 2,5 206 Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита толщиной 50 мм м2 30 207 Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита толщиной 60 мм м2 30 208 Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита толщиной 80 мм м2 30 209 Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита толщиной 100 мм м2 30 210 Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана не менее 1000 мм, толщина слоя не более 50 мм м2 150 211 Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана не менее 1000 мм, толщина слоя не более 70 мм м2 150 212 Покрытия асфальтобетонные. Срезка методом холодного фрезерования дорожными фрезами при ширине барабана не менее1000 мм, локальными картами площадью не более 75 м2, толщина слоя не более 50 мм м2 150 213 Покрытия асфальтобетонные. Срезка методом холодного фрезерования дорожными фрезами при ширине барабана не менее 1000 мм, локальными картами площадью до 75 м2, толщина слоя до 70 мм м2 150 214 Ямочный ремонт щебеночных покрытий, глубина ремонтируемых ям до 30 мм м2 площади фактического ремонта 150 215 Ямочный ремонт щебеночных покрытий, глубина ремонтируемых ям до 60 мм м2 площади фактического ремонта 50 216 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м² Способ I (битум при подгрунтовке основания из: щебня - 0,00053 т; а/б - 0,00032 т) м2 площади фактического ремонта 56,5 217 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м² Способ I (битум при подгрунтовке основания из: щебня - 0,00053 т; а/б - 0,00032 т) м2 площади фактического ремонта 95 218 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м² Способ I (битум при подгрунтовке основания из: щебня - 0,00053 т; а/б - 0,00032 т) м2 площади фактического ремонта 7,5 219 Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки изпеска м3 81,25

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	-Поставщик обязуется предоставить письменное обоснование цены на основе цены выигравшего конкурсного ценового предложения/заключенного договора по итогам проведенных государственных закупок в течение десяти рабочих дней со дня подписания договора, составленного ресурсным методом в текущих ценах на момент заключения договора, на базе утвержденной технической спецификации Заказчика, с переоценкой трудовых ресурсов на основе бухгалтерских данных потенциального поставщика по оплате труда, стоимости эксплуатации машин, стоимости материальных ресурсов по фактическим сделкам, действующим контрактам, или предложениям на их поставку. При составлении сметы (обоснование цены) наименование и физические объемы услуг и работ, нормативные расходы ресурсов, качественный и количественный состав конструкций и материалов (ресурсная часть Заказчика) должны остаться без изменений. При принятии выполненных работ, оказанных услуг виды работ, услуг и объемы будут приниматься по факту. В случае непредставления в срок письменного обоснования цены к Поставщику будут применены меры по удержанию (взысканию) неустойки (штрафа, пени), вплоть до расторжения Договора согласно законодательству РК. * - указанные объемы работ являются плановыми, и могут меняться, возможно перевыполнение одной позиции и видов работ за счет другой; - исполнитель/Подрядчик после заключения Договора о государственных закупках, в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставляет в письменном виде Заказчику график производства работ. При этом указываются начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работ. Заказчик вправе по своему усмотрению вносить корректировку в представленный график производства работ; - установка МАФ, в том числе детских игровых элементов, осуществляется Исполнителем/Подрядчиком в сроки и на объекты, указанные в План-задании Заказчика согласно графику производства работ; - все используемые в работе материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; Акты выполненных работ принимаются Заказчиком при предоставлении Исполнителем/Подрядчиком всех подтверждающих документов, (накладные, сертификаты, технические паспорта, керн на асфальт и прочее); - исполнитель/Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП, административно-правовых актов; - исполнитель/Подрядчик освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика; - исполнитель/Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков устранения дефектов, в сроки указанные Заказчиком в соответствующем уведомлении; -исполнитель/Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение

	План-задания Заказчика. В случае нарушения срока выполнения либо срока устранения дефектов/неисправностей, Заказчик вправе взыскать неустойку, установленную условиями заключенного Договора; - исполнитель/Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению; - исполнитель/Подрядчик за свой счет должен обеспечивать привлекаемый персонал инвентарём, инструментами, оборудованием, средствами защиты, спецодеждой, измерительными приборами, следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять; - исполнитель/Подрядчик несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - исполнитель/Подрядчик обеспечивает предоставление технических паспортов на товары, сертификатов качества и соответствия, санитарно - эпидемиологическое заключение на применяемые материалы, покрытия и МАФ (грунтовки, лаки, краски, порошковые покрытия, клей, пластмасс, резиновые материалы); - в случае обнаружения Заказчиком, в период течения гарантийного срока, дефектов, Исполнитель/Подрядчик обязуется за счет собственных средств осуществить мероприятия по приведению в соответствие выполненных работ/либо произвести замену МАФ в согласованный с Заказчиком срок; - гарантийный срок на работы, изделия, материалы и МАФ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента окончания действия Договора; - поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - поставщик обязуется предоставить фото-видеоматериалы (съемки с дрона). Все виды работ сопровождаются фотоматериалами и предоставлять «До и после» в электронном виде вместе с актами выполненных работ.