Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17934329-1
Сатып алудың атауы:	Өндіріс үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88487509-3ЦП2
Лоттың атауы:	Майлау
Лоттың сипаттауы:	көп мақсатты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Литол-24 - әмбебап антифрикциялық литийлі майлау материалы, домалау және сырғанау подшипниктерін, шарнирлерді және басқа да үйкеліс тораптарын −40 °C-тен +120 °C-қа дейінгі температурада (қысқа мерзімде +130 °C-қа дейін) майлауға арналған. Жоғары суға төзімділігі бар, металл беттерге жақсы жабысады, бөлшектерді коррозиядан және қажалудан тиімді қорғайды. 18 кг шелектерде шығарылады.Негізгі сипаттамалары: түрі — пластикалық, суға төзімді, тозуға қарсы май; жұмыс температурасы — −40 °C-тен +120 °C-қа дейін; тамшылау температурасы — кемінде +185 °C; пенетрациясы (25 °C-та) — 220–250 мм⁻¹; түсі — ашық сарыдан қоңырға дейін. МеМСТ 21150-2017 (5ф.с)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Литол-24 - әмбебап антифрикциялық литийлі майлау материалы, домалау және сырғанау подшипниктерін, шарнирлерді және басқа да үйкеліс тораптарын −40 °C-тен +120 °C-қа дейінгі температурада (қысқа мерзімде +130 °C-қа дейін) майлауға арналған. Жоғары суға төзімділігі бар, металл беттерге жақсы жабысады, бөлшектерді коррозиядан және қажалудан тиімді қорғайды. 18 кг шелектерде шығарылады.Негізгі сипаттамалары: түрі — пластикалық, суға төзімді, тозуға қарсы май; жұмыс температурасы — −40 °C-тен +120 °C-қа дейін; тамшылау температурасы — кемінде +185 °C; пенетрациясы (25 °C-та) — 220–250 мм⁻¹; түсі — ашық сарыдан қоңырға дейін. МеМСТ 21150-2017

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17934329-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для производство
Номер лота:	№ 88487509-3ЦП2
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	многоцелевая
Дополнительное описание лота:	Литол-24 - универсальная антифрикционная литиевая смазка, предназначенная для смазывания подшипников качения и скольжения, шарниров и других узлов трения, работающих при температурах от −40 °C до +120 °C (кратковременно до +130 °C). Обладает высокой водостойкостью, отличной адгезией к металлическим поверхностям, эффективно защищает детали от коррозии и задиров. Выпускается в ведрах массой 18 кг.Основные характеристики: тип — пластичная, водостойкая, противозадирная смазка; диапазон рабочих температур — от −40 °C до +120 °C; температура каплепадения — не ниже +185 °C; пенетрация при 25 °C — 220–250 мм⁻¹; цвет — от светло-желтого до коричневого. ГОСТ 21150-2017 (5ф.с)
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Литол-24 - универсальная антифрикционная литиевая смазка, предназначенная для смазывания подшипников качения и скольжения, шарниров и других узлов трения, работающих при температурах от −40 °C до +120 °C (кратковременно до +130 °C). Обладает высокой водостойкостью, отличной адгезией к металлическим поверхностям, эффективно защищает детали от коррозии и задиров. Выпускается в ведрах массой 18 кг.Основные характеристики: тип — пластичная, водостойкая, противозадирная смазка; диапазон рабочих температур — от −40 °C до +120 °C; температура каплепадения — не ниже +185 °C; пенетрация при 25 °C — 220–250 мм⁻¹; цвет — от светло-желтого до коричневого. ГОСТ 21150-2017 (