Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17899677-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83399566-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жиылмалы саты
Лоттың сипаттауы:	2 секция, алюминды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жиылмалы саты
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Мұстафин көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	6 сатылы баспалдақ Қарқынды кәсіби қолдануға арналған жеңіл, жоғары беріктігі бар баспалдақ. Төмен шаршау, жоғары өнімділік. Сенімді ұстау үшін гофрленген тереңдігі кемінде 130 мм қадамдар. Артқы жақтаудағы қосымша тірек қадамы. Экструдталған алюминий профилінен жасалған тіректер мен қадамдар. Қауіпсіздік доғасы 600 мм-ден кем емес.ұнтақпен боялған мырышталған мырышталған болат платформа 255х255 мм - ден кем емес-жабдықты қою ыңғайлы. Бекіткіші бар штангадан платформаны тоқтату - жұмыс кезінде ойықтардан шықпайды. Сайттағы пластикалық штепсельдер саусақтардың зақымдалуын болдырмайды. Қадамдардың дөңгелектелген қауіпсіз шеттері жіліншікпен жанасуды жұмсартады, жарақаттанудың алдын алады. Ұзақ қызмет ету мерзімі бар пластикалық рельефті қайталайтын қақпақтар өткір беттер мен бұрыштарды жасырады. Статикалық және динамикалық беріктігі жоғары баспалдақтарды тойтару. Болаттан жасалған бекіткіш ілмектері бар ауа-райына төзімді қауіпсіздік белдіктері. Белдіктер шіріп кетпейді және созылмайды. Топсаның арнайы геометриясының арқасында белдіктер ұнтақталмайды. Тіректерге бекітудің арқасында ілмектер жарылып кетпейді. Төменгі сатыдағы тұрақтандырғыш тіректер қатты жақтау құрылымын жасайды. Диаметрі кемінде 20 мм болат түтіктерді жанып, қосымша үрлейтін артқы жақтау тіректерін күшейтілген бекіту. баспалдақтың тұрақтылығын арттырады. Резеңкеленген тірегі бар 2х компонентті пластиктен жасалған аяқ киім. Қадамдар саны 6-дан кем емес, жұмыс биіктігі 3,2 м-ден кем емес . Жоғары беріктігі бар алюминийден жасалған. Максималды жүктеме 150 кг-нан кем емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17899677-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 83399566-ЗЦП1
Наименование лота:	Стремянка
Описание лота:	2-секционная, алюминиевая
Дополнительное описание лота:	Стремянка
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы ул.Мустафина 7
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стремянка 6-ти ступенчатая Лёгкая высокопрочная стремянка для интенсивного профессионального использования. Низкая утомляемость, высокая производительность. Ступени глубиной не менее 130 мм с рифлением для надёжного сцепления. Дополнительная опорная ступень на заднем каркасе. Стойки и ступени из экструдированного алюминиевого профиля. Дуга безопасности не менее 600 мм. Цельнотянутая усиленная оцинкованная стальная площадка не менее255х255 мм с порошковой окраской - удобно ставить инвентарь. Упор площадки из прутка с фиксатором - не выходит из пазов при работе. Пластмассовые заглушки на площадке исключают повреждение пальцев. Закруглённые безопасные края ступеней смягчают контакт с голенью, предотвращают травмы. Пластиковые повторяющие рельеф заглушки ступеней с длительным сроком службы скрывают острые грани и углы. Заклёпочное крепление ступеней с высокой статической и динамической прочностью. Страховочные погодоустойчивые ремни со вшитыми стальными крепёжными петлями. Ремни не гниют и не вытягиваются. Благодаря специальной геометрии петли ремни не перетираются. За счет сквозного крепления к стойкам петли не вырываются. Распорки-стабилизаторы под нижней ступенью создают жёсткую рамную конструкцию. Усиленное крепление стоек заднего каркаса с развальцовкой и дополнительной раздувкой стальных трубок диаметром не менее 20 мм. Повышает устойчивость стремянки. Башмаки из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Количество ступеней не менее 6, рабочая высот не менее 3,2 м . Изготовлена из высокопрочного алюминия. Максимальная нагрузка не менее 150 кг.