Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18030120-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары мен шаруашылық сатып алу.тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88918593-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шланг
Лоттың сипаттауы:	унитаздың су жіберетін кіші багына арналған, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Икемді шланг (гайка-фитинг) Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес ұзындығы 60 см. ГОСТ Р 70407-2022
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а., Маслозаводская көшесі, 23-үй
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнімнің атауы-икемді шланг (гайка-фитинг) ұзындығы 60 см Өнім түрі - икемді сантехникалық көз контурлағышы Мақсаты-сантехникалық жабдықты сумен жабдықтау жүйелеріне қосу Қосылым түрі-гайка-фитинг Ұзындығы - 600 мм (60 см) Сыртқы өрілген Материал-Тот баспайтын болат Ішкі шланг материалы-EPDM (этилен-пропилен резеңке) Гайка материалы-жез Арматура материалы-жез Гайка жіптерінің түрі-Ішкі Фитинг жіптерінің түрі-Сыртқы Қосылу мөлшері-G 1/2" × G 1/2" Жұмыс ортасы-суық және ыстық су Жұмыс қысымы-1,0 МПа кем емес Жұмыс температурасы - +5 °С-тан +90 °С-қа дейін Тығыздау түрі-резеңке тығыздағыш Коррозияға төзімділік-жоғары Тығыздау-ағып Кетусіз Толықтығы-гайка мен фитингтері бар Шланг Тауардың жағдайы жаңа, пайдаланылмаған Сапаға қойылатын талаптар Шланг сантехникалық құрылғыларды суық және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне қосуға арналған болуы керек. Сыртқы металл өрім біркелкі, берік, зақымдалмай немесе жыртылмай болуы керек. Ішкі түтік серпімді және суға төзімді болуы керек. Гайка мен фитинг коррозияға төзімді материалдан жасалуы керек. Бұрандалы қосылыстар біркелкі, ақаулар мен зақымдарсыз болуы керек. Шланг жұмыс қысымында тығыздықты қамтамасыз етуі керек. Иілуге, жарықтарға, деформацияларға және механикалық зақымға жол берілмейді. Жеткізу жинағы Ұзындығы 60 см икемді шланг-1 дана. Қақпақ гайкасы-1 дана. Сыртқы бұрандалы арматура-1 дана. Тығыздағыш тығыздағыш-1 дана. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі-кемінде 12 ай немесе өндірушінің кепілдік міндеттемелеріне сәйкес. ГОСТ Р 70407-2022 Жеткізу алдында тауарды Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу Жеткізу мерзімі-шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18030120-1
Наименование закупки:	Приобретение стройматериалов и хоз.товаров
Номер лота:	№ 88918593-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для сливного бачка унитаза, гибкий
Дополнительное описание лота:	Гибкий шланг (гайка-штуцер) длина 60 см, согласно технической спецификации Заказчика. ГОСТ Р 70407-2022
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка КАЗАХСТАН, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, улица Маслозаводская 23
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара - Гибкий шланг (гайка-штуцер) длина 60 см Тип изделия - Гибкая сантехническая подводка Назначение - Для подключения сантехнического оборудования к системам водоснабжения Тип соединения - Гайка-штуцер Длина - 600 мм (60 см) Материал наружной оплётки - Нержавеющая сталь Материал внутреннего шланга - EPDM (этилен-пропиленовый каучук) Материал накидной гайки - Латунь Материал штуцера -Латунь Тип резьбы гайки - Внутренняя Тип резьбы штуцера - Наружная Размер присоединения - G 1/2" × G 1/2" Рабочая среда - Холодная и горячая вода Рабочее давление - Не менее 1,0 МПа Рабочая температура - От +5 °C до +90 °C Тип уплотнения - Резиновая прокладка Устойчивость к коррозии - Высокая Герметичность - Без протечек Комплектность - Шланг с гайкой и штуцером Состояние товара - Новый, не бывший в употреблении Требования к качеству Шланг должен быть предназначен для подключения сантехнических приборов к системам холодного и горячего водоснабжения. Наружная металлическая оплётка должна быть равномерной, прочной, без повреждений и разрывов. Внутренняя трубка должна быть эластичной и устойчивой к воздействию воды. Накидная гайка и штуцер должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала. Резьбовые соединения должны быть ровными, без дефектов и повреждений. Шланг должен обеспечивать герметичность при рабочем давлении. Не допускаются перегибы, трещины, деформации и механические повреждения. Комплект поставки Гибкий шланг длиной 60 см — 1 шт. Накидная гайка — 1 шт. Штуцер с наружной резьбой — 1 шт. Уплотнительная прокладка — 1 шт. Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 12 месяцев либо согласно гарантийным обязательствам производителя. ГОСТ Р 70407-2022 Перед поставкой обязательное согласование Товара с Заказчиком Срок поставки- в течении 15 календарных дней с момента заключения договора.