Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17993062-1
Сатып алудың атауы:	Бұрылмалы қақпа жетектерінің жиынтығы
Лоттың нөмірі:	№ 88648520-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Жетек
Лоттың сипаттауы:	электрлі, қайтарушы-ілгерілмелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрылмалы қақпа жетектерінің жиынтығы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарка, 21
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қанаттың максималды ұзындығы, м 3; 5 Қуат кернеуі, 220-240 Қанаттың максималды салмағы, кг. 400; 500 Қуат, Вт 150 Жұмыс температурасының диапазоны, °С -40 +55 Қақпаның ашылу жылдамдығы, м/мин 0,9 IP қорғау класы 54 Пайдалану қарқындылығы, %50 Т = 20 °С температурада Өнім түрі бұралмалы жетектерге арналған басқару блогы Swing, Arm (230В)үйлесімді диск сериялары Қуат кернеуі 230 В, 50-60 Гц Максималды коммутациялық қуат 2,2 кВт дейін Тақтаның тұтынылатын тогы ≈ 30 мА Жұмыс температурасының диапазоны -40-Тан +55 °С-қа дейін IP54 қорғаныс класы (жиналған жағдайда) 433,92 МГц кіріктірілген радио, 60 пультке дейін Корпус пластиктен жасалған, мөлдір қақпағы мен тығыздағышы бар Өнім түрі RF433 4CH: Қашықтан басқару пультінен қашықтан қосу / өшіру Бақыланатын арналар саны: 4 Радио қуаты: 10 мВт Басқару: RF 433 MHz қашықтан басқару құралы Басқару қашықтығы: қашықтан басқару пультінің RF диапазоны 50 м дейін. Қуат: 27А 12 V батарея (толық) Кіріктірілген батареямен 3 жылға дейін жұмыс істейді Радио пульт жиілігі: 433,92 MHz Жұмыс температурасы: -10 °С - +60 °С Корпус материалы: Отқа төзімді ABS Түсі: Қара, Сұр Өлшемі: 70 мм х 33 мм х 12 мм Салмағы: 37 гр. Жинақтау: Қашықтан басқару пульті-6 дана. Батарея жинағы-6 дана. Қорап - 6 дана. Өнім беруші ұсынатын тауарға кепілдік мерзімі кемінде 24 ай Өнім беруші 2025-2026 жылдарға дейін ұсынбаған тауарды дайындау жылы. Өнім беруші ұсынатын тауардың жай-күйі жаңа Ерекше талаптар (ГОСТ,ҚР СТ-міндетті) ГОСТ ТР КО 004/2011, ТР КО 020/2011

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17993062-1
Наименование закупки:	Комплект приводов для распашных ворот
Номер лота:	№ 88648520-ЗЦП3
Наименование лота:	Привод
Описание лота:	электрический, возвратно-поступательный
Дополнительное описание лота:	Комплект приводов для распашных ворот
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыарка, 21
Срок поставки:	По заявке заказчика в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Максимальная длина створки, м 3; 5 Напряжение питания, В 220–240 Максимальный вес створки, кг. 400; 500 Мощность, Вт 150 Диапазон рабочих температур, °C -40 +55 Скорость открывания проёма ворот, м/мин 0,9 Класс защиты IP 54 Интенсивность использования, %50 При температуре t = 20 °C Тип изделия Блок управления для распашных приводов Совместимые серии приводов Swing, Arm (230 В) Напряжение питания 230 В, 50–60 Гц Максимальная коммутируемая мощность до 2,2 кВт Потребляемый ток платы ≈ 30 мА Диапазон рабочих температур от −40 до +55 °C Класс защиты IP54 (в собранном корпусе) Встроенный радиоприёмник 433,92 МГц, до 60 пультов Корпус Пластиковый, с прозрачной крышкой и уплотнителем Тип изделия RF433 4CH: Дистанционное включение / выключение с пульта ДУ Количество контролируемых каналов: 4 Мощность радиомодуля: 10 мВт Управление: пультом ДУ RF 433 MHz Расстояние управления: зона действия RF пульта до 50 м. Питание: батарейка 27A 12 V (в комплекте) До 3 лет работы от встроенной батареи Частота радиопульта: 433,92 MHz Рабочая температура: -10 °C – +60 °C Материал корпуса: Огнестойкий ABS Цвет: Черный, Серый Размер: 70 мм x 33 мм x 12 мм Вес: 37 гр. Комплектация: Пульт дистанционного управления - 6 шт. Батарейка в комплекте - 6 шт. Коробка - 6 шт. Гарантийный срок на товар, предлагаемый поставщиком не менее 24 месяца Год изготовления товара, предлагаемый поставщиком не ранее 2025-2026г. Состояние товара, предлагаемого поставщиком новое Особые требования (ГОСТ,СТ РК-обязательно) ГОСТ ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011