Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17359125-1
Сатып алудың атауы:	Материалдар мен жабдықтарды сатып алу (Баянбай Н.А.)
Лоттың нөмірі:	№ 87420698-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Тежегіш резистор
Лоттың сипаттауы:	жиілікті түрлендіргіш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тежегіш резисторы 2 Ом 50 Вт/күш резисторы (Баянбай Н.А)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Тютчева 22
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Орындалу түрі мен сериясыЖылуды таратуға арналған герметикалық қабырғалы алюминий корпусындағы RX24 сериялы (немесе баламасы) қуатты сымды резистор. Электрлік параметрлері • Номиналды кедергісі: 2 Ом. • Номиналды тарату қуаты: 50 Вт (жылу әкеткішке/радиаторға монтаждау шартымен). • Кедергінің рұқсат етілген ауытқуы (дәлдігі): ±1% (прецизиозды). Конструкциялық ерекшеліктері: • Резисторды шассиге, радиаторға немесе панельге бұрандамен бекіту үшін корпуста металл құлақшалардың (тесіктердің) болуы. • Шығыстары: дәнекерлеуге немесе бұрандалы қосылысқа арналған, қатаң, жоғары өткізгіштігі бар. • Корпустың жылу берудің максималды ауданы үшін бойлық қабырғалары болуы тиіс. Пайдалану шарттары: Жұмыс температурасының диапазоны: -55°C-тан +155°C-қа дейін. Алюминий қаптаманың ішіне құйылған компаундтың жоғары оқшаулау кедергісі және ылғалға төзімділігі. Стандарттарға сәйкестігі: Компоненттер жүктеме кезінде оқшаулаудың электрлік беріктігі мен номиналдың тұрақтылығы бөлігінде МЕМСТ 24238-80 және МЕМСТ Р 57445-2017 стандарттарының талаптарына қатаң сәйкес келуі тиіс. Тауардың сапасы мен күйі: Тауар жаңа болуы тиіс. Алюминий корпусында майысқан жерлер, терең сызаттар және тотығу іздері болмауы керек. Шығыстары таза, деформациясыз болуы тиіс. Жеткізу мерзімі мен шарттары: Тауарды жеткізу мерзімі — шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймаларына жеткізу, тиеу және түсіру, ғимаратқа кіргізу, тасымалау және қабаттарға көтеру (сондай-ақ тексеру және демонстрациялау) Әлеуетті Өнім берушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. • Тапсырыс беруші қоймасының мекенжайы: Алматы қ., Тютчев көшесі, 22-үй. Кепілдік міндеттемелері: Жеткізілген тауарға берілетін кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кем дегенде 1 күнтізбелік жылды құрайды. Өнім берушілерге ескерту: НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы сатып алуға қатыса отырып, Әлеуетті Өнім беруші техникалық ерекшелікте көрсетілген шарттармен және талаптармен келісетінін растайды. ҚҰРМЕТТІ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕР! Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу күні мен уақытын Қойма меңгерушісімен міндетті түрде келесі ұялы телефон арқылы келісу қажет: 8 707 477 84 80 – Ельнара. Тауардың ерекшелігі бойынша барлық сұрақтарды келесі ұялы телефон арқылы нақтылауды сұраймыз: +7 777 272 4449 – Нұрлан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17359125-1
Наименование закупки:	Закупка материалов и оборудования (Баянбай Н.А.)
Номер лота:	№ 87420698-ЗЦП1
Наименование лота:	Резистор тормозной
Описание лота:	для частотного преобразователя
Дополнительное описание лота:	Тормозной резистор 2 Ом 50 Вт/резистор силовой(Баянбай Н.А)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Тютчева 22
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип исполнения и серия: Силовой проволочный резистор серии RX24 (или эквивалент) в герметичном ребристом алюминиевом корпусе для рассеивания тепла. Электрические параметры: • Номинальное сопротивление: 2 Ом. • Номинальная мощность рассеивания: 50 Вт (при условии монтажа на теплоотвод/радиатор). • Допустимое отклонение сопротивления (точность): ±1% (прецизионный). Конструктивные особенности: • Наличие металлических ушек (отверстий) на корпусе для винтового крепления резистора к шасси, радиатору или панели. • Выводы: под пайку или под винтовое соединение, жесткие, с высокой проводимостью. • Корпус должен иметь продольное оребрение для максимальной площади теплоотдачи. Условия эксплуатации: Рабочий диапазон температур: от -55°C до +155°C. Высокое сопротивление изоляции и влагостойкость компаунда, залитого внутрь алюминиевого кожуха. Соответствие стандартам: Компоненты должны строго соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 24238-80 и ГОСТ Р 57445-2017 в части электрической прочности изоляции и стабильности номинала под нагрузкой. Качество и состояние товара: Товар должен быть новым. Алюминиевый корпус не должен иметь вмятин, глубоких царапин и следов окисления. Выводы должны быть чистыми, без деформаций. Срок и условия поставки Срок поставки товара — 15 календарных дней со дня подписания договора. Доставка, погрузка и разгрузка, внос в здание, перенос и подъем на этажи (а также проверка и демонстрация) товара на склады Заказчика производится силами и за счет потенциального Поставщика. • Адрес склада Заказчика: г. Алматы, улица Тютчева, д. 22. Гарантийные обязательстваСрок гарантии на предоставленный товар составляет не менее 1 календарного года с момента подписания акта приема-передачи.Уведомление для поставщиков ВНИМАНИЕ: Участвуя в данной закупке, Потенциальный Поставщик подтверждает свое согласие с условиями и требованиями, указанными в технической спецификации. УВАЖАЕМЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ! Дату и время поставки товара на склад Заказчика обязательно согласовать с Заведующим склада по моб. тел: 8 707 477 84 80 – Ельнара. Все вопросы по спецификации товара просьба уточнять по моб. тел: +7 777 272 4449 – Нурлан.