Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17669837-1
Сатып алудың атауы:	Масло трансмиссионное, смазки
Лоттың нөмірі:	№ 87290282-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Майлау
Лоттың сипаттауы:	технологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Высокотемпературная пластичная смазка, фасовка 40 кг. Тип – пластичная высокотемпературная смазка. Назначение – для смазывания подшипников качения и скольжения, втулок, шарниров и других узлов трения промышленного оборудования. Загуститель – литиевый комплекс, кальций-сульфонатный комплекс или эквивалент. Класс консистенции – NLGI 2. Рабочий диапазон температур – не уже от –30 °С до +180 °С. Температура каплепадения – не менее 250 °С. Смазка должна обладать высокими противоизносными (EP), антикоррозионными и антиокислительными свойствами. Высокая стойкость к вымыванию водой. Фасовка – 40 кг (допускается отклонение ±5 %). Товар новый, ранее не использованный.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111845100, Ақмола облысы, Степногор қ., Шаңтөбе к. п.Шантобе
Жеткізу мерзімі:	16 дней со дня подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Высокотемпературная пластичная смазка, фасовка 40 кг. Тип – пластичная высокотемпературная смазка. Назначение – для смазывания подшипников качения и скольжения, втулок, шарниров и других узлов трения промышленного оборудования. Загуститель – литиевый комплекс, кальций-сульфонатный комплекс или эквивалент. Класс консистенции – NLGI 2. Рабочий диапазон температур – не уже от –30 °С до +180 °С. Температура каплепадения – не менее 250 °С. Смазка должна обладать высокими противоизносными (EP), антикоррозионными и антиокислительными свойствами. Высокая стойкость к вымыванию водой. Фасовка – 40 кг (допускается отклонение ±5 %). Товар новый, ранее не использованный

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17669837-1
Наименование закупки:	Масло трансмиссионное, смазки
Номер лота:	№ 87290282-ЗЦП2
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	технологическая
Дополнительное описание лота:	Высокотемпературная пластичная смазка, фасовка 40 кг. Тип – пластичная высокотемпературная смазка. Назначение – для смазывания подшипников качения и скольжения, втулок, шарниров и других узлов трения промышленного оборудования. Загуститель – литиевый комплекс, кальций-сульфонатный комплекс или эквивалент. Класс консистенции – NLGI 2. Рабочий диапазон температур – не уже от –30 °C до +180 °C. Температура каплепадения – не менее 250 °C. Смазка должна обладать высокими противоизносными (EP), антикоррозионными и антиокислительными свойствами. Высокая стойкость к вымыванию водой. Фасовка – 40 кг (допускается отклонение ±5 %). Товар новый, ранее не использованный.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе п.Шантобе
Срок поставки:	16 дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Высокотемпературная пластичная смазка, фасовка 40 кг. Тип – пластичная высокотемпературная смазка. Назначение – для смазывания подшипников качения и скольжения, втулок, шарниров и других узлов трения промышленного оборудования. Загуститель – литиевый комплекс, кальций-сульфонатный комплекс или эквивалент. Класс консистенции – NLGI 2. Рабочий диапазон температур – не уже от –30 °C до +180 °C. Температура каплепадения – не менее 250 °C. Смазка должна обладать высокими противоизносными (EP), антикоррозионными и антиокислительными свойствами. Высокая стойкость к вымыванию водой. Фасовка – 40 кг (допускается отклонение ±5 %). Товар новый, ранее не использованный