Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17957360-1
Сатып алудың атауы:	мотор майын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88623214-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	трансмиссиялық, майлайтын, гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Моторлық май
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Абай даңғылы 11
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Механикалық беріліс қораптарына арналған толық синтетикалық трансмиссиялық май. 2. тауардың мақсаты: SAE 75W және API GL-4 пайдалану санатының тұтқырлық сыныбының трансмиссиялық майын қолдануды талап ететін көлік құралдарының механикалық беріліс қораптарын майлауға арналған. Трансмиссия бөлшектерін тозудан, коррозиядан және механикалық жүктемелерден қорғауды, сондай-ақ пайдаланудың әртүрлі температуралық жағдайларында беріліс қорабының тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. 1 Май түрі Толық синтетикалық 2 Қолдану саласы Механикалық беріліс қораптары 3 Тұтқырлық сыныбы SAE 75W 4 API пайдалану қасиеттерінің сыныбы GL-4 5 тығыздығы 20 °C 840 кг/м ^{3} 6 Кинематикалық тұтқырлығы 40 °C 35,1 мм ^{2}/с 7 Кинематикалық тұтқырлығы 100 °C 7,4 мм ^{2}/с 8 Тұтқырлық индексі 184 9 -40 °C 8800 мПа· с кезінде Brookfield динамикалық тұтқырлығы 10 Қату температурасы -48 °C жоғары емес 11 Тұтану температурасы 216 °C төмен емес 12 Мыс пластинасының коррозиясы 121 °C 1b 13 Сары түс 14 Агрегаттық жай-күй Сұйықтық • Механикалық беріліс қорабының бөлшектерін тозудан сенімді қорғауды қамтамасыз ету. • Зілзалаға қарсы қасиеттерге ие болу. • Жоғары жүктеме кезінде тұрақты майлы пленканы қамтамасыз ету. • Жоғары термиялық және тотығу тұрақтылығы. • Жақсы төмен температуралық қасиеттері. • Берілістерді бірқалыпты ауыстырып қосуды қамтамасыз ету. • Металл беттерін коррозиядан қорғау. • Көбік түзуге бейімділіктің төмендігі. • Өндіруші белгілеген қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану қасиеттерін сақтау. Жеткізу зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. Өлшеп-орау көлемі сатып алу шарттарымен айқындалады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17957360-1
Наименование закупки:	приобретение масло моторного
Номер лота:	№ 88623214-3ЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	трансмиссионная, смазочная, гидравлическая
Дополнительное описание лота:	Масло моторное
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай проспект Абая 11
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло трансмиссионное полностью синтетическое для механических коробок передач. 2. Назначение товара: Предназначено для смазывания механических коробок передач транспортных средств, требующих применения трансмиссионного масла класса вязкости SAE 75W и эксплуатационной категории API GL-4. Обеспечивает защиту деталей трансмиссии от износа, коррозии и механических нагрузок, а также стабильную работу коробки передач при различных температурных условиях эксплуатации. 1 Тип масла Полностью синтетическое 2 Область применения Механические коробки передач 3 Класс вязкости SAE 75W 4 Класс эксплуатационных свойств API GL-4 5 Плотность при 20°C 840 кг/м³ 6 Кинематическая вязкость при 40°C 35,1 мм²/с 7 Кинематическая вязкость при 100°C 7,4 мм²/с 8 Индекс вязкости 184 9 Динамическая вязкость Brookfield при -40°C 8800 мПа·с 10 Температура застывания Не выше -48°C 11 Температура вспышки Не ниже 216°C 12 Коррозия медной пластинки при 121°C 1b 13 Цвет Жёлтый 14 Агрегатное состояние Жидкость • Обеспечение надёжной защиты деталей механической коробки передач от износа. • Обладание противозадирными свойствами. • Обеспечение стабильной масляной плёнки при высоких нагрузках. • Высокая термическая и окислительная стабильность. • Хорошие низкотемпературные свойства. • Обеспечение плавного переключения передач. • Защита металлических поверхностей от коррозии. • Низкая склонность к пенообразованию. • Сохранение эксплуатационных свойств в течение установленного производителем срока службы. Поставка осуществляется в заводской упаковке. Объём фасовки определяется условиями закупки.