Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17920825-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес электроматериалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88425170-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	анкерды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	50 мм сына анкерлік қысқыш
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. ул.Никитина 67
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт Қазынашылық Департаментінде тіркелген кезден бастап 16 күнтізбелік күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	50 мм² сымға арналған сына тәрізді анкерлік қысқыш – әуе электр беру желілерінде, сондай-ақ бұрыштық және шеткі тіректерде немесе ғимараттардың қасбеттерінде өзін-өзі ұстап тұратын оқшауланған СИП сымдарын анкерлік (тартпалы) бекітуге арналған. Құрылымы: • Корпусы мен сыналары ультракүлгін сәулелерге төзімді полимерден және коррозияға төзімді алюминий қорытпасынан жасалған. • Кронштейндердің ілмектеріне ыңғайлы бекітуге арналған, бекіткіштері бар иілгіш троспен (әдетте тот баспайтын болаттан жасалған) жабдықталған. Тауар Тапсырыс берушімен келісіледі 87088239289.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17920825-1
Наименование закупки:	Приобретение электроматериалов согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88425170-ЗЦП1
Наименование лота:	Зажим
Описание лота:	анкерный
Дополнительное описание лота:	зажим анкерный клиновой 50 мм
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Никитина 67
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в Департаменте Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Зажим анкерный клиновой под 50 мм для анкерного (натяжного) крепления самонесущих изолированных проводов (СИП) на воздушных линиях электропередачи, а также на угловых или концевых опорах и фасадах зданий Конструкция: • Корпус и клинья выполнены из устойчивого к ультрафиолету полимера и коррозионностойкого алюминиевого сплава. • Оснащены гибким тросиком (обычно из нержавеющей стали) с ограничителями для удобства крепления на крюки кронштейнов. Товар согласовать с заказчиком 87088239289.