Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999283-1
Сатып алудың атауы:	Магнитті емес көмірқышқылды өрт сөндіргіш
Лоттың нөмірі:	№ 88536644-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	көмірқышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Магнитті емес көмірқышқылды өрт сөндіргіш (ОУ-5)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Майлы Қожа, 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Зарядтың массасы (көмірқышқыл газы CO_2): 5 кг. Өрт сөндіру қабілеті (В класы бойынша-жанғыш сұйықтықтар): 55В. жанғыш өрт кластары: • В (жанғыш сұйықтықтар); • С (жанғыш газдар); * Е(10 000 В дейінгі электр қондырғылары). Өрт сөндіргіштің шығу уақыты: кемінде 8 секунд. Ағынның ұзындығы ОТВ: кемінде 3 метр. Корпустағы жұмыс қысымы: 5,88 МПа (+20 °С температурада жұмыс істеу диапазоны: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін. Көмірқышқыл газының заряд массасы: кем дегенде 5 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51057.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999283-1
Наименование закупки:	Огнетушитель углекислотный немагнитный
Номер лота:	№ 88536644-3ЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	углекислотный
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель углекислотный немагнитный (ОУ-5)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Майлы Кожа, 4
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масса заряда (двуокись углерода CO_2): 5 кг. Огнетушащая способность (по классу В — горючие жидкости): 55В. Классы тучущих пожаров: • В (горючие жидкости); • С (горючие газы); • Е (электроустановки под напряжением до 10 000 В). Время выхода огнетушащего вещества: не менее 8 секунд. Длина струи ОТВ: не менее 3 метров. Рабочее давление в корпусе: 5,88 МПа (при +20 °С. Температурный диапазон эксплуатации: от -40 °С до +50 °С. Срок службы до перезарядки: не менее 5 лет. Масса заряда углекислоты: не менее 5 кг. СТ РК ГОСТ Р 51057.