Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17992992-1
Сатып алудың атауы:	Настольные весы для трансфузиологии
Лоттың нөмірі:	№ 83193330-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Таразы
Лоттың сипаттауы:	үстелдік, тұрмыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Настольные весы для трансфузиологии
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Назарбаев даңғылы №72
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Описание товара: НАСТОЛЬНЫЕ ВЕСЫ CAS SWN-06 RB Простые и надежные продуктовые весы SWN эконом-класса для простого взвешивания, лучшее соотношение цена-качество среди конкурентов в сегменте фасовочных весов для магазинов, рынков, предприятий общепита. Стандартные возможности Класс точности – III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 (средний); Индикация: стабилизация, обнуление, тара, единицы измерения, низкий заряд аккумулятора, верхний/нижний предел, норма, шт.; Функции: взвешивание, усреднение, переключение единиц измерения; Функция дозирования: верхний/нижний пределы, норма; Вкл/откл подсветки (регулировка яркости); Усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке. Особенности Удобнее в эксплуатации из-за снижения вертикального размера; Мембранная клавиатура; Диагностика неисправностей; Увеличенное время автономной работы по сравнению с SW; Счетный режим; Функция дозирования: верхний/нижний пределы, норма; Время работы прим. 300 часов (магниевая батарея - опция), и прим. 600 часов (алкалиновая батарея при температуре 20 °C). Комплексное ПО Универсальный драйвер для весов CAS: получение текущего веса с весов производства CAS. Драйвер может использоваться как COM-сервер для встраивания интерфейса весов в Windows-приложения (1С, Delphi, C++ Builder, Visual Basic, VB Script, Visual C++ и др. - любая среда поддерживающая OLE-автоматизацию); Драйвер 1С, разработанный с использованием технологии "1С: Предприятие. Технология создания внешних компонент" в соответствии с требованиям к разработке драйверов подключаемого оборудования на технологической платформе "1С: Предприятие 8.2", "1С: Предприятие 8.3" и использующими подсистему "Библиотека подключаемого оборудования" (БПО), версии 1.0.20 и выше в режиме толстого и тонкого клиента. Подходит для: Производственных предприятий, осуществляющих взвешивание и маркировку продукции. ОСНОВНЫЕ Производитель CAS . ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры, мм 245 x 280 x 110 Диапазон рабочих температур, °C -10...+40 Интерфейс RS232, USB (опции) Класс точности III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 Минимальная нагрузка, г 20 Наибольший предел взвешивания, кг 6 Питание Аккумуляторы 1,5 В x 3 шт. (тип D), Pb 4 В4 А, адаптер 6 В Размеры платформы (Ш x Г), мм 226 x 187 Тип дисплея ЖК дисплей, 6 знаков Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г 1/2 . Согласовать по

	номеру 87772479045

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17992992-1
Наименование закупки:	Настольные весы для трансфузиологии
Номер лота:	№ 83193330-ЗЦП1
Наименование лота:	Весы
Описание лота:	настольные, бытовые
Дополнительное описание лота:	Настольные весы для трансфузиологии
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Назарбаева, №72
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание товара: НАСТОЛЬНЫЕ ВЕСЫ CAS SWN-06 RB Простые и надежные продуктовые весы SWN эконом-класса для простого взвешивания, лучшее соотношение цена-качество среди конкурентов в сегменте фасовочных весов для магазинов, рынков, предприятий общепита. Стандартные возможности Класс точности – III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 (средний); Индикация: стабилизация, обнуление, тара, единицы измерения, низкий заряд аккумулятора, верхний/нижний предел, норма, шт.; Функции: взвешивание, усреднение, переключение единиц измерения; Функция дозирования: верхний/нижний пределы, норма; Вкл/откл подсветки (регулировка яркости); Усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке. Особенности Удобнее в эксплуатации из-за снижения вертикального размера; Мембранная клавиатура; Диагностика неисправностей; Увеличенное время автономной работы по сравнению с SW; Счетный режим; Функция дозирования: верхний/нижний пределы, норма; Время работы прим. 300 часов (магниевая батарея - опция), и прим. 600 часов (алкалиновая батарея при температуре 20 °C). Комплексное ПО Универсальный драйвер для весов CAS: получение текущего веса с весов производства CAS. Драйвер может использоваться как COM-сервер для встраивания интерфейса весов в Windows-приложения (1C, Delphi, C++ Builder, Visual Basic, VB Script, Visual C++ и др. - любая среда поддерживающая OLE-автоматизацию); Драйвер 1C, разработанный с использованием технологии "1C: Предприятие. Технология создания внешних компонент" в соответствии с требованиям к разработке драйверов подключаемого оборудования на технологической платформе "1C: Предприятие 8.2", "1C: Предприятие 8.3" и использующими подсистему "Библиотека подключаемого оборудования" (БПО), версии 1.0.20 и выше в режиме толстого и тонкого клиента. Подходит для: Производственных предприятий, осуществляющих взвешивание и маркировку продукции. ОСНОВНЫЕ Производитель CAS . ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры, мм 245 x 280 x 110 Диапазон рабочих температур, °C -10...+40 Интерфейс RS232, USB (опции) Класс точности III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 Минимальная нагрузка, г 20 Наибольший предел взвешивания, кг 6 Питание Аккумуляторы 1,5 В x 3 шт. (тип D), Pb 4 В4 А, адаптер 6 В Размеры платформы (Ш x Г), мм 226 x 187 Тип дисплея ЖК дисплей, 6 знаков

	Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г 1/2 .