Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17997372-1
Сатып алудың атауы:	Электр монтаждау материалдарын және басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88144073-ОИ4
Лоттың атауы:	Контактілі приставка
Лоттың сипаттауы:	түрі ПКИ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приставка ПКИ-11 IEK ГОСТ IEC 60947-5-1-2014
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қаласы, Абылай хан көшесі 50
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндіруші жеңген жағдайда 61 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПКИ-11 IEK түйіспелі приставкасы (артикулы KPK10-11) Қосымша көмекші түйіспелер блогы КМИ және КТИ сериялы шағын габаритті түйіндіктердің (контакторлардың) басқару, бұғаттау және сигнал беру тізбектерінің құрамын кеңейтуге арналған. Бұйым ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 мемлекетаралық стандартының талаптарына сәйкес келеді. • Түйіспелердің түрі мен құрамы: 1 тұйықталушы (1NO) + 1 ажыратылушы (1NC). • Орнату тәсілі: алдыңғы жағынан бекіту (құралдарды қолданбай түйіндік корпусына механикалық түрде сыртылдата орнату). • Номиналды оқшаулау кернеуі (\(U_{i}\)): 690 В айнымалы ток. • Номиналды жұмыс кернеуі (\(U_{e}\)): 230 / 400 / 660 В AC (50/60 Гц); 220 / 440 В DC. • Номиналды жұмыс тогы (\(I_{e}\), AC-15 санаты): 6 А (230 В кезінде), 3 А (400 В кезінде), 1,5 А (660 В кезінде). • Шартты жылу тогы (\(I_{th}\)): 10 А. • Коммутациялық тозуға төзімділігі (AC-15): кемінде 0,1 × 10^6 қосу-ажырату циклі. • Механикалық тозуға төзімділігі: кемінде 1,6 × 10^6 қосу-ажырату циклі. • Өткізгіштерді қосу: қимасы 1-ден 2,5 $мм^2$-ге дейінгі мыс немесе алюминий сымдарға арналған бұрандалы қысқыштар. • Қорғау дәрежесі мен орындалуы: IP20, УХЛ4 климаттық орындалуы, жұмыс температурасының диапазоны −40-тан +50 °C-қа дейін. • Габариттік өлшемдері (Е×Б×Т) және салмағы: 25 × 47 × 38 мм, 0,03 кг.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17997372-1
Наименование закупки:	Приобретение электромонтажных материалов и прочих товаров
Номер лота:	№ 88144073-ОИ4
Наименование лота:	Приставка контактная
Описание лота:	тип ПКИ
Дополнительное описание лота:	Приставка ПКИ-11 IEK ГОСТ IEC 60947-5-1-2014
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Город Щучинск, улица Абылайхана 50
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подписания договора, в случае победы казахстанского товаропроизводителя 61 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приставка контактная ПКИ-11 IEK (артикул КРК10-11) Блок дополнительных вспомогательных контактов предназначен для расширения состава цепей управления, блокировки и сигнализации малогабаритных контакторов серий КМИ и КТИ. Изделие соответствует требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ IEC 60947-5-1-2014. • Тип и состав контактов: 1 замыкающий (1NO) + 1 размыкающий (1NC). • Способ установки: фронтальный (механическое защелкивание на корпус контактора без применения инструмента). • Номинальное напряжение изоляции (\(U_{i}\)): 690 В переменного тока. • Номинальное рабочее напряжение (\(U_{e}\)): 230 / 400 / 660 В AC (50/60 Гц); 220 / 440 В DC. • Номинальный рабочий ток (\(I_{e}\), категория AC-15): 6 А (при 230 В), 3 А (при 400 В), 1,5 А (при 660 В). • Условный тепловой ток (\(I_{th}\)): 10 А. • Коммутационная износостойкость (AC-15): не менее 0,1 × 10^6 циклов ВО. • Механическая износостойкость: не менее 1,6 × 10^6 циклов ВО. • Присоединение проводников: винтовые зажимы для медных или алюминиевых проводов сечением от 1 до 2,5 мм². • Степень защиты и исполнение: IP20, климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от −40 до +50 °C. • Габаритные размеры (Ш×В×Г) и масса: 25 × 47 × 38 мм, 0,03 кг.