Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17535271-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық және құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83368007-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Есіктік жетілдіруші
Лоттың сипаттауы:	180 кг дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	бірқалыпты жабу күшін реттеу Тұтқаны тарту арқылы Алдыңғы және соңғы дохлоптың жабылу жылдамдығын реттеу;жақынырақ ашылу демпфері бар Интеграцияланған ашу демпфері, жабу күшінің визуалды көрсеткіші; Ауыстырусыз оң және сол аялдамасы бар есіктер үшін. жабу күші: айнымалы, өлшемі 1-6. Есіктің ені: 1250 мм дейін. Есіктің салмағы: 100 кг дейін. Ашу демпфері (ВС): кіріктірілген, қатты ашылған кезде қабырға мен есікті қорғайды. Реттеу: жабу жылдамдығы және соңғы дохлоп (жарылыс) реттеледі. Тарту түрі: Рычаг (жиналмалы). Бұрандамен реттелетін жабу күші Стандартты есіктер үшін ≤1100мм Сыртқы есіктер үшін ≤1100мм Өртке қарсы және түтіннен қорғайтын есіктер үшін ≤1100мм Оң және сол есіктер үшін Жабу күші бұрандамен реттеледі Рычаг түрі-жиналмалы Тегіс реттелетін жабу жылдамдығы 180-15 Екінші жылдамдықты реттеу диапазоны 15-0 Дохлоп функциясы 3-0 тұтқаның орналасуымен реттеледі Ашу тежегіші - адаптивті-клапанмен реттеледі Салмағы кемінде, кг 1,8 Өлшемдері кемінде, мм Д * Г * В 225*40*60 Кем дегенде IP54 қорғау класына сәйкес келеді Жұмыс – кемінде 500 000 цикл Жақындатқыштың Түсі-Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Жұмыс температурасының диапазоны-45ºС-тан +45ºС-қа дейін ". МЕМСТ 56177-2014

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17535271-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных и строительных материалов
Номер лота:	№ 83368007-ЗЦП2
Наименование лота:	Доводчик дверной
Описание лота:	до 180 кг
Дополнительное описание лота:	Плавная регулировка силы закрывания EN 1-6 либо Регулировка скорости закрывания спереди и конечного дохлопа посредством рычажной тяги;Доводчик TS 2000 S EN 1-6 серебристый с демпфированием открыванияИнтегрированное демпфирование открытия, визуальная индикация силы закрывания;Для дверей с правым и левым упором без перестановки
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Плавная регулировка силы закрывания Регулировка скорости закрывания спереди и конечного дохлопа посредством рычажной тяги; с демпфированием открывания. Интегрированное демпфирование открытия, визуальная индикация силы закрывания; Для дверей с правым и левым упором без перестановки. Усилие закрывания: Переменное, размер 1-6. Ширина дверного полотна: До 1250 мм. Вес двери: До 100 кг. Демпфирование открывания (ВС): Встроенное, защищает стену и дверь при резком открытии. Регулировка: Скорость закрывания и конечный дохлоп (взрывом) регулируются. Тип тяги: Рычажная (складная). Усилие закрывания, регулируемое винтом. Для стандартных дверей ≤1100мм. Для наружных дверей ≤1100мм. Для противопожарных и дымозащитных дверей ≤1100мм Для правых и левых дверей. Усилие закрывания регулируется винтом. Тип рычага – складной. Плавно регулируемая скорость закрывания 180˚ – 15˚. Второй диапазон регулировки скорости 15˚ – 0˚. Функция дохлопа 3˚ – 0˚ регулируется положением рычага. Торможение открывания - адаптивное - регулируемое клапаном. Масса не менее , кг 1,8. Размеры в мм не менее Д*Г*В 225*40*60. Соответствует классу защиты не менее IP54. Наработка – не менее 500 000 циклов. Цвет доводчика – по согласованию с заказчиком. Диапазон рабочих температур от -45ºС до +45ºС. ГОСТ 56177-2014 "