Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17451866-1
Сатып алудың атауы:	Ядролық медицина орталығының Циклотрондық-өндірістік кешені үшін электротехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83311381-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Драйвер
Лоттың сипаттауы:	газ разрядты шамдар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"48 Вт жарықдиодты шамға арналған Драйвер. Қуаты 10-нан кем емес және 50 Вт-тан аспайды. Кірістегі айнымалы ток кернеуі: 265 В-тан аспайды. Шығыстағы тұрақты ток кернеуі: 200 В аспайды. Шығыстағы тұрақты ток: кем дегенде 0,3 А Коэф. қуат: PF>0,9. Қорғау дәрежесі IP20-дан кем емес. IES халықаралық стандарты 61204-3: 2000."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17451866-1
Наименование закупки:	Закуп электротехнических товаров для Циклотронно-производственного комплекса Центра ядерной медицины
Номер лота:	№ 83311381-ЗЦП2
Наименование лота:	Драйвер
Описание лота:	для газоразрядной лампы
Дополнительное описание лота:	Драйвер для светодиодного светильника 48 Вт.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Драйвер для светодиодного светильника 48 Вт. Мощность не менее 10 и не более 50 Вт. Напряжение переменного тока на входе: не более 265 В. Напряжение постоянного тока на выходе: не более 200 В. Постоянный ток на выходе: не менее 0,3 А Коэф. мощности: PF>0,9. Степень защиты не менее IP20. Согласно требованиям Международный стандарт IEC 61204-3:2000 "