Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18030078-1
Сатып алудың атауы:	Лак-бояу материалдары (филиал)
Лоттың нөмірі:	№ 88715649-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HV-1100 эмалі, қызыл
Саны, көлемі:	0.5
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр, «Зенит-М» ғарыштық зымыран кешені, 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ХВ-1100 эмалы ашық атмосфера жағдайында пайдаланылатын ағаштан жасалған әр түрлі бұйымдардың бетін және металдан жасалған бұйымдар мен жабдықтардың праймерленген беттерін бояу үшін қолданылады. ХВ-1100 бояуын минус 60°С дейінгі температурада пайдалануға рұқсат етіледі. Жабынның сыртқы түрі-күңгірт, жартылай күңгірт; 3 (20±2)°С температурада-1 сағаттан аспайды, 5-бапқа дейін-24 сағаттан аспайды; Массасы бойынша ұшпайтын заттардың үлесі-28-37%,массасы; Бір қабатқа тұтыну-150-190 г\м2; Ұсынылатын қабат қалыңдығы-20-25 мкм; Қабаттардың ұсынылатын саны-2-3.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18030078-1
Наименование закупки:	Лакокрасочные материалы (филиал)
Номер лота:	№ 88715649-ЗЦП2
Наименование лота:	Эмаль
Описание лота:	алкидная
Дополнительное описание лота:	Эмаль ХВ – 1100 красная
Количество:	0.5
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Эмаль ХВ-1100 применяется для окраски поверхности различных изделий из дерева и загрунтованных поверхностей изделий и оборудования из металла, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы. Краску ХВ-1100 допускается эксплуатировать при температуре до минус 60°С. Внешний вид покрытия — матовое, полуматовое; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)°С — не более 1 часа, до ст. 5 — не более 24 часов; Доля нелетучих веществ по массе — 28-37%,масс; Расход на один слой — 150-190 г\м^2; Рекомендуемая толщина слоя — 20-25 мкм; Рекомендуемое количество слоев — 2-3.