Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы	"Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	81804322
Лоттың атауы	Сорғы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281314.900.000052
Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	9
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	15390274
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	138512466
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	тапсырыс бойынша
Жеткізу орны*:	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Бостандық ауданы,
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Тауарды (жабдықты) сатып алуға арналған техникалық ерекшелік: «Өнімділігі сағатына 160 м3, қысымы (напоры) 100 м, электр қозғалтқышының қуаты 65 кВт-тан аспайтын электрлі суға батырылатын сорғы». Нысанның атауы: Су көздері департаментінің нысандары Нысанның сипаттамасы: Жер асты көздерінен су өндіру. Сатып алудың негіздемесі: Суды одан әрі өңдеу және тұтынушыларға ұсыну үшін жер асты көздерінен өндіру мақсатында. № п/п Тауардың атауы Өлш.бірл. Саны 1 «Өнімділігі сағатына 160 м3, қысымы (напоры) 100 м, электр қозғалтқышының қуаты 65 кВт-тан аспайтын электрлі суға батырылатын сорғы» шт 9 1. Тауарға қойылатын ерекше талаптар: Сорғы агрегатының сипаттамасы: Абразивті және ұзын талшықты қоспалары жоқ ауыз суды, сондай-ақ минералды және термалды суларды өндіруге арналған, энергия тиімділігі мен қызмет ету мерзімін барынша арттыру үшін арнайы нұсқада жасалған батырмалы сорғы. Құмның мөлшері ең көп дегенде 200 г/м³ аспауы тиіс. Сорғының жиілікті реттегіш жетектен (ЖРЖ) жұмыс істейтініне байланысты, төменде сорғының жұмыс графигінде міндетті түрде көрсетілуі тиіс қажетті жұмыс нүктелері берілген (графиктегі өнімділік бойынша жол берілетін ауытқу — 0,3 м³/сағ және қысым бойынша — 0,3 м): Нүкте: Өнімділік — 160 м³/сағ. Қысым — 101 м. Біліктегі қуат — 56,7 кВт-тан жоғары емес. ПӘК — 77,56%-дан төмен емес. Сұйықтық бағанының биіктігі — 6 м-ден аспайды. Нүкте: Өнімділік — 200 м³/сағ. Қысым — 76,4 м. Біліктегі қуат — 56,5 кВт-тан жоғары емес. ПӘК — 73,56%-дан төмен емес. Сұйықтық бағанының биіктігі — 8,5 м-ден аспайды. Нүкте: Өнімділік — 120 м³/сағ. Қысым — 117 м. Біліктегі қуат — 52,9 кВт-тан жоғары емес. ПӘК — 72,25%-дан төмен емес. Сұйықтық бағанының биіктігі — 5 м-ден аспайды. Техникалық сипаттамалары: Өнімділік диапазоны: 82,8 м³/сағ-тан 216 м³/сағ-қа дейін. Қысым диапазоны: 127 м-ден 62 м-ге дейін. H (Q=0) кезіндегі қысым: 146 м-ден аспайды. Қосылу түрі: Д-150 фланецті қосылымы. Сатылар саны: 4 (төрт). Инерция моменті: 0,078 кгм² (+/-10%). Жұмыс дөңгелегі: Жартылай осьтік. Электр қозғалтқышының деректері мен материалдары: Жиілігі: 50 Гц Номиналды кернеуі: 400 В Айналымның номиналды саны: 2890 айн/мин Полюстер саны: 2 Электр қозғалтқышының номиналды қуаты: 58 кВт-тан кем емес және 60 кВт-тан аспайды Мотор түрі: 3~ (үш фазалы) Оқшаулау класы: Y Қорғаныс түрі: IP68 Номиналды ток: 116,7 А аспайды Конструкциялық материалдар: Білік: AISI 431 (1.4057) типі Статор қаптамасы: AISI304L (1.4306) типі Орам (обмотка): Мыс/ПВХ Механикалық тығыздағыш: SIC/SIC/NBR Білік втулкасы: AISI UNI EN 10087 типі Бұрандалар мен гайкалар: A4/A2 типі Тіректер (жоғарғы/төменгі), мембрана қақпағы және қосу элементі: EN-GJL200 / EN-GJL250 шойыны Жалпы деректер (Өлшемдері): Салмағы: 333 кг-нан кем емес және 337 кг-нан аспайды Сорғының жалпы ұзындығы: 2593 мм-ден кем емес және 2600 мм-ден аспайды Сорғының диаметрі: 245 мм-ден кем емес және 250 мм-ден аспайды Мотор диаметрі: 8” дюйм (қатаң түрде) Сорғы бөлігінің ұзындығы: 1202 – 1205 мм Электр қозғалтқышының ұзындығы: 1390 – 1400

	мм Сорғының материалдары: Диффузор: EN-GJL250 Сору камерасы: EN-GJS400 Жұмыс дөңгелегі (крыльчатка): EN-GJL200 Білік және қатаң муфта: AISI 431 (1.4057) Сырғанау мойынтірегі: AISI 316 (1.4401) / NBR / HNBR Клапан корпусы: EN-GJL250 / Конустық клапан: AISI 316 Сүзгі және кабельдік протектор: AISI 304 (1.4301) Қосымша техникалық талаптар: Сорғының сору бөлігі коррозия әсерінен арнайы гальваникалық қорғаныспен, сондай-ақ муфталы қосылыс механикалық қоспалардан (взвесей) арнайы қорғаныспен жабдықталуы тиіс. Сорғы бөлігінің дәнекерленген және штампталған бөлшектеріне, сондай-ақ тартқыш таспалардағы (стяжные ленты) конструкцияға жол берілмейді. Тауардың техникалық сипаттамаларының сәйкестігін растау үшін Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 4-қосымшаның 2-тармағының 7-тармағы әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімде әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген ұсынылатын тауарға мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: 1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген ұсынылатын тауарға техникалық паспорт. Техникалық паспортта тауардың техникалық сипаттамалары, оның ішінде: - өнімділіктің басына, пайдалы әсер ету коэффициентіне, сорғыш келте құбырының үстіндегі сұйықтық бағанының биіктігіне және сорғының 40гц, 45Гц, 50Гц жиіліктерінде жұмыс істеген кезде бір графикте тұтынылатын қуатқа графикалық сипаттамалары, - сорғы қондырғысының конструктивті сызбасы, - сорғы қондырғысының деректер парағы, - сорғы қондырғысының электр қозғалтқышын қосудың электр схемасы, - монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық 2. Қазақстан аумағында сорғы жабдығын өндірушіден өкілдік/дистрибьюторлық/дилерлік сертификатының электрондық көшірмесі. 3. Қазақстан Республикасының аумағында тауарға кепілдікті растау туралы өндірушінің хатының электрондық көшірмесі. 4. Өндірушіден осы тауарды мерзімінде жеткізу мүмкіндігі туралы хаттың электрондық көшірмесі. 5. Сәйкестік сертификатының немесе сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмесі. 2. Шартты орындау кезіндегі тауарды өнім берушінің міндеттемелері: Жеткізу мерзімі: Тауарды жеткізу веб-портал (goszakup.gov.kz) арқылы электрондық өтінім жіберілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Мекенжай: Алматы қ., Әуезов ауданы, 8-ші ықшамауданы, 82А үй.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы"
Номер лота	81804322
Наименование лота:	Насос
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281314.900.000052
Наименование товара*:	Насос
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	9
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	15390274
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	138512466
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	по заявке Заказчика
Место поставки*:	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, Бостандыкский район,
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Техническая спецификация на закуп товара (оборудования): «Электропогружной насос с производительностью 160 м3/час с напором 100 м мощностью электродвигателя не более 65 кВт» Наименование объекта: Объекты департамента водоисточников Характеристика объекта: добыча воды из подземных источников. Обоснование приобретения: для добычи воды из подземных источников для дальнейшей обработки и предоставления потребителям. № п/п Наименование товара Ед. изм. Кол-во 1 «Электропогружной насос с производительностью 160 м3/час с напором 100 м мощностью электродвигателя не более 65 кВт» шт 9 1. Особые требования к товару: Описание насосного агрегата: Насос погружной для добычи питьевой воды, а также минеральных и термальных вод, не содержащих абразивных и длинноволокнистых примесей, специальной версии для достижения максимальной энергоэффективности и срока службы. Содержание песка максимально не более 200 г/м3. В связи с тем, что насос будет работать от ЧРП, ниже указаны необходимые рабочие точки, которые должны быть обязательно указаны на рабочем графике насоса (допустимое отклонение по производительности на графике - 0,3м3/ч и по напору 0,3м): 1.Точка: Производительность в рабочей точке 160 м3/ч. Напор 101 м. Мощность на валу в рабочей точке не выше 56,7 кВт. КПД в рабочей точке не ниже 77,56%. Высота столба жидкости над всасывающим патрубком насоса в рабочей точке не выше 6м. 2. Точка: Производительность в рабочей точке 200 м3/ч. Напор 76,4 м. Мощность на валу в рабочей точке не выше 56,5 кВт. КПД в рабочей точке не ниже 73,56%. Высота столба жидкости над всасывающим патрубком насоса в рабочей точке не выше 8,5м. 3. Точка: Производительность в рабочей точке 120 м3/ч. Напор 117 м. Мощность на валу в рабочей точке не выше 52,9 кВт. КПД в рабочей точке не ниже 72,25%. Высота столба жидкости над всасывающим патрубком насоса в рабочей точке не выше 5м. Диапазон производительности от 82,8 м3/ч до 216 м3/ч (обязательно должен быть обозначен на прилагаемом графике). Диапазон создаваемого напора от 127 м до 62 м (обязательно должен быть обозначен на прилагаемом графике) Напор при H(Q=0) не выше 146м. Тип присоединения: фланцевое Д-150. Количество ступеней не более, и не менее 4. Момент инерции 0,078 кгм2 (+/-10%) Тип рабочего колеса – полуосевой. Данные электродвигателя: Частота 50Гц Номинальное напряжение 400 В Номинальное число оборотов 2890 1/мин Число полюсов 2 Номинальная мощность электродвигателя не менее 58 кВт и не более 60кВт Тип мотора 3~ Класс изоляции Y Тип защиты IP68 Номинальный ток не более 116,7А Общие данные: Вес не менее 333кг и не более 337 кг Длина насоса не менее 2593мм и не более 2600мм Диаметр не менее 245мм и не более 250мм Диаметр мотора не менее и не более 8” дюймов Длина насосной части не менее 1202 и не более 1205 Длина электродвигателя не менее 1390 и не более 1400 Материалы и конструкция насоса: Деталь диффузора: типа EN-GJL250

	Всасывающая камера: типа EN-GJS400 Крыльчатка: типа EN-GJL200 Вал: типа AISI 431 (1.4057) Жесткая муфта: типа AISI 431 (1.4057) Подшипник скольжения вала: типа AISI 316 (1.4401) /NBR/HNBR Корпус клапана: типа EN-GJL250 Конусный клапан: типа AISI 316 (1.4401) Фильтр: типа AISI 304 (1.4301) Кабельный протектор: типа AISI 304 (1.4301) Материалы и конструкция электродвигателя: Вал типа AISI 431 (1.4057) Защита от песка типа SBR Верхняя опора типа EN-GJL200 Протектор типа SBR Ротор Электротехническая сталь Статор Электротехническая сталь Обшивка статора типа AISI304L (1.4306) Обмотка Медь/ПВХ Нижняя опора типа EN-GJL200 Обкладка механического уплотнения типа EN- GJL250 Механическое уплотнение типа SIC/SIC/NBR Подшипник скольжения Графит Осевой подшипник типа AISI 420B/синтетическое Мембрана типа SBR Мембранная крышка типа EN-GJL200 Соединительный элемент типа EN-GJL200 Втулка вала типа AISI UNI EN 10087 Болты и гайки типа A4/A2 Насос должен обладать специальной гальванической защитой всасывающей части от воздействия коррозии, а также специальной защитой от механических взвесей муфтового соединения. Не допускаются сваренные и штампованные детали насосной части, а также конструкция на стяжных лентах. Для подтверждения соответствия технических характеристик товара в соответствии с пп.7 п.2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок потенциальный поставщик обязан в конкурсной заявке предоставить нижеследующие документы на предлагаемый товар, указанный в технической спецификации потенциального поставщика: 1. Технический паспорт на предлагаемый товар, указанный в технической спецификации потенциального поставщика. Технический паспорт должен содержать технические характеристики товара, в т.ч.: - графические характеристики производительности от напора, коэффициента полезного действия, высоты столба жидкости над всасывающим патрубком и потребляемой мощности на одном графике при работе насоса на частотах 40Гц, 45Гц, 50Гц, -конструктивный чертеж насосного агрегата, -лист данных насосного агрегата, -электрическую схему подключения электродвигателя насосного агрегата, -руководство по монтажу и эксплуатации 2. Электронная копия сертификата представительства/дистрибьюторства/дилерства от производителя насосного оборудования на территории

	Казахстана. 3. Электронная копия письма от производителя о подтверждении гарантии на товар на территории Республики Казахстан. 4. Электронная копия письма от производителя о возможности поставки данного товара в срок. 5. Электронная копия сертификата соответствия или декларации о соответствии. 2. Обязательства поставщика товара при исполнении договора: Поставка товара осуществляется в течение 15 календарных дней, со дня направления электронной заявки «Заказчика», посредствам веб портала (goszakup.gov.kz). Адрес поставки товара: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, д.82А
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).