Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17485417-1
Сатып алудың атауы:	5 станция тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87531638-ОИЗ
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полипропиленді, диаметрі 50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Полипропиленді құбырларды 90° бұрышпен қосуға арналған су құбырының полипропиленді отводы (шалқайған бұрыш). Номиналды диаметрі — 25 мм, жұмыс қысымы — 25 бар (PN25). Материалы — полипропилен (PPR). Түсі — ақ. Жылыту және сумен жабдықтау жүйелерінде қолданылады. ГОСТ 32415-2013. (5ф.с)
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов к. 80
Жеткізу мерзімі:	Тұтынушының өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, егер жеткізуші ОТӨ анықтаған болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полипропиленді құбырларды 90° бұрышпен қосуға арналған су құбырының полипропиленді отводы (шалқайған бұрыш). Номиналды диаметрі — 25 мм, жұмыс қысымы — 25 бар (PN25). Материалы — полипропилен (PPR). Түсі — ақ. Жылыту және сумен жабдықтау жүйелерінде қолданылады. МЕМСТ 32415-2013.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17485417-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров 5 станции
Номер лота:	№ 87531638-ОИЗ
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	полипропиленовый, диаметр 50 мм
Дополнительное описание лота:	Отвод (угольник) водопроводный полипропиленовый 90° 25 мм – фасонная часть для соединения полипропиленовых труб под углом 90°.Номинальный диаметр – 25 мм. Рабочее давление – 25 бар (PN25). Материал – полипропилен (PPR). Цвет – белый. Применяется в системах отопления и водоснабжения. ГОСТ 32415-2013. (5ф.с)
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 15-ти календарных дней, если поставщиком определен ОТП., срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отвод (угольник) водопроводный полипропиленовый 90° 25 мм – фасонная часть для соединения полипропиленовых труб под углом 90°.Номинальный диаметр – 25 мм. Рабочее давление – 25 бар (PN25). Материал – полипропилен (PPR). Цвет – белый. Применяется в системах отопления и водоснабжения. ГОСТ 32415-2013.